Skaitmeninis tikrojo RMS multimetras DT-9979



Kaina:
321.94 € (be PVM)
389.55 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Skaitmeninis tikrojo RMS multimetras "DT-9979"

Pažangus, daug funkcijų turintis multimetras su 50 000 skaitikliu ir pilno grafinio tipo apšviečiamu LCD ekranu. Greitas A/D konvertavimo laikas, didelis tikslumas, integruotas duomenų kaupiklis, tendencijų stebėjimo funkcija. Prietaiso pagalba lengva surasti įrangos problemas. Bluetooth sąsaja. Dvigubas išlietas plastiko korpusas. IP67 apsaugos klasė (atsparus vandeniui).

Saugumas:

- EN61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V
- 1000V įėjimo apsauga visiems intervalams
- 10A/1000V ir 0.8A/1000V saugikliai

Komplektą sudaro: matuoklis, testavimo laidai, ličio baterija, pakrovėjas, K tipo temperatūros zondas, programinė įranga, dėklas.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Didelis apšviečiamas LCD ekranas
- Vienu metu rodomi skirtingi matavimų parametrai
- Įtampos, srovės, rezistoriaus, diodo, talpos, dažnio, darbo ciklo matavimai
- Galimybė įrašyti duomenų signalus ir peržiūrėti tendencijos kreivėje

- Padeda aptikti signalo anomalijas per tam tikrą laiką
- Išsaugo iki 10 000 įvykių
- Realaus laiko laikrodis (laiko žymė išsaugotiems rezultatams)
- Leidžia išsaugoti ir suteikti pavadinimą matavimo rezultatams
- Mažiausios, didžiausios ir vidutinių reikšmių išsaugojimas su laiko žyma (įrašo signalo svyravimus)
- Automatinė nunulinimo funkcija
- Itin patogus valdymas
- Piko sustabdymo funkcija su kalibravimo režimu
- 10MHz dažnio skaitiklis ir 1MHz ciklas matavimas
- Automatinio išsijungimo funkcija
- Bluetooth sąsaja, programinė įranga

TECHNINIAI PARAMETRAI

DC įtampa:

- Maksimalus diapazonas: 1000V
- Rezoliucija: 1µV
- Tikslumas: ±(0.025% + 5)

AC įtampa:

- Maksimalus diapazonas: 1000V
- Rezoliucija: 1µV
- Tikslumas: ±(0.3% + 20)

DC srovė:

- Maksimalus diapazonas: 10A
- Rezoliucija: 0.01µA
- Tikslumas: ±(0.10% + 5)

AC srovė:

- Maksimalus diapazonas: 10A
- Rezoliucija: 0.01µA
- Tikslumas: ±(0.6% + 5)

Temperatūra:

- Diapazonas: nuo 50 iki 1000 °C
- Rezoliucija: 0.1 °C
- Tikslumas: ±(1.0% + 2.5 °C)

Varža:

- Maksimalus diapazonas: 50MΩ
- Rezoliucija: 0.01Ω
- Tikslumas: ±(0.05% + 5)

Talpa:

- Maksimalus diapazonas: 10mF

- Rezoliucija: 0.001nF
- Tikslumas: ±(2.0% + 5)

Dažnis:

- Maksimalus diapazonas: 10MHz
- Rezoliucija: 0.01Hz
- Tikslumas: ±(0.005% + 5)

Diodų tikrinimas ir tęstinumo testas:

- Yra

Sąsaja su kompiuteriu:

- Bluetooth

Maitinimas:

- ličio jonų įkraunama baterija, darbo laikas apie 18 val.

Kiti parametrai:

- Matmenys: 220 mm x 96 mm x 60 mm
- Svoris: 631 g.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856