

Spaustukinė galios žnyplė su duomenų registratoriumi Lutron PC-6011SD

**Kaina:****461.94 € (be PVM)****558.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SPAUSTUKINĖ GALIOS ŽNYPLĖ SU DUOMENŲ REGISTRATORIUMI LUTRON PC-6011SD

PC-6011SD - tai spaustukinė galios analizavimo žnyplė su SD kortelės duomenų registratoriumi, skirta vienfazių ir subalansuotų trifazių elektros sistemų galios kokybės analizei. Prietaisas matuoja aktyvią, reaktyviąją ir pilnutinę galią, galios koeficientą, harmonikų analizę iki 50-osios eilės, įtampos ir srovės formas bei fiksuoja trumpalaikius įvykius.

Prietaisas vienu metu rodo įtampą, srovę, galią ir galios koeficientą spalvotame LCD ekrane (60 × 44,4 mm, dot matrix 128 × 64 pikseliai). Ekranu vaizdas gali būti išsaugotas BMP formato nuotrauka į SD kortelę - tai ypač naudinga dokumentuojant rezultatus vietoje. Maitinamas tik 2 × AA baterijomis arba 9 V adapteriu, todėl yra lengvas ir kompaktiškas. Atitinka CAT IV 600 V - aukščiausią saugos kategoriją.

Komplektacija: spaustukinė galios žnyplė PC-6011SD, matavimo laidai, krokodilo spaustukai, 8 GB micro SD kortelė, 9 V kintamosios srovės adapteris (110/220 V), nešiojimo dėklas, naudotojo instrukcija.

Pasirinktina: temperatūros zondas TP-11 (K tipo), USB kabelis USB-01, RS232 kabelis UPCB-02, duomenų rinkimo programinė įranga SW-U811-WIN. [Toku atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.](#)

PRIVALUMAI

- True RMS matavimas - tikslūs rezultatai ir nesinusinei srovei
- Harmonikų analizė iki 50-osios eilės
- THD (bendrojo harmoninio iškraipymo) matavimas

- Įtampos ir srovės formų vaizdavimas
- Trumpalaikių įvykių fiksavimas (kritimas, šuolis, nutrūkimas)
- Grafinis fazorių diagramos vaizdavimas
- Ekranu išsaugojimas BMP formatu į SD kortelę
- Temperatūros matavimas (su papildomu K tipo zondų)
- Maitinimas tik 2 × AA baterijomis – kompaktiškas ir lengvas
- Atitinka CAT IV 600 V (IEC 1010) – aukščiausia saugos kategorija

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kintamoji įtampa (ACV, True RMS)

- Diapazonas: 10-600 V
- Skyra: 0,1 V
- Tikslumas: $\pm(0,5 \% + 3d)$
- Maks. perkrova: 720 V RMS

Kintamoji srovė (ACA, True RMS)

- Diapazonas: 10-2 000 A
- Skyra: 0,01 A (< 100 A) / 0,1 A ($100-< 1 000$ A) / 1 A ($\geq 1 000$ A)
- Tikslumas: < 100 A $\pm(1 \% + 0,5$ A); $\geq 1 000$ A $\pm(5 \% + 5$ A)
- Maks. perkrova: 2 100 A
- Maks. laidininko skersmuo: 57 mm; žiotys 90 mm

Galia (W/VA/VAR)

- Diapazonas: 0-1,8 MW/MVA/MVAR
- Tikslumas: $\pm(1,5 \% + 20d)$

Energija (WH/VAH/VARH)

- Diapazonas: 0-9,9999 MWH/MVAH/MVARH
- Tikslumas: $\pm(1,5 \% + 20d)$

Harmonikų analizė

- Diapazonas: 1-50 eilė (įtampa ir srovė)
- Tikslumas 1-20 eilė: $\pm(2 \% + 5d)$; 21-50 eilė: $\pm(4 \% + 5d)$
- THD: 0-100 %; tikslumas 0-20 % $\pm(2 \% + 5d)$

Galios koeficientas (PF)

- Diapazonas: 0,00-1,00
- Tikslumas: $\pm 0,04$

Temperatūra (su papildomu K tipo zondų TP-11)

- Diapazonas: -100-+1 300 °C

Bendri parametrai

- Ekranas: LCD 60 × 44,4 mm, dot matrix 128 × 64 pikseliai, su apšvietimu
- Duomenų registratorius: micro SD kortelė (iki 32 GB, komplekte 8 GB)
- Mėginių ėmimo intervalas: 2-7 200 s

- Kompiuterio sąsaja: RS232 / USB
- Maitinimas: 2 × 1,5 V AA baterijos arba 9 V DC adapteris (110/220 V)
- Srovės sąnaudos: ≈ 60 mA DC
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; ≤ 80 % RH
- Matmenys: 280 × 106 × 47 mm; žiotys 90 mm
- Saugos kategorija: CAT IV 600 V (IEC 1010)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856