

Spaustukinė srovės žnyplė Lutron CM-6155C

**Kaina:****173.93 € (be PVM)****210.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SPAUSTUKINĖ SROVĖS ŽNYPLĖ LUTRON CM-6155C

Lutron CM-6155C - tai išmanioji spaustukinė srovės žnyplė su 4 integruotomis išmaniosiomis funkcijomis, skirta kintamosios ir nuolatinės srovės bei įtampos matavimui iki 1 000 A / 1 000 V. Prietaisas automatiškai atpažįsta matuojamą dydį - įtampą, varžą, srovę (600 A arba 1 000 A diapazone). Papildomai matuoja talpą, dažnį ir temperatūrą (su komplekte esančiu zondų TP-01).

Prietaisas pasižymi 6 000 žingsnių raiška, MAX/MIN reikšmių fiksavimu ir HOLD funkcija. Hz mygtukas leidžia vienu metu matuoti srovę ar įtampą ir signalo dažnį. Atitinka IEC 1010 CAT III 1 000 V ir CAT IV 600 V saugos reikalavimus. Maksimalus laidininko skersmuo - 32 mm.

Komplektacija: spaustukinė žnyplė CM-6155C, raudonas ir juodas matavimo laidas, temperatūros zondas TP-01, dėklas, naudotojo instrukcija.

Pasirinktina: temperatūros zondai TP-02A, TP-03, TP-04, TP-05A, srovės adapteriai (AC/DC), tachometro adapteris, drėgmės adapteris, slėgio adapteris, šviesos adapteris, EML adapteris, garso lygio adapteris, aukštos įtampos zondas. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- 4 integruotos išmaniosios funkcijos - automatinis dydžio atpažinimas
- AC/DC srovė iki 1 000 A, įtampa iki 1 000 V
- 6 000 žingsnių raiška
- MAX/MIN reikšmių fiksavimas su peržiūra
- HOLD funkcija - rodmenis užšaldymas
- Hz mygtukas - vienu metu matuoja srovę/įtampą ir dažnį

- Temperatūros zondas TP-01 komplekte
- Maks. laidininko skersmuo 32 mm
- Atitinka CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kintamoji / nuolatinė įtampa

- Diapazonas: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1 000 V
- Skyra: 0,1 mV / 0,001 V / 0,01 V / 0,1 V / 1 V
- Tikslumas (DCV): 600 mV $\pm(0,8 \% + 2d)$; 6-1 000 V $\pm(0,8 \% + 1d)$
- Tikslumas (ACV): $\pm(1 \% + 2d)$
- Įėjimo varža: 10 M Ω
- Perkrovos apsauga: 600 mV ± 500 V DC / ± 350 V AC; kiti $\pm 1 000$ V DC/AC

Kintamoji / nuolatinė srovė

- Diapazonas: 0,1-1 000 A (600 A ir 1 000 A diapazonai)
- Skyra: 0,1 A (600 A diapazonas); 1 A (1 000 A diapazonas)
- Tikslumas: 600 A diapazonas $\pm(1,5 \% + 15d)$; 1 000 A diapazonas $\pm(2 \% + 8d)$
- Perkrovos apsauga: AC/DC 1 000 A

Varža

- Diapazonas: 600 Ω / 6 k Ω / 60 k Ω / 600 k Ω / 6 M Ω / 60 M Ω
- Skyra: 0,1 Ω / 0,001 k Ω / 0,01 k Ω / 0,1 k Ω / 0,001 M Ω / 0,01 M Ω
- Tikslumas: 600 Ω $\pm(1 \% + 2d)$; 6 k Ω -60 M Ω $\pm(1,5 \% + 2d)$
- Perkrovos apsauga: ± 350 V DC/AC

Talpa

- Diapazonas: 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 μ F / 60 μ F / 600 μ F
- Tikslumas: $\pm(3 \% + 5d)$
- Perkrovos apsauga: ± 30 V DC/AC

Dažnis

- Diapazonas: 40 Hz - 1 kHz
- Skyra: 0,001 kHz
- Tikslumas: $\pm(0,5 \% + 2d)$
- Temperatūra (su zonu TP-01)
- Diapazonas: -20-+750 °C (maks. trumpalaikė darbo temperatūra: 300 °C)
- Skyra: 1 °C
- Tikslumas: -20-+300 °C $\pm(1 \% + 2d)$; 301-750 °C $\pm 3 \%$ rodmens

Bendri parametrai

- Raiška: 6 000 žingsnių
- Ekranas: LCD 39,5 × 29,8 mm
- Mėginių ėmimo laikas: $\approx 0,5-1$ s
- Maks. laidininko skersmuo: 32 mm
- Maitinimas: DC 9 V baterija (006P/MN1604)
- Srovės sąnaudos: $\approx 9,1$ mA (DC)
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; $\leq 80 \%$ RH
- Matmenys: 241 × 94 × 46 mm
- Svoris: 384 g (be baterijos)

- Saugos kategorija: CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V (IEC 1010)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856