

Spaustukinė srovės žnyplė su duomenų registratoriumi Lutron CM-6010SD

**Kaina:****295.00 € (be PVM)****356.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SPAUSTUKINĖ SROVĖS ŽNYPLĖ SU DUOMENŲ REGISTRATORIUMI LUTRON CM-6010SD

Lutron CM-6010SD - tai True RMS spaustukinė srovės žnyplė su integruotu SD kortelės duomenų registratoriumi, skirta kintamosios ir nuolatinės srovės bei įtampos matavimui ir stebėjimui elektros montavimo, aptarnavimo ir pramoninių sistemų darbuose. Prietaisas gali matuoti srovę iki 2 000 A ir įtampą iki 1 000 V.

Integruotas SD kortelės duomenų registratorius su tiksliu laikrodžiu (metai/mėnuo/diena/valanda/minutė/sekundė) leidžia kaupti duomenis realiuoju laiku. Failai išsaugomi tiesiogiai į SD kortelę ir gali būti atidaryti programoje Excel be papildomos programinės įrangos. Mėginių ėmimo intervalas reguliuojamas nuo 2 iki 7 200 sekundžių.

Svarbu: SD kortelės įrašymui būtinas 9 V kintamosios srovės adapteris, kuris yra komplekte. Prietaisas taip pat turi RS232/USB kompiuterio sąsają duomenų perdavimui.

Komplektacija: spaustukinė žnyplė CM-6010SD, matavimo laidai (2 vnt.), krokodilo spaustukai (2 vnt.), dėklas, micro SD kortelė (8 GB), 9 V kintamosios srovės adapteris (110 V arba 220 V), naudotojo instrukcija.

Pasirinktina: temperatūros zondas TP-11 (K tipo), USB kabelis USB-01, RS232 kabelis UPCB-02, duomenų rinkimo programinė įranga SW-U801-WIN arba SW-E802. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- True RMS matavimas – tikslūs rezultatai ir nesinusinei srovei
- AC/DC srovė iki 2 000 A, įtampa iki 1 000 V
- SD kortelės duomenų registratorius su laiko žyma
- Duomenys tiesiogiai į Excel – nereikia papildomos programinės įrangos
- Mėginių ėmimo intervalas 2-7 200 s
- Maks. laidininko skersmuo 50 mm
- HOLD, MAX/MIN, peak-to-peak funkcijos
- RS232/USB kompiuterio sąsaja
- Nuolatinės srovės nulinimo mygtukas
- Atitinka CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kintamoji / nuolatinė įtampa

- Diapazonas: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1 000 V
- Skyra: 0,1 mV / 0,001 V / 0,01 V / 0,1 V / 1 V
- Tikslumas (DCV): 600 mV $\pm(0,8 \% + 2d)$; 6-1 000 V $\pm(0,8 \% + 1d)$
- Tikslumas (ACV): $\pm(1 \% + 2d)$
- Įėjimo varža: 10 M Ω

Kintamoji / nuolatinė srovė (True RMS)

- Diapazonas: 0,5-2 000 A
- Skyra: 0,1 A / 1 A
- Tikslumas: 600 A $\pm(1 \% + 12d)$; 2 000 A $\pm(1 \% + 8d)$
- Clamp dažnio atsakas: 40 Hz - 1 kHz
- Perkrovos apsauga: 2 100 A DC/AC

Varža

- Diapazonas: 600 Ω / 6 k Ω / 60 k Ω / 600 k Ω / 6 M Ω / 60 M Ω
- Tikslumas: 600 Ω $\pm(1 \% + 2d)$; 6 k Ω -60 M Ω $\pm(1,5 \% + 2d)$

Talpa

- Diapazonas: 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 μ F / 60 μ F / 600 μ F
- Dažnis (ACV > 6,5 V, ACA > 15 A)
- Diapazonas: 40-999,9 Hz
- Skyra: 0,1 Hz
- Tikslumas: $\pm(0,5 \% + 2d)$
- Temperatūra (su papildomu K tipo zonu TP-11)
- Diapazonas: -100-+1 300 °C
- Skyra: 0,1 °C (-100-+199,9 °C); 1 °C (200-1 300 °C)
- Tikslumas: -100-+199,9 °C $\pm(1 \% + 1d)$; 200-1 300 °C $\pm(1 \% + 2d)$

Bendri parametrai

- Raiška: 6 000 žingsnių
- Ekranas: LCD 60 × 44,4 mm, dot matrix 128 × 64 pikseliai, su apšvietimu
- Duomenų registratorius: micro SD kortelė (1-32 GB), CSV formatas
- Mėginių ėmimo intervalas: 2-7 200 s
- Kompiuterio sąsaja: RS232 / USB
- Maitinimas: 2 × 1,5 V AA baterijos arba 9 V DC adapteris
- Srovės sąnaudos: maks. 34 mA DC
- Maks. laidininko skersmuo: 50 mm

- Darbo sąlygos: 0-50 °C; ≤ 80 % RH
- Matmenys: 280 × 106 × 47 mm
- Saugos kategorija: CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V (IEC 1010)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856