Tikrasis RMS multimetras DT-988



Kaina:
386.98 € (be PVM)
468.25 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Tikrasis RMS multimetras "DT-988"

Pramoninis multimetras su TFT spalvotu LCD ekranu, greitu reakcijos laiku, itin tikslus, turi integruotą duomenų kaupiklį, tendencijų fiksavimo funkciją. Prietaisas gali susekti įrangos pertraukimo problemas. Turi Bluetooth sąsają duomenų perkėlimui į kompiuterį, rezultatų atmintį. Išlietas plastikinis korpusas. Tai saugus ir patikimas prietaisas.

Saugumas:

- EN61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V
- 1000V įėjimo apsauga visiems intervalams
- 10A/1000V ir 0.8A/1000V saugiklių apsauga srovės diapazonams

Komplektą sudaro: matuoklis, testavimo laidai, ličio baterijos, K tipo temperatūros zondas, programinė įranga, dėklas.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Didelis spalvotas TFT ekranas, 320 x 240 pikselių
- Duomenų kaupimo funkcija
- Bluetooth sąsaja duomenų perkėlimui į kompiuterį ir prietaiso kalibravimui
- 10kHz pralaidumas (įtampa / srovė)
- AC tikrojo RMS matavimai
- A/D konvertavimas
- Minimalios, maksimalios ir vidutinės reikšmės su laiko žyma (įrašo signalo svyravimus)

- Piko fiksavimas
- Bluetooth sąsaja

TECHNINIAI PARAMETRAI

DC įtampa:

- Maksimalus diapazonas: 1000V
- Rezoliucija: 100mV
- Tikslumas: ±(0.08% + 4)

AC įtampa:

- Maksimalus diapazonas: 1000V
- Rezoliucija: 100mV
- Tikslumas: ±(0.9% + 5)

DC srovė:

- Maksimalus diapazonas: 10A
- Rezoliucija: 0.01µA
- Tikslumas: ±(0.9% + 5)

AC srovė:

- Maksimalus diapazonas: 10A
- Rezoliucija: 0.01µA
- Tikslumas: ±(1.2% + 5)

Temperatūra:

- Maks. diapazonas: 760ºC
- Rezoliucija: 0.1ºC
- Tikslumas: ±(1.2% + 3ºC)

Varža:

- Maksimalus diapazonas: 60MΩ
- Rezoliucija: 0.1Ω
- Tikslumas: ±(1.0% + 5)

Talpa:

- Maksimalus diapazonas: 10mF
- Rezoliucija: 0.01nF
- Tikslumas: ±(1.5% + 5)

Dažnis:

- Maksimalus diapazonas: 10MHz
- Rezoliucija: 0.01Hz
- Tikslumas: ±(0.1% + 4)

Diodas ir tęstinumas:

- Yra

Sąsaja su kompiuteriu:

- Bluetooth

Maitinimas:

- įkraunama ličio baterija, 6 val. darbo laikas

Kiti parametrai:

- Matmenys: 170 mm x 79 mm x 50 mm
- Svoris: 360 g.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856