Tikrojo RMS industrinis multimetras - osciloskopas DT-9989



Kaina:
476.98 € (be PVM)
577.15 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Tikrojo RMS industrinis multimetras - osciloskopas "DT-9989"

Profesionalus prietaisas su TFT spalvotu LCD ekranu. Greitas A/D mėginio konvertavimo laikas, didelis tikslumas, integruotas duomenų kaupiklis. Programinės įrangos ir debesų serverio pagalba matavimo duomenis galima perkelti į išmanųjį telefoną. Saugumo atitiktis: EN61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V.

1000V įvesties apsauga visuose diapazonuose. 10A / 1000V ir 0.8A / 1000V saugiklių apsauga srovės diapazonuose.

Komplektą sudaro: matuoklis, testavimo laidai, ličio baterijos, K tipo temperatūros zondas, Bluetooth, programinė įranga, dėklas.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Didelis 320 x 240 TFT spalvotas LCD ekranas
- 20MHz / 50ms / s pralaidumo / realaus laiko mėginių ėmimo dažnumas
- Bluetooth sąsaja lengvam duomenų perdavimui ir tiksliam kalibravimui
- 100kHz pralaidumas (įtampa / srovė)
- AC, AC + DC tikrojo RMS matavimai
- 0,025% DCV tikslumas su "Fully PC" kalibravimu
- Išsaugo matavimus, įvykius ir tendencijas
- Piko fiksavimas

- Minimalios, maksimalios ir vidutinės reikšmės su laiko žyma
- Žemo dažnio filtras
- Apsaugos klasė: IP67
- Bluetooth sąsaja
- Programinė įranga

TECHNINIAI PARAMETRAI

Osciloskopo funkcija:

- Ekranas: 3.5" spalvotas TFT LCD ekranas; 320 x 240 pikselių
- Srautas: 20MHz
- Realaus laiko mėginio dažnis: 50MS/s
- Kilimo trukmė: 10ns
- Kanalai: 1
- Vertikalus jautrumas: nuo 50mV iki 200V/div
- Vertikali rezoliucija: 8 bits
- Įėjimo varža: 1MΩ/200pF
- Maksimali įėjimo įtampa: 1000 V(pikas)
- Žymeklio matavimas: įtampa ir laikas / dažnis

Tikrojo RMS multimetro funkcija:

- DC įtampa: maks. diapazonas 1000V; tikslumas ±(0.025% + 5 skaitmenys); maks. rezoliucija 1µV
- AC įtampa: maks. diapazonas 1000V; tikslumas ±(0.4% + 40 skaitmenys); maks. rezoliucija 1µV
- DC srovė: maks. diapazonas 10A; tikslumas ±(0.15% + 2 skaitmenys); maks. rezoliucija 0.01µA
- AC srovė: maks. diapazonas 10A; tikslumas ±(0.6% + 5 skaitmenys); maks. rezoliucija 0.01µA
- Varža: maks. diapazonas 50MΩ; tikslumas ±(0.05% + 2 skaitmenys); maks. rezoliucija 0.01Ω
- Dažnis: maks. diapazonas 10MHz; tikslumas ±(0.005% + 1 skaitmenys); maks. rezoliucija 0.01Hz
- Talpa: maks. diapazonas 10mF; tikslumas ±(1.0%+5 skaitmenys); maks. rezoliucija 0.001nF
- Temperatūra: nuo -50ºC iki 1000ºC; tikslumas ±(1.0% + 2.5ºC)

Kiti parametrai:

- Maitinimas: įkraunama ličio baterija, 6 val. darbo laikas
- Matmenys: 220 mm x 96 mm x 60 mm
- Svoris: 631 g.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856