

Trifazis galios analizatorius Lutron DW-6092

**Kaina:****1716.98 € (be PVM)****2077.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TRIFAZIS GALIOS ANALIZATORIUS LUTRON DW-6092

DW-6092 - tai nešiojamas trifazis galios analizatorius su SD kortelės duomenų registratoriumi, skirtas vienfazių ir trifazių elektros sistemų galios kokybės analizei. Palaiko 1P/2W, 1P/3W, 3P/3W ir 3P/4W jungimo schemas. Komplekte pateikiami trys srovės zondai CP-1200, leidžiantys iš karto matuoti visas tris fazes.

Prietaisas vienu metu matuoja ir rodo aktyviają (kW), reaktyviają (kVAR), pilnutinę (kVA) galią, galios koeficientą, fazės kampą ir dažnį. Integruotas SD kortelės duomenų registratorius su tiksliu laikrodžiu leidžia kaupti duomenis realiuoju laiku - failai eksportuojami tiesiai į Excel be papildomos programinės įrangos. Mėginių ėmimo intervalas reguliuojamas nuo 2 iki 7 200 sekundžių. RS232/USB kompiuterio sąsaja suteikia papildomą duomenų perdavimo galimybę.

Komplektacija: analizatorius DW-6092, matavimo laidai TL88-4AT (4 vnt.), krokodilo spaustukai TL88-4AC (4 vnt.), srovės zondai CP-1200 (3 vnt.), 9 V kintamosios srovės adapteris, SD kortelė (2 GB), nešiojimo krepšys, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: USB kabelis USB-01, RS232 kabelis UPCB-02, duomenų rinkimo programinė įranga SW-U811-WIN. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Trifazė analizė - 1P/2W, 1P/3W, 3P/3W, 3P/4W
- True RMS matavimas - tikslūs rezultatai ir nesinusinei srovei
- Trys srovės zondai CP-1200 komplekte
- SD kortelės duomenų registratorius - duomenys tiesiai į Excel

- Mėginių ėmimo intervalas 2-7 200 s
- Programuojami CT (1-600) ir PT (1-1 000) koeficientai
- RS232/USB kompiuterio sąsaja
- Maitinimas baterijomis arba kintamosios srovės adapteriu
- Atitinka CAT III 600 V (IEC 1010)

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kintamoji įtampa (ACV, True RMS)

- Diapazonas: 10,0-600,0 V
- Skyra: 0,1 V
- Tikslumas: $\pm(0,5 \% + 0,5 \text{ V})$
- Maks. perkrova: 720 V RMS

Kintamoji srovė (ACA, True RMS)

- Diapazonas: 0,2-1 200 A
- Tikslumas: 20 A $\pm(0,5 \% + 0,1 \text{ A})$; 200 A $\pm(0,5 \% + 0,5 \text{ A})$; 1 200 A $\pm(0,5 \% + 5 \text{ A})$
- Maks. perkrova: 1 300 A (su CP-1200)
- Maks. laidininko skersmuo: 86 mm

Galia

- Aktyviosios galios diapazonas: 0-9,999 MW
- Reaktyviosios galios diapazonas: 0-9,999 MVAR
- Pilnutinės galios diapazonas: 0-9,999 MVA
- Tikslumas: $\pm(1 \% + 0,008 \text{ kW/kVA/kVAR})$

Galios koeficientas (PF)

- Diapazonas: 0,00-1,00
- Tikslumas: $\pm 0,04$

Fazės kampas

- Diapazonas: $-180^\circ - +180^\circ$
- Tikslumas: $\pm 1^\circ$

Dažnis

- Diapazonas: 45-65 Hz
- Tikslumas: $\pm 0,1 \text{ Hz}$

Watt valandos (WH/SH/QH)

- Diapazonas: 0-9 999 kWh / kVAh / kVARh

Bendri parametrai

- Ekranas: LCD 81,4 × 61 mm, dot matrix 320 × 240 pikseliai, su apšvietimu
- Duomenų registratorius: SD kortelė (komplekte 2 GB)
- Mėginių ėmimo intervalas: 2-7 200 s
- Kompiuterio sąsaja: RS232 / USB
- Maitinimas: 8 × 1,5 V AA baterijos arba 9 V DC adapteris

- Srovės sąnaudos: matuoklis ≈ 300 mA; zondas ≈ 20 mA
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; ≤ 80 % RH
- Matmenys (matuoklis): 225 \times 125 \times 64 mm
- Matmenys (zondas): 210 \times 64 \times 33 mm; žiotys 50 mm
- Svoris (matuoklis): 1 049 g (su baterijomis)
- Svoris (zondas): 522 g
- Saugos kategorija: CAT III 600 V (IEC 1010)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856