

Trifazis galios ir harmonikų analizatorius Lutron DW-6095

**Kaina:****2996.98 € (be PVM)****3626.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TRIFAZIS GALIOS IR HARMONIKŲ ANALIZATORIUS LUTRON DW-6095

DW-6095 - tai nešiojamas trifazis galios analizatorius su harmonikų matavimu ir SD kortelės duomenų registratoriumi, skirtas išsamiai vienfazių ir trifazių elektros sistemų galios kokybės analizei. Palaiko 1P/2W, 1P/3W, 3P/3W ir 3P/4W jungimo schemas. Komplekte pateikiami trys srovės zondai CP-1201.

Papildomai prie DW-6092 funkcijų prietaisas analizuoja harmonikas iki 50-osios eilės, rodo įtampos ir srovės formas su pikinėmis reikšmėmis, skaičiuoja bendrą harmoninį iškraipymą (THD), grafiškai vaizduoja fazorių diagramą ir fiksuoja trumpalaikius įvykius (įtampos kritimus, šuolius ir nutrūkimus) su programuojamais slenksčiais. Galima skaičiuoti neutralios linijos srovę bei įtampos ir srovės disbalansą.

Komplektacija: analizatorius DW-6095, matavimo laidai TL88-4AT (4 vnt.), krokodilo spaustukai TL88-4AC (4 vnt.), srovės zondai CP-1201 (3 vnt.), 9 V kintamosios srovės adapteris, SD kortelė (2 GB), nešiojimo krepšys, naudotojo instrukcija.

Pasirinktinai: srovės zondai CP-2000, CP-200, CP-3000, USB kabelis USB-01, RS232 kabelis UPCB-02, duomenų rinkimo programinė įranga SW-U811. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

PRIVALUMAI

- Harmonikų analizė iki 50-osios eilės
- Įtampos ir srovės formų vaizdavimas su pikinėmis reikšmėmis
- Bendrojo harmoninio iškraipymo (THD) matavimas

- Trumpalaikių įvykių fiksavimas (kritimas, šuolis, nutrūkimas)
- Grafinis fazorių diagramos vaizdavimas
- Įtampos ir srovės disbalanso skaičiavimas
- Trys srovės zondai CP-1201 komplekte
- SD kortelės duomenų registratorius - duomenys tiesiai į Excel
- Programuojami CT (1-600) ir PT (1-1 000) koeficientai
- Atitinka CAT III 600 V (IEC 1010)

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kintamoji įtampa (ACV, True RMS)

- Diapazonas: 10,0-600,0 V
- Tikslumas: $\pm(0,5 \% + 0,5 \text{ V})$
- Maks. perkrova: 720 V RMS

Kintamoji srovė (ACA, True RMS)

- Diapazonas: 0,2-1 200 A (su CP-1201); iki 3 000 A (su CP-3000)
- Tikslumas: 20 A $\pm(0,5 \% + 0,1 \text{ A})$; 200 A $\pm(0,5 \% + 0,5 \text{ A})$; 1 200 A $\pm(0,5 \% + 5 \text{ A})$
- Maks. laidininko skersmuo: 50 mm (CP-1201)

Galia

- Aktyviosios galios diapazonas: 0-9,999 MW
- Reaktyviosios galios diapazonas: 0-9,999 MVAR
- Pilnutinės galios diapazonas: 0-9,999 MVA
- Tikslumas: $\pm(1 \% + 0,008 \text{ kW/kVA/kVAR})$

Harmonikų analizė

- Įtampos harmonikos: 1-50 eilė (tikslumas 1-20 $\pm(2 \% + 0,5 \text{ V})$; 21-30 $\pm(4 \% + 0,5 \text{ V})$)
- Srovės harmonikos: 1-50 eilė (tikslumas 1-20 $\pm(2 \% + 0,5 \text{ A})$; 21-30 $\pm(4 \% + 0,5 \text{ A})$)
- THD diapazonas: 0-100 %; tikslumas 0-20 % $\pm(2 \% + 5\text{d})$; 20-100 % $\pm(6 \% + 10\text{d})$

Bendri parametrai

- Ekranas: LCD 81,4 × 61 mm, dot matrix 320 × 240 pikseliai, su apšvietimu
- Duomenų registratorius: SD kortelė (komplekte 2 GB)
- Mėginių ėmimo intervalas: 2-7 200 s
- Kompiuterio sąsaja: RS232 / USB
- Maitinimas: 8 × 1,5 V AA baterijos arba 9 V DC adapteris
- Srovės sąnaudos: matuoklis $\approx 500 \text{ mA}$; zondas $\approx 34 \text{ mA}$
- Darbo sąlygos: 0-50 °C; $\leq 80 \% \text{ RH}$
- Matmenys (matuoklis): 225 × 125 × 64 mm
- Matmenys (zondas): 210 × 64 × 33 mm
- Svoris (matuoklis): 948 g (su baterijomis)
- Svoris (zondas): 467 g (su kabeliu)
- Saugos kategorija: CAT III 600 V (IEC 1010)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856