

Termovizorinis taikiklis Hikmicro Thunder TH25

**Kaina:****1549.59 € (be PVM)****1875.00 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMIVIZORINIS TAIKIKLIS HIKMICRO THUNDER TH25

Termovizorinis taikiklis Hikmicro Thunder TH25 turi 384 × 288 pikselių raiškos šerdį, kurios jautrumas < 35 mk (jautriausia rinkoje), 1024 × 768 pikselių OLED ekraną, aukštos kokybės 25 mm objektyvą ir tolimatį. Šie parametrai užtikrina aiškius vaizdus sudėtingomis aplinkos sąlygomis, pavyzdžiui, tamsoje, rūke, dūmuose, dulkėse, lietuje, sniege, miško tankmėje ir pan. Visa tai padeda puikiai surasti taikinį medžiojant ar saugant nuosavybę.

Palyginti su konkurentais, „Hikmicro“ taikiklis pasižymi nedideliu svoriu - mažiau nei 390 g, kompaktiškais matmenimis (187,2 x 62,5 x 59,2 mm), jautriausia rinkoje šerdimi (< 35 mk). Kuo mažesnė NETD vertė, tuo geriau jutiklis gali fiksuoti nedidelius objektų temperatūros skirtumus ir gauti puikius vaizdus! Korpusas pagamintas iš „Magnalia“ (vientiso aliuminio lydinio). IPX7 atsparumo vandeniui reitingas užtikrina apsaugą nuo lietaus, sniego ir įkritimo į iki 1 m gylio vandenį iki 30 min.

PRIVALUMAI

- Didelis atsparumas smūgiams
- Keičiamos baterijos
- Paprastas ginklo prišaudymas
- Galima pasirinkti iš 10 galimų tinklėlių tipų ir 4 spalvų
- Didelis OLED ekranas

- Aukšta vaizdo kokybė

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Atvaizdavimo jutiklis: VOx technologija
- Maksimali raiška: 384 × 288
- Ekranas dažnis: 50 Hz
- Pikselių tankis: 17 μm
- IR spindulio bangos ilgis: nuo 8 μm iki 14 μm
- NETD (jutiklio jautrumas): mažiau nei 35 mK (@25°C), F#=1,0
- Objektyvas (židinio nuotolis): 25 mm
- Aptikimo atstumas: 900 m
- IFOV (momentinis matymo laukas): 0,68 mrad
- Matymo laukas: 14,9° × 11,2°
- Objektyvo diafragma: F1.0
- Didinimas: 1,5x
- Kontrasto reguliavimas: taip
- Ryškumo reguliavimas: taip
- Spalvų paletės: juoda, balta, raudona, „fusion“
- Skaitmeninis priartinimas: 1x, 2x, 4x, 8x
- FFC (plokštumos korekcijos režimas): automatinė, rankinė, išorinė korekcija
- Tinklelis: taip
- DPC: taip
- DDE: taip
- 3D DNR (Skaitmeninis vaizdo triukšmo sumažinimas): taip
- Diafragmos ribotuvo vaizdo dydis (Exit Pupil): 6 mm
- Optimalus stebinės akies atstumas nuo lešio (Eye Relief): 45 mm
- Ekranas: 0,39 colio, OLED, 1024 × 768
- Korpuso apsaugos klasė: IP67
- Svoris: < 0,390 kg
- Matmenys: 187,2 x 62,5 x 59,2 mm
- Galima aplinkos temperatūra ir drėgmė darbiniam režimui: nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F); drėgmė: 90 % arba mažiau
- Atsparumas smūgiams: 750 g/1 ms
- Maitinimo šaltinis: keičiama baterija: CR123A, RCR123A
- Karšto objekto sekimas: taip
- Atstumo matavimas: taip
- Budėjimo režimas: taip
- Vaizdo įrašo fiksavimas: taip
- Nuotraukos fiksavimas: taip
- Hotspot: taip
- Žymeklis: taip
- Atmintis: integruota EMMC (16 GB)
- Baterijos tipas: ličio baterija
- Baterijos veikimo laikas: 4,5 val. (25 °C, išjungus Hotspot) 4 val. (25 °C, kai taškas įjungtas)
- Baterijos indikatorius ekrane: taip
- Baterijos jungtis su apsauga: taip
- Įtampas neatitikimo apsauga: taip

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo

sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856