

Termovizorius Hikmicro Lynx Pro LH25

**Kaina:****1204.83 € (be PVM)****1457.85 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMORIZORIUS HIKMICRO LYNX PRO LH25

Hikmicro Lynx Pro LH25 termovizoriuje įmontuotas 384 × 288 pikselių raiškos šiluminis sensorius ir 1280 × 960 pikselių LCOS aukštos raiškos spalvotas ekranas. Didelio jautrumo šiluminis sensorius perteikia ypač aiškų ir detalų vaizdą bet kokiomis oro sąlygomis. Termovizorius atsparus vandeniui ir dulkėms. LH25 palaiko tokias funkcijas kaip stadiometrinis atstumo matavimas, Wi-Fi, foto ir video įrašymas bei kt. Hikmicro Lynx Pro LH25 yra nepakeičiamas pagalbininkas medžioklėje ir tarnyboje.

PRIVALUMAI

- Didelio jautrumo šiluminis jutiklis NETD < 35 mK (esant 25 °C temperatūrai, F # = 1.0)
- Pirmaujanti šiluminio vaizdo apdorojimo technologija: AGC, DDE, 3D DNR
- 1280 × 960 pikselių LCOS aukštos raiškos spalvotas ekranas
- Įkraunama ličio baterija
- Baterijos veikimo laikas iki 7,5 valandų
- Wi-Fi funkcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Šiluminis jutiklis: Ox detektorius
- Šiluminio jutiklio raiška: 384 × 288 pikselių
- Kadro dažnis: 50 Hz
- Pikselio dydis: 12 μm
- Spektrinis diapazonas: 8 μm iki 14 μm

- Šiluminis jautrumas NETD: 35 mK
- Objektyvo fokusas: 25 mm
- Matymo laukas: 10,5° × 7,9°
- Šviesos pralaidumo diafragma: F1.0
- Ekranas: LCOS, 1280 × 960 pikselių
- Spalvų paletė: Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion
- FFC (plokščio lauko korekcija) režimas: Auto, Manual, External Correction
- Skaitmeninis artinimas: 1×, 2×, 4×, 8×
- Aptikimo atstumas: 1180 m
- Vidinė atmintis: 8 GB
- Video įrašymas: taip
- Wi-Fi: taip
- Fotografavimas: taip
- Budėjimo režimas: taip
- Baterijos tipas: įkraunama ličio baterija
- Baterijos veikimo laikas: 7,5 valandų nepertraukiamo veikimo su išjungtu Wi-Fi (25 °C), 6 valandų nepertraukiamo veikimo su įjungtu Wi-Fi (25 °C)
- Baterijos piktograma: taip
- Type-C jungtis: taip
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki 55 °C
- Apsaugos klasė: IP67
- Išmatavimai: 171 × 61 × 57 mm
- Svoris: 300g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856