

Termovizorius Hikmicro Thunder TH35

**Kaina:****1852.60 € (be PVM)****2241.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMovIZORIUS HIKMICRO THUNDER TH35

Hikmicro Thunder TH35 termovizoriuje yra 384 x 288 pikselių 20 mK jautrumo šiluminis jutiklis, užtikrinantis iki 1800 m aptikimą su 3 kartų optiniu magnetu ir iki 8 kartų skaitmeniniu priartinimu. Thunder TH35, pasižymintis pirmaujančiu 20 mK šiluminiu jautrumu, suteikia išskirtines vaizdo detales bei gali aptikti labai mažus temperatūros skirtumus, sukurdamas neįtikėtiną vaizdą.

Termovizorius turi ličio jonų akumuliatorių, kuris veikia iki 4,5 valandos ir gali būti patogiai įkraunamas toli nuo ginklo. Fokusavimo sistema taip pat buvo visiškai atnaujinta, naudojant naują ciferblato sistemą, kuri yra ergonomiška ir tiksliai reguliuojama.

„Thunder“ įdiegta galinga „Hikmicro“ programinė įranga, kuri pagerina jūsų medžioklės patirtį – įskaitant vieną šūvį nuliui, vaizdą vaizde, atatrunkos aktyvuotą įrašymą ir prieigą prie „Hikmicro Sight“ programėlės, kuri leidžia srautiniu būdu transliuoti ir valdyti apręptį iš telefono.

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Detektoriaus skiriamoji geba: 384 x 288 pikselių, 17 um
- Spektrinis diapazonas: 8 ~ 14um
- NETD: < 35 mk (esant 25 °C, F# = 1,0)
- Objektivas: 35 mm + rankinis fokusavimas
- Priartinimas: 2-16x
- Skaitmeninis priartinimas: 1x, 2x, 4x, 8x
- Matymo laukas: 10,0° × 8°

- Transporto priemonės aptikimas* 3157 m
- Žmogaus aptikimas: 1029 m
- Ekranas: 0,39 colio, OLED, 1024 × 768 pikselių
- Paletė: juoda, raudona, balta arba sulietos spalvos
- Wi-Fi
- Proporcinis atstumo matuoklis
- Kryžminio taikiklio tipų skaičius: 5 (= šaudyti iki 5 ginklų)
- Vaizdo įrašymo galimybė
- Galimybė fotografuoti
- Kontrasto reguliavimas
- Ryškumo reguliavimas
- Saugykla: integruotas „Micro SD“ atminties modulis (ne daugiau kaip 16 GB)
- Maitinimas: dvi CR123 / 3,0 V baterijos
- Baterijos veikimo laikas: 4,5 val.
- Palaiko apsaugą nuo viršįtampio
- Prievadai: USB C, analoginė vaizdo išvestis
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki 55 °C
- IP67 apsaugos laipsnis (apsaugotas nuo panardinimo į vandenį: 30 min. panardinamas į 1 m gylį)
- Elektrostatinė apsauga: 15 kV
- Matmenys: 187,2 x 62,5 x 59,2 mm
- Svoris: < 0,42 kg
- 3 metų garantija

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856