


Dvigubo spektro vaizdo kamerų sistema CAM VCS AX



Prekei suteikiama garantija: **12 mėn.**

Dvigubo spektro vaizdo kamerų sistema CAM VCS AX

Ilgą nuotolio, dvigubo spektro vaizdo kamerų sistema su naujausiomis vaizdo technologijomis. Sistema pritaikoma prie individualių poreikių. Sukurta atlaikyti įvairias aplinkos sąlygas. Sistema turi pažangią analizės ir stebėjimo programinę įrangą.

TERMINĖ KAMERA

- Rezoliucija: 640 x 512
- Detektorius: nešaldomas VOx
- Pikselių pikis: 17 μm
- Spektrinis atsakas: 8 ~ 14 μm
- Jautrumas: ≤ 50 mK esant F.1.0
- Kadro dažnis: 30Hz arba 9Hz
- Objektyvo tipas: atermalizuotas, kietosios anglies
- Efektyvus fokusavimo ilgis: f1.4 30~150 mm nuolatinis priartinimas

OPTINĖ KAMERA

- Vaizdavimo įrenginys: 1/2.8" CMOS
- Rezoliucija: 1920 x 1080 @ 30FPS
- Efektyvūs pikseliai: 1080p, 1080i, 720p
- Priartinimas: 36x, nuo 4.5 iki 162 mm
- Diafragma: f1.2
- Matymo laukas (H): 60.6°~2.7°
- Dienos nakties tipas: Auto, spalva, Juoda/balta
- Platus matavimo diapazonas: >120dB
- Valdymo stiprumas: nuo 1 iki 48db, reguliuojamas
- Signalo ir triukšmo santykis: > 50 dB

KODAVIMAS

- Video kompresija: H.264 Base, Main High and High Profiles, MJPEG
- Vaizdo įrašo bitų dažnis: nuo 64 Kbps iki 8 Mbs
- Kadru dažnis: 1-30 fps
- Transliacija: 5 arba daugiau video transliacijų

TINKLAS

- Protocolai: TCP, UDP, IPv4, IGMP, ICMP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, SAOP, HTTPS, ARP, FTP, SMTP, Telnet
- 4 saugumo lygiai: administratorius, operatorius, vartotojs, anonimas
- Sistemos suderinamumas: ONVIF, Profile S, NTCIP, AventuraHD
- Komunikacijos sąsajos: 802.3u 100Base-T, MDI-X auto-sensing, full duplex

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

- Triukšmo mažinimas: 4 lygiai (normalus, vidutinis, stiprus, fiksuotas)
- Atgalinės šviesos kompensavimas: įjungtas / išjungtas
- Automatinis baltos spalvos balansas: Automatinis / rankinis (raudona/mėlyna reguliavimas)
- Judesio aptikimas, pažangi analizė

KOMUNIKACIJA

- PTZ kontrolė: RS422, PELCO D, absoliutus pozicionavimas

PASUKIMAS / PAKREIPIMAS

- Pasukimo diapazonas: 360°
- Pasukimo greitis: nuo 0.05 iki 45/second
- Pakreipimo diapazonas: 360°
- Pakreipimo greitis: nuo 0.05 iki 45/second
- Tikslumas: +/- 0.05
- Presetai: iki 256

APLINKOS SĄLYGOS

- Korpuso atsparumas aplinkos poveikiui: IP67
- Darbinė temperatūra: nuo -40C iki 75C
- Drėgmė: iki 100%

ELEKTRA

- Įvesties įtampa: PoE++, 24 Vac arba 120 Vac
- Energijos sąnaudos: iki 70 W

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856