

EXP serijos vaizdo kameros su naktiniu apšvietimu



Prekei suteikiama garantija: **36 mėn.**

EXP serijos vaizdo kameros

Šios serijos vaizdo kameros yra itin saugios, patikimos, sukurtos naudoti sudėtingomis aplinkos sąlygomis. Nerūdijančio plieno konstrukcija užtikrina apsaugą nuo korozijos, azoto slėgis apsaugo nuo dulkių patekimo, o lanksčiai keičiami nustatymai užtikrina patikimą veikimą. Kiekviena kameros sistema turi Aventura Vantage™ VMS ir protingos vaizdo analizės programinę įrangą. Vaizdo kameras galima montuoti tiek lauke, tiek viduje.

EXP serijos vaizdo kameros gali būti komplektuojamos su skirtingais parametrais. Pavyzdžiui:

- su 2 MP vaizdo kamera
- su 36x analogine vaizdo kamera
- su motorizuotu pasukimu/pakreipimu ir 36x analogine vaizdo kamera
- su IR LED arba IR lazerio tipo apšvietimu
- su termine kamera

Šios serijos vaizdo kameras sudaro daugiau kaip 30 skirtingų modelių. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Terminė kamera:

- Detektorius: neuždengtas VOx mikrobolometras
- Pikselių pikis: 17 μm
- Spektrinis atsakas: 8 ~ 14 μm (LWIR)
- Jautrumas: ≤ 50 mK
- Kadru dažnis: NTSC: 30 fps; PAL: 25 fps (9Hz taip pat galimas)

- Išvesties signalas: NTSC / PAL / IP Ethernet
- Objektyvo tipas: atermalizuotas fiksuotas fokusavimas
- Efektyvus fokusavimo ilgis: 320 x 240 rezoliucijos: 7.5 mm @ f/1.2, 40° HFOV; 19 mm @ f/1.1, 16° HFOV; 35 mm @ f/1.2, 9° HFOV; 640 x 480 rezoliucijos: 14.25 mm @ f/1.2, 44° HFOV; 16.7 mm @ f/1.25, 37° HFOV; 25 mm @ f/1.2, 25° HFOV; 35 mm @ f/1.2, 18° HFOV; 50 mm @ f/1.2, 12° HFOV; 65 mm @ f/1.25, 9° HFOV

Optinė kamera:

- Signalo sistema: NTSC / PAL (36x analoginė kamera); IP Ethernet (36x IP kamera)
- Vaizdavimo įrenginys: 1/4" didelio jautrumo CCD (36x analoginė kamera); 1/3" pažangaus nuskaitymo CMOS (36x IP kamera)
- Rezoliucija: spalvotas: 600 TVL, juoda / balta: 650 TVL 36x analoginė kamera); 1920 x 1080 (36x IP kamera)
- Efektyvūs pikseliai: NTSC: 768 x 494, PAL: 752 x 582 (36x analoginė kamera); 1920 x 1080 (36x IP kamera)
- Objektyvas: 3.43-122.4mm, f/1.6 (W) ~ f/4.5 (T) (36x analoginė kamera); 4.7m ~ 94.0mm, f/1.6 (W) ~ f/3.5 (T) (36x IP kamera)
- Matymo kampas: 1.7 ~ 57.8° (36x analoginė kamera); 2.9 ~ 55.2° (36x IP kamera)
- Minimalus apšvietimas: dienos režimas: 0.1 Lux; naktinis režimas: 0.02 Lux; sense-up režimas: 0.0002 Lux (abiems kameros tipams)
- Dienos nakties tipas: abiems kameros tipams
- Platus dinaminis diapazonas: abiems kameros tipams
- Vaizdo išvestis: 1Vp-p, 75 Ohm, BNC kompozicinis vaizdo signalas (36x analoginė kamera); H.264 dvigubas srautas (36x IP kamera)

Apšvietimas:

- Spektras: infraraudonųjų spindulių 810nm (IR LED ir IR lazeris)
- Efektyvus diapazonas: 100 m (IR LED); 300 m (IR lazeris)

Papildomos funkcijos:

- Priartinimas: 12x
- Atgalinės šviesos kompensavimas: yra
- Automatinis baltos spalvos balansas: yra
- OSD: yra

Pasukimas / pakreipimas:

- Pasukimo diapazonas: 360°, nuolatinis
- Pasukimo greitis: 0.01 ~ 40°/s
- Pakreipimo diapazonas: -90° ~ 90°
- Pakreipimo greitis: 0.01 ~ 40°/s
- Tikslumas: ≤ 0.2°
- Presetai: 128
- Protokolas: Pelco-D (Pelco-P galimas)
- Komunikacija: RS-485

Kiti parametrai:

- Darbinė aplinka: viduje / lauke
- Apsauga nuo išilaužimo: IP67
- Atsparumas sproгимui: taip
- Šildytuvas, pūstuvai: užsakoma papildomai
- Darbinė temperatūra: -10 ~ 60°C; -25 ~ 60°C su šildytuvu

- Darbinė drėgmė: $\leq 95\%$
- Darbinis atmosferos slėgis: 80 KPa ~ 106 KPa
- Įvesties įtampa: AC 85 ~ 265V
- Srovė: 500 mA ~ 3 A
- Medžiaga: SS304 (SS316 užsakoma papildomai)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujaisiais Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856