

Ilgo nuotolio terminės vaizdo kameros su naktiniu apšvietimu EXT



Prekei suteikiama garantija: **36 mėn.**

Ilgo nuotolio terminės vaizdo kameros su naktiniu apšvietimu EXT

Šios serijos vaizdo kameros pasižymi išplėstu objektų aptikimo diapazonu (net iki 3 km) ir yra pilnai pritaikoma naudoti bet kurioje situacijoje. Kiekviena vaizdo kameros sistema turi vaizdo įrašų valdymo ir išmanią vaizdo analizės programinę įrangą.

Šios serijos vaizdo kameros komplektuojamos su skirtingų tipų ir parametrų vaizdo kameromis, naktiniu apšvietimu bei kitais parametrais. Keletas galimų versijų:

- ilgo nuotolio vaizdo kameros sistema su motorizuotu pasukimu/pakreipimu, 10-200 mm analogine vaizdo kamera ir 500 m IR lazerio apšvietimu
- ilgo nuotolio vaizdo kameros sistema su motorizuotu pasukimu/pakreipimu, 12-1500 mm IP vaizdo kamera ir 3 km IR lazerio apšvietimu
- ilgo nuotolio vaizdo kameros sistema su motorizuotu pasukimu/pakreipimu, 30-750 mm analogine kamera ir 640x480 termine kamera su 12° HFOV
- ilgo nuotolio vaizdo kameros sistema su motorizuotu pasukimu/pakreipimu, 30-750 mm analogine kamera, 2 km IR lazerio apšvietimu ir 640x480 termine kamera su 25° HFOV

Ši serija turi daugiau kaip 170 modelių pasirinkimą. Dėl detalesnės informacijos susisiekite su mumis.

GALIMI TECHNINIAI PARAMETRAI

Terminė kamera:

- Skiriamoji geba: 640 x 480
- Detektorius: nešaldomas VOx mikrobolometro
- Pikselių pikis: 17 μ m

- Spektrinis atsakas: 8 ~ 14 μm (LWIR)
- Jautrumas: ≤ 50 mK
- Kadru dažnis: NTSC: 30 fps; PAL: 25 fps; 9Hz taip pat galimas
- Išvesties signalas: NTSC / PAL / IP Ethernet
- Objektyvo tipas: fiksuotas arba motorizuotas nuolatinis priartinimas
- Veiksmingas židinio nuotolis: 25 mm @ f/1.2 (25° HFOV); 35 mm @ f/1.2 (18° HFOV); 50 mm @ f/1.2 (12° HFOV); 65 mm @ f/1.25 (9° HFOV); 100 mm @ f/1 (6° HFOV); 25-150mm @ f/1.4 (25°~4° HFOV); 25-225mm @ f/1.5 (25°~3° HFOV)

Analoginė kamera:

- Signalo sistema: NTSC/PAL
- Vaizdavimo įrenginys: 1/3" Dual Scan Sony HAD II Color CCD
- Rezoliucija: spalvota: 700 TVL; juoda / balta: 750 TVL
- Efektyvūs pikseliai: NTSC: 976 x 494; PAL: 976 x 582
- Objektyvai: 10 ~ 200mm (27° ~ 1.38° HFOV); 17 ~ 370mm (16° ~ 0.74° HFOV); 23 ~ 500mm (12° ~ 0.55° HFOV); 30 ~ 750mm (9° ~ 0.37° HFOV); 12.5 ~ 1500mm (22° ~ 0.18° HFOV); 16.7 ~ 2000mm (16° ~ 0.14° HFOV)
- Minimalus apšvietimas: B / W: 0.1 Lux; Sens-Up (512x): 0.0002 Lux
- Dienos nakties tipas: taip
- Platus dinaminis diapazonas: taip
- Video išėjimas: 1Vp-p, 75 Ohm, BNC (kompozicinis video signalas)

IP vaizdo kamera:

- Signalo sistema: IP Ethernet
- Vaizdavimo įrenginys: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Rezoliucija: spalvota: 1920 x 1080
- Efektyvūs pikseliai: 1920 x 1080
- Objektyvai: 10 ~ 200mm (35° ~ 1.83° HFOV); 17 ~ 370mm (21° ~ 0.99° HFOV); 23 ~ 500mm (22° ~ 0.73° HFOV); 30 ~ 750mm (12° ~ 0.49° HFOV); 12.5 ~ 1500mm (29° ~ 0.24° HFOV); 16.7 ~ 2000mm (22° ~ 0.18° HFOV)
- Minimalus apšvietimas: Color: 0.5 Lux; B/W: 0.05 Lux
- Dienos nakties tipas: taip
- Video išėjimas: H.264 Dual Stream

Apšvietimas:

- Tipas: lazeris
- Spektras: infraraudonųjų spindulių 808 nm
- Apšvietimo kampas: 0.2 ~ 20°
- Efektyvus diapazonas: 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000m

Papildomos funkcijos:

- Skaitmeninis priartinimas: 12x (analoginė ir IP kameros)
- Triukšmo mažinimas: pažangus DNR (2D + 3D) (analogine kamera)
- Atgalinės šviesos kompensavimas: taip (analoginė ir IP kameros)
- Automatinis baltos spalvos balansas: taip (analoginė ir IP kameros)
- OSD: taip (analoginė ir IP kameros)
- Atmintis: integruotas MicroSD/SDHC lizdas kortelei iki 128 GB

Pasukimas / pakėlimas:

- Pasukimo diapazonas: 360°
- Pasukimo greitis: 0.01 ~ 30°/s

- Pakėlimo diapazonas: -75° ~ +75°
- Pasukimo greitis: 0.01 ~ 15°/s
- Tikslumas: ≤ 0.2°
- Presetai: 80
- Protokolas: Pelco-D (Pelco-P galimas)
- Komunikacijos greitis: 2400/4800/9600/19200 bps
- Serijinė komunikacija: RS-485 (RS-422 galimas)

Kiti parametrai:

- Montavimas: lauke ir vidaus patalpose
- Apsaugos lygis: IP66
- Aplinkos apsauga: anti-druskos purškimas (48 val. nuolatinis purškimas, pH 6,5-7,2)
- Šildytuvas, pūstuvus, valytuvus: užsakymo papildomai
- Darbinė temperatūra: -25 ~ 70°C; -40 ~ 70°C su šildytuvu
- Darbinė drėgmė: ≤ 90% be kondensacijos
- Įvesties įtampa: AC 24V ± 25%; DC 24V ± 20%
- Srovė: ≤ 180 W; ≤265 W su šildytuvu ir pūstuvu
- Apsauga nuo viršįtampių: 600V žaibo ir viršįtampių apsauga
- Medžiaga: aliuminio lydinys
- Svoris: 45 kg
- Matmenys: 830 x 300 x 580 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856