

Optinė vaizdo kamera su naktiniu apšvietimu CAM-PRZ-Z-I



Prekei suteikiama garantija: **36 mėn.**

Optinė vaizdo kamera su naktiniu apšvietimu CAM-PRZ-Z-I

Pažangi naktinio matymo vaizdo kamera su motorizuotu pasukimu ir pakreipimu bei hermetišku korpusu. Papildomai galima užsakyti šildytuvą ir pūstuvą. IP67 apsaugos lygis.

Šios serijos naktinio matymo vaizdo kameros gali būti keletos versijų (dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis):

- su 36x analogine vaizdo kamera ir 100 m diapazono IR LED (810nm) apšvietimu
- su 36x analogine vaizdo kamera ir 300 m diapazono IR lazeriniu (810nm) apšvietimu
- su 2 MP vaizdo kamera ir 100 m diapazono IR LED (810nm) apšvietimu
- su 2 MP vaizdo kamera ir 300 m diapazono IR lazeriniu (810nm) apšvietimu

OPTINĖ KAMERA

Analoginė kamera (320 x 240 raiška):

- Signalo sistema: NTSC/PAL
- Vaizdavimo įrenginys: 1/4 colio didelio jautrumo CCD
- Raiška: spalvota: 600 TVL; juoda / balta: 650 TVL
- Efektyvūs pikseliai: NTSC: 768 x 494; PAL: 752 x 582
- Objektivas: 3.43-122.4mm, f/1.6 (W) ~ f/4.5 (T)
- Matymo laukas: 1.7 ~ 57.8°
- Minimalus apšvietimas: dienos režimas: 0.1 Lux; nakties režimas: 0.02 Lux; sense-up režimu: 0.0002 Lux
- Dienos nakties tipas: taip
- Platus dinaminis diapazonas: taip
- Video išėjimas: 1Vp-p, 75 Ohm, BNC (kompozicinis vaizdo signalas)

IP kamera:

- Signalo sistema: IP Ethernet
- Vaizdavimo įrenginys: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Raiška: spalvota: 1920 x 1080
- Efektyvūs pikseliai: 1920 x 1080
- Objektyvas: 4.7m ~ 94.0mm, f/1.6 (W) ~ f/3.5 (T)
- Matymo laukas: 2.9 ~ 55.2°
- Minimalus apšvietimas: dienos režimas: 1.8 Lux; nakties režimas: 0.02 Lux
- Dienos nakties tipas: taip
- Video išėjimas: H.264 dvigubas srautas

APŠVIETIMAS

- IR LED apšvietimas: 810nm; 100 metrų efektyvus diapazonas
- IR lazerio apšvietimas: 810nm; 300 metrų efektyvus diapazonas

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

- Skaitmeninis priartinimas: 12x
- Šviesos kompensavimas: yra
- Automatinis baltos spalvos balansas: yra
- OSD: yra

PASUKIMAS / PAKREIPIMAS

- Pasukimo diapazonas: 360°, nuolatinis
- Pasukimo greitis: 0.01 ~ 30°/s
- Pakreipimo diapazonas: -75° ~ +75°
- Pakreipimo greitis: 0.01 ~ 15°/s
- Tikslumas: ≤ 0.2°
- Presetai: 80
- Protokolas: Pelco-D (Pelco-P galimas)
- Komunikacijos greitis: 2400/4800/9600/19200 bps
- Nuoseklus ryšys: RS-485 (RS-422 galimas)

KITI PARAMETRAI

- Darbinė aplinka: viduje / išorėje
- Apsauga: IP67
- Korpusas: smūgiams atsparus
- Šildytuvas, pūstuvai: užsakoma papildomai
- Darbinė temperatūra: -25 ~ 65°C; -40 ~ 65°C su šildytuvu
- Darbinė drėgmė: ≤ 90% be kondensacijos
- Darbinis atmosferos slėgis: -0.1MPa ~ 0.3MPa (santykinis slėgis)
- Įvesties įtampa: AC 24V ± 25%, DC 24V ± 20%
- Energijos sąnaudos: ≤ 305 W su šildytuvu ir pūstuvu
- Medžiaga: aliuminio lydinys
- Svoris: 36 kg
- Matmenys: 900 x 426 x 608 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856