

Pažangių vaizdo kamerų serija MBL



Prekei suteikiama garantija: **36 mėn.**

Pažangių vaizdo kamerų serija MBL

Šios serijos naktinio matymo vaizdo kameros gali būti komplektuojamos tiek su termine / optine, tiek su optine / apšviečiama kameromis. Vaizdo kameros užtikrina neprilygstamą naktinio matymo galimybę, yra kompaktiško dydžio, atsparaus smūgiams korpuso. Kiekviena sistema komplektuojama kartu su vaizdo valdymo ir vaizdo analizės programine įranga.

Seriją sudaro 12 vaizdo kamerų sistemos variantų su skirtingais parametrais:

- vaizdo kamerų sistema su motorizuotu pasukimu / pakėlimu, 36x analogine kamera ir 100 m IR LED apšvietimu
- vaizdo kamerų sistema su motorizuotu pasukimu / pakėlimu, 36x analogine kamera ir 300 m IR lazerio apšvietimu
- vaizdo kamerų sistema su motorizuotu pasukimu / pakėlimu, 36x analogine kamera ir 320x240 termine kamera su 40° HFOV
- vaizdo kamerų sistema su motorizuotu pasukimu / pakėlimu, 36x analogine kamera ir 320x240 termine kamera su 16° HFOV
- vaizdo kamerų sistema su motorizuotu pasukimu / pakėlimu, 36x analogine kamera ir 320x240 termine kamera su 9° HFOV
- vaizdo kamerų sistema su motorizuotu pasukimu / pakėlimu, 36x analogine kamera ir 320x240 termine kamera su 6° HFOV
- vaizdo kamerų sistema su motorizuotu pasukimu / pakėlimu, 20x IP kamera ir 100 m IR LED apšvietimu
- vaizdo kamerų sistema su motorizuotu pasukimu / pakėlimu, 20x IP kamera ir 300 m IR lazerio apšvietimu
- vaizdo kamerų sistema su motorizuotu pasukimu / pakėlimu 20x IP kamera ir 320x240 termine kamera su 40° HFOV
- vaizdo kamerų sistema su motorizuotu pasukimu / pakėlimu, 20x IP kamera ir 320x240 termine kamera su 16° HFOV
- vaizdo kamerų sistema su motorizuotu pasukimu / pakėlimu, 20x IP kamera ir 320x240 termine kamera su 9° HFOV
- vaizdo kamerų sistema su motorizuotu pasukimu / pakėlimu, 20x IP kamera ir 320x240 termine

kamera su 6° HFOV

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis.

TECHNINIAI PARAMETRAI

Terminė kamera:

- Rezoliucija: 320 x 240
- Detektorius: nešaldomas VOx mikrobolometras
- Pikselių pikis: 17 μm
- Spektrinis atsakas: 8 ~ 14 μm (LWIR)
- Jautrumas: ≤ 50 mK
- Kadru dažnis: NTSC: 30 fps; PAL: 25 fps; 9Hz taip pat galimas
- Išvesties signalas: NTSC/PAL
- Objektyvo tipas: atermalizuotas fiksuoto fokusavimo
- Veiksmingas židinio nuotolis: 7.5 mm @ f/1.2, 40° HFOV; 19 mm @ f/1.1, 16° HFOV; 35 mm @ f/1.2, 9° HFOV

Analoginė vaizdo kamera:

- Signalo sistema: NTSC/PAL
- Vaizdavimo įrenginys: 1/4" High Sensitivity CCD
- Rezoliucija: spalvota: 600 TVL; juoda / balta: 650 TVL
- Efektyvūs pikseliai: NTSC: 768 x 494; PAL: 752 x 582
- Objektyvas: 3.43-122.4mm, f/1.6 (W) ~ f/4.5 (T)
- Matymo laukas (H): 1.7 ~ 57.8°
- Minimalus apšvietimas: dienos režimas: 0.1 Lux; nakties režimas: 0.02 Lux; sense-up režimas: 0.0002 Lux
- Dienos nakties tipas: taip
- Platus dinaminis diapazonas: taip
- Vaizdo išvestis: 1Vp-p, 75 Ohm, BNC (kompozicinis vaizdo signalas)

IP vaizdo kamera:

- Signalo sistema: IP Ethernet (palaiko TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, SNTP, PPP, PPPOE, RTSP, UDP, UPNP, SMTP, RTP, TELNET)
- Vaizdavimo įrenginys: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Rezoliucija: 1920 x 1080 esant 30 FPS (60 Hz) arba 25 FPS (50 Hz)
- Efektyvūs pikseliai: 1920 x 1080
- Objektyvas: 4.7m ~ 94.0mm, f/1.6 (W) ~ f/3.5 (T)
- Matymo laukas (H): 2.9 ~ 55.2°
- Minimalus apšvietimas: dienos režimas: 1.7 Lux esant F1.6; nakties režimas: 0.03 Lux esant F1.2
- Dienos nakties tipas: taip
- Vaizdo išvestis: H.264 Dual Stream

Apšvietimas:

- Tipas: lazeris
- Spektras: infraraudonųjų spindulių 810nm
- Efektyvus diapazonas: 300 m

Papildomos funkcijos:

- Skaitmeninis priartinimas: 12x (analoginė ir IP kameros)

- Atgalinės šviesos kompensavimas: analoginė ir IP kameros
- Automatinis baltos šviesos balansas: analoginė ir IP kameros
- OSD: analoginė ir IP kameros

Pasukimas / pakreipimas:

- Pasukimo diapazonas: 360°
- Pasukimo greitis: 0.01 ~ 80°/s
- Pakreipimo diapazonas: -90° ~ 90°
- Pakreipimo greitis: 0.01 ~ 40°/s
- Tikslumas: ≤ 0.2°
- Presetai: 80
- Protokolas: Pelco-D (Pelco-P galimas)
- Perdavimo greitis: 2400/4800/9600/19200 bps
- Serijinė komunikacija: RS-485

Kiti parametrai:

- Montavimas: lauke / vidaus patalpose / transporto priemonėje
- Apsauga: IP66
- Atsparumas: korpusas atsparus smūgiams
- Šildytuvas: užsakomas papildomai
- Darbinė temperatūra: -35 ~ 65°C su šildytuvu
- Darbinė drėgmė: ≤ 90% be kondensacijos
- Įvesties įtampa: AC24V±25%,DC9V-36V
- Energijos sąnaudos: ≤ 40W (analogine); ≤ 60W (IP)
- Matmenys: 242 x 143 x 207 mm (analoginė); 300 x 186.5 x 211.5 mm (IP)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856