

Terminio vaizdo hibridinė kamera DH-TPC-BF2120P-1F4



DAHUA vaizdo kameros

Dahua Technology - viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, kuriant vaizdo stebėjimo sistemas. Dahua vaizdo kameros parduodamos daugiau kaip 180 šalių. Šio gamintojos vaizdo kameros pasižymi kokybe, patikimu ir stabiliu darbu.



Mūsų įmonė gali pasiūlyti platų Dahua vaizdo kamerų pasirinkimą. Jei nesate tikri, kokia vaizdo kamera jums geriausiai tiktų - susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais, patarsime ką geriausia pasirinkti.

Terminio vaizdo hibridinė kamera DH-TPC-BF2120P-1F4

TERMINIO VAIZDO KAMERA

- Jutiklis: neaušintas mikrobolometras VOx
- Matricos dydis: 160 x 120 px
- Taško dydis: 12 μ m
- Šiluminis jutiklis (NETD): < 50 mK @ F1.1
- Spektrinis diapazonas: 7 μ m ... 14 μ m
- Spalvų paletės: 14
- Objektyvas: 1.0 mm
- Matymo kampas: 56 °
- Rezoliucija: 1280 x 960 - 1.3 Mpx; 1280 x 720 - 720p

VAIZDO KAMERA

- Jutiklis: 1/2.8 " Progressive Scan Exmor CMOS
- Matricos dydis: 2.1 Mpx
- Skenavimo sistema: progresyvinis
- Objektyvas: 4 mm
- Matymo kampas: 86°
- Skaitmeninis priartinimas: 16x

- Jautrumas: 0.005 Lux (spalva) @ F1.8
- 0.0005 Lux (B/W) @ F1.8
- IR apšviestuvo aprėptis: 35 m
- Signalo/triukšmo santykis (S/N): > 50 dB (AGC išjungtas)
- Rezoliucija: 1920 x 1080 - 1080p; 1280 x 720 - 720p; 704 x 576 - D1

BENDRI KAMEROS PARAMETRAI

- Standartas: TCP/IP, CVBS
- Video išvestis: CVBS - 1 Vpp / 75 Ω, BNC
- Atminties kortelės lizdas: micro SD kortelių iki 128GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
- Vaizdo glaudinimo metodas: H.264 / MJPEG
- Aliarmo įvestys/išvestys: 2 / 1
- Pagrindinio srauto perdavimo greitis: 25 kps @ 1280 x 960; 25 kps @ 1080p
- Tinklo sąsaja: 10/100 Base-T (RJ-45)
- Tinklo protokolai: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x Radius
- ONVIF: 16.12
- ONVIF prievadas: 80
- WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas
- ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas
- 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija
- PIP - Vaizdas vaizde
- IVS analizė : linijų peržengimas, išibrovimas, atmetas/trūkstantis objektas, objektų aptikimas (žmogus, automobilis), gaisro aptikimas - Analizės funkcijos IVS gali būti skaitomos nepriklausomai nuo termovizinės ar vizinės kameros
- Garso detekcija
- Judesio detekcija
- Konfigūruojamos privatumo zonos
- BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas
- AGC - Automatinis vaizdo stiprinimo reguliavimas
- Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas
- Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys
- Režimas diena/naktis (color/b&w/auto)
- ICR - mechaninis IR filtras
- Maitinimas: 12 V DC / 1000 mA (komplekte - maitinukas)
- Energijos sąnaudos: ≤ 12 W
- Apsaugos klasė: IP67
- Darbo temperatūra: -30 °C ~ 60 °C
- Matmenys: Ø 90 x 238 mm
- Svoris: 0.88 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo,

Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856