

Terminio vaizdo kamera T-20

**Kaina:****593.93 € (be PVM)****718.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

TERMINIO VAIZDO KAMERA T-20

Išmanioji termovizoriaus kamera "T-20" yra inovatyvus prietaisas, skirtas prisijungimui prie "Android" išmaniųjų telefonų per USB-C arba "Micro-USB" jungtį. Ši kamera yra unikali tuo, kad ji nereikalauja jokių papildomų akumuliatorių, atminties ar ekrano - ji tiesiog prijungia prie išmaniojo telefono per USB sąsają. Naudojant nemokamą "Playstore" programėlę "Smart Thermview", "T-20" paverčia telefoną visiškai veikiančia termovizoriaus kamera.

Ši kamera leidžia vartotojams fiksuoti, analizuoti, generuoti ataskaitas ir dalintis jomis iš to paties įrenginio. Viena iš svarbiausių jos funkcijų yra galimybė atlikti tiesioginę analizę, keisti spalvų paletes, generuoti ataskaitas PDF formatu, bei atlikti išsamią išsaugotų šiluminių vaizdų analizę. Visos šios funkcijos yra prieinamos tiesiai iš išmaniojo telefono.

"T-20" yra idealus pasirinkimas tiek profesionalams, tiek entuziastams, norintiems išnaudoti savo išmaniojo telefono galimybes ir turėti pažangų, lengvai naudojamą termovizoriaus įrenginį. Tinkama visoms situacijoms, nuo pastatų šiluminės nuotėkio analizės iki lauko veiklos stebėjimo, ši kamera yra puikus įrankis bet kokioms užduotims, kuriose reikalinga šilumos vaizdavimo technologijos.

TECHNINIAI PARAMETRAI:**Vaizdavimas ir optika**

- Terminė raiška: 320 X 240px;
- Bangos ilgis: 8 ~ 14 μ m;
- Kadru dažnis: 9 Hz;

- Matymo laukas (horizontaliai x vertikaliai):" 34,4° X 25,8°;
- Automatinis užraktas;
- Fokusavimo režimas: Rankinis;
- Mažiausias fokusavimo atstumas: 2 m, didžiausias 3 m;
- Aptikimo nuotolis: 543 m;
- Atpažinimo nuotolis: 136 m;
- Atpažinimo nuotolis: 78 m;

Matavimas

- Temperatūros matavimo diapazonas: -10°C ~ 330°C;
- Pakartojamumas / tikslumas: (-10~100°C) ±2°C / ±5°C;
- Pakartojamumas / tikslumas: (100~330°C) ±2% / ±5%;

Aplinka

- Darbinė temperatūra: -20°C ~ 60°C;
- Laikymo temperatūra (be kondensato): -40°C ~ 85°C;
- Mechaninis smūgis: Kritimas iš 2 m;

Bendrosios savybės

- Svoris: 56 gr;
- Matmenys (plotis x aukštis x storis): 68 x 33 x 31 mm;
- Telefonas: "Android";
- Jungtys: USB-C (Android) Micro-USB (Android);

Programėlių funkcijos

- Spalvų paletė: 9 parinktys;
- Fotografavimo režimas: Nuotrauka, vaizdo įrašas;
- Failo formatai: HIR, Mp4;
- Taškinis centras: Taškinis;
- Automatinis karščio ir šalčio aptikimas: Automatiniai karščio ir šalčio žymekliai;
- Temperatūros analizė: Vartotojo nustatyti taškai, linijos ir sritys;
- Ataskaita: PDF ataskaitos eksportas ir bendrinimas.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856