

Terminiu vaizdo kamerų serija PRZ



Prekei suteikiama garantija: **36 mėn.**

Terminiu vaizdo kamerų serija PRZ

Šios serijos vaizdo kameros pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis net atšiauriomis aplinkos sąlygomis. Azotu hermetizuotas vaizdo kameros korpusas užtikrina atsparumą smūgiams ir puikią apsaugą. Kiekviena vaizdo kameros sistema turi vaizdo įrašų valdymo sistemą ir išmanią vaizdo analizės programinę įrangą.

Šios serijos vaizdo kameros komplektuojamos su skirtingų tipų ir parametrų vaizdo kameromis, naktiniu apšvietimu bei kitais parametrais. Keletas galimų versijų:

- vaizdo kamera su motorizuotu pasukimu/pakreipimu, 2 MP vaizdo kamera ir 320x240 terminė kamera su 40° HFOV
- vaizdo kamera su motorizuotu pasukimu/pakreipimu, 36x analogine kamera, 100m IR LED apšvietimu ir 320x240 terminė kamera su 40° HFOV
- vaizdo kamera su motorizuotu pasukimu/pakreipimu, 36x analogine kamera, 100m IR LED apšvietimu ir 640x480 terminė kamera su 25° HFOV
- vaizdo kamera su motorizuotu pasukimu/pakreipimu, 36x analogine kamera, 300m IR lazerio apšvietimu, 320x240 terminė kamera su 40° HFOV

Ši serija turi daugiau kaip 60 modelių pasirinkimą. Dėl detalesnės informacijos susisieki su mumis.

GALIMI TECHNINIAI PARAMETRAI

Terminė kamera:

- Detektorius: VOx mikrobolometras
- Pikselių pikis: 17 μm
- Spektrinis atsakas: 8 ~ 14 μm (LWIR)
- Jautrumas: ≤ 50 mK
- Kadru sparta: NTSC: 30 kadru per sek.; PAL: 25 kadru per sek. (9Hz taip pat galimas)
- Išėjimo signalas: NTSC/PAL/IP Ethernet
- Objektivo tipas: atermalizuotas fiksuotas fokusavimas

- Efektyvus fokusavimo ilgis: 7.5 mm @ f/1.2, 40° HFOV; 19 mm @ f/1.1, 16° HFOV; 35 mm @ f/1.2, 9° HFOV - **su 320 x 240 rezoliucija**; 14.25 mm @ f/1.2, 44° HFOV; 16.7 mm @ f/1.25, 37° HFOV; 25 mm @ f/1.2, 25° HFOV; 35 mm @ f/1.2, 18° HFOV; 50 mm @ f/1.2, 12° HFOV; 65 mm @ f/1.25, 9° HFOV - **su 640 x 480 rezoliucija**

36x analoginė kamera:

- Signalo sistema: NTSC/PAL
- Vaizdavimo įrenginys: 1/4" didelio jautrumo CCD
- Rezoliucija: spalvota: 600 TVL; juoda/ balta: 650 TVL
- Efektyvūs pikseliai: NTSC: 768 x 494; PAL: 752 x 582
- Objektivas: 3.43-122.4mm, f/1.6 (W) ~ f/4.5 (T)
- Matymo kampas: 1.7 ~ 57.8°
- Minimalus apšvietimas: dienos režimu: 0.1 Lux; nakties režimu: 0.02 Lux; sense-up režimu: 0.0002 Lux
- Dienos nakties tipas: yra
- Platus dinaminis diapazonas: yra
- Video išėjimas: 1Vp-p, 75 Ohm, BNC (kompozicinis vaizdo signalas)

20x IP vaizdo kamera:

- Signalo sistema: IP Ethernet
- Vaizdavimo įrenginys: 1/3" Progressive Scan CMOS
- Rezoliucija: spalvota: 1920 x 1080
- Efektyvūs pikseliai: 1920 x 1080
- Objektivas: 4.7m ~ 94.0mm, f/1.6 (W) ~ f/3.5 (T)
- Matymo kampas: 2.9 ~ 55.2°
- Minimalus apšvietimas: dienos režimu: 0.1 Lux; nakties režimu: 0.02 Lux; sense-up režimu: 0.0002 Lux
- Dienos nakties tipas: yra
- Platus dinaminis diapazonas: nėra
- Video išėjimas: H.264 dvigubas srautas

Apšvietimas:

- Tipas: IR LED arba IR lazeris
- Spektras: Infraraudonųjų spindulių 810nm
- Efektyvus diapazonas: 100 metrų (IR LED); 300 metrų (IR lazeris)

Papildomos funkcijos (analoginei ir IP kamerai):

- Skaitmeninis priartinimas: 12x
- Atgalinės šviesos kompensavimas: yra
- Automatinis baltos spalvos balansas: yra
- OSD: yra

Pasukimas / pakreipimas:

- Pasukimo diapazonas: 360°, nuolatinis
- Pasukimo greitis: 0.01 ~ 30°/s
- Pakreipimo diapazonas: -75° ~ +75°
- Pakreipimo greitis: 0.01 ~ 15°/s
- Tikslumas: ≤ 0.2°
- Presetai: 80
- Protokolas: Pelco-D (Pelco-P galimas)
- Komunikacijos greitis: 2400/4800/9600/19200 bps

- Serijinė komunikacija: RS-485 (RS-422 galimas)

Kiti parametrai:

- Darbinė aplinka: vidaus patalpos / lauke
- Apsauga nuo įsilaužimo: IP67
- Atsparums: korpusas atsparus smūgiams
- Šildytuvas, pūstuvai: galima užsakyti papildomai
- Darbinė temperatūra: -25 ~ 65°C; -40 ~ 65°C su šildytuvu
- Darbinė drėgmė: ≤ 90% be kondensacijos
- Atmosferinis slėgis: -0.1MPa ~ 0.3MPa (santykinis slėgis)
- Įvesties įtampa: AC 24V ± 25%; DC 24V ± 20%
- Korpusas: aliuminio lydinio

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856