

# Nutekėjimo detektorius PCE-LDC 15

**Kaina:****3297.89 € (be PVM)****3990.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## NUTEKĖJIMO DETEKTORIUS PCE-LDC 15

Nutekėjimo detektorius naudojamas suspausto oro, dujų, garų ir vakuuminėse sistemose, taip pat šaldymo sistemose ir durų sandarikliuose. Nuotėkio detektoriaus darbinis dažnis yra 40 kHz ( $\pm 2$  kHz). Garsui nepralaidžios nuotėkio detektoriaus ausinės užtikrina, kad jį galima naudoti ir itin triukšmingoje aplinkoje. Nuotėkio detektorius naudojamas visur, kur dujos gali išeiti iš vamzdinių sistemų nuotėkio. Ištekėjimo sukelti garsai dažnai būna ultragarso diapazone, todėl žmogaus ausiai negirdimi. Nuotėkio detektorius paima šį ultragarso per garsinį piltuvą ir negirdimą ultragarso paverčia garsiniais dažniais. Įmontuotas lazerinis žymeklis leidžia tiksliai nustatyti nuotėkį. Nuotėkio detektoriaus garso signalas buvo sukurtas taip, kad galėtų paimti garso bangas ir jas sufokusuoti taip, kad veiktų kaip kryptinis mikrofonas ir slopintų kitus triukšmus.

**Komplekte yra:** nuotėkio detektorius PCE-LDC 15, nešiojimo dėklas, maitinimo adapteris, tiesus vamzdelis su antgaliu, garso ragas, ausinės, naudojimo instrukcija

### PRIVALUMAI

- Darbinis dažnis 40 kHz ( $\pm 2$  kHz)
- Veikimo laikas >10 valandų
- Įvairūs priedai
- Transportavimo dėklas saugiam transportavimui
- Lengva naudoti dėl jutiklinio ekrano
- Garsui nepralaidžios ausinės

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Darbinis dažnis 40 kHz ( $\pm 2$  kHz)
- Lazerio bangos ilgis: 630-660 nm, išėjimo galia <1mW (2 lazerio klasė)
- Ekranas: spalvotas 3,5 colio jutiklinio skydelio TFT
- Jungtys: 3,5 mm lizdo kištukas ausinėms, maitinimo lizdas, skirtas prijungti išorinis įkroviklis, USB prievadas programinės įrangos atnaujinimams
- Maitinimo šaltinis: vidinis 7,4 V ličio jonų akumuliatorius
- Įkrovimo laikas: maks. 4 valandos
- Veikimo laikas: >10 h (nepertraukiamas veikimas)
- Apsaugos laipsnis: IP20
- Darbo sąlygos: nuo -5°C iki +50 °C, < 95 % santykinis drėgnis, nesikondensuojantis
- Laikymo sąlygos: nuo -20 °C iki 60 °C, < 95% santykinis drėgnis, nesikondensuojantis
- Aukštis: 4000 m virš jūros lygio
- Leistinas taršos laipsnis: 2
- Matmenys: 263 x 96 x 280 mm (su pirminiu stiprintuvu ir garsiniu rageliu)
- Svoris: 0,55 kg su pirminiu stiprintuvu ir garso rageliu; pilnas komplektas: apie 3,0 kg

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856