

# Nutekėjimo detektorius PCE-LDC 20

**Kaina:****4994.83 € (be PVM)****6043.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## NUTEKĖJIMO DETEKTORIUS PCE-LDC 20

Dujų slėgio sistemų nuotėkio detektorius yra efektyvus sprendimas suspausto oro ir kitų nesprogių dujų slėgio sistemų nuotėkiams aptikti ir įvertinti. Išmatuotus nuotėkius galima registruoti ir analizuoti programinėje įrangoje. Suslėgto oro išbėgimas sukelia dideles elektros sąnaudas, nes kompresoriai dirba daugiau nei turėtų. Ankstyvoje stadijoje aptikus nutekėjimą galima sutaupyti iki 30 % energijos sąnaudų. Maži nutekėjimai slėginėse sistemose sukuria ultragarso garsus, kurių žmonės negirdi. Naudojant ultragarsinį mikrofoną, nuotėkio vietos nustatymo įrenginys gali išmatuoti dažnius, viršijančius žmogaus klausos suvokimo ribą. Aukštos kokybės nuotėkio detektoriaus matavimo elektronika įrašytus ultragarso garsus paverčia vartotojui girdimais garsais, kuriuos nuotėkio detektorius perduoda per Bluetooth arba 3,5 mm lizdo kištuką. Su šiuo nuotėkio detektoriumi galima dokumentuoti net mažiausius nuotėkius: nuotėkio detektorius gali nufotografuoti nuotėkį ir įrašyti balso atmintinę. Prietaisas taip pat pateikia informaciją apie tai, kiek suslėgto oro ar dujų išeina pro nuotėkį. Todėl nuotėkio detektorius leidžia tiksliai ir efektyviai aptikti ir įvertinti nuotėkį.

**Komplekte yra:** nuotėkio detektorius PCE-LDC 20, kalibravimo sertifikatas, programinė įranga, USB-C laidas, belaidės ausinės, mikro USB laidas, 5 V maitinimo blokas su adapteriais, naudojimo instrukcija

### PRIVALUMAI

- Nuotėkio aptikimas
- Nuotėkio įvertinimas
- Įvairūs priedai
- Baterijomis maitinamas rankinis prietaisas

- Spalvotas jutiklinis ekranas
- Belaidės ausinės

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Matavimo funkcijos: MAX, ALARM
- Vienetai: bar, psi, MPa, l/min, m<sup>3</sup>/h, cfm
- Dažnis: 38-42 kHz
- Ekranas tipas: LC jutiklinis ekranas
- Ekranas dydis: 3,5 colio
- Ekranas atnaujinimo dažnis: 1 kartas per sekundę
- Matavimo dažnis: 1 Hz
- Atminties laikmena: vidinė atmintis
- Atminties talpa: 1 GB
- Mikrofono tipas: "Electret" kondensatorius
- Kitos funkcijos: nuotėkio įvertinimas
- Sąsaja: USB-C, 3,5 mm lizdas, "Bluetooth"
- Jutiklis: ultragarsinis
- Matavimo terpė: nesprogių dujos, oras, šaltnešiai
- Kamera raiška: 5 megapikseliai
- Veikimo laikas: 6 valandos
- Automatinis išjungimas: reguliuojamas 0-60 min.
- Lazero bangos ilgis: 640-660 nm, išėjimo galia < 1,0 mW
- Korpusas: ABS
- Meniu kalba: vokiečių, anglų, prancūzų, ispanų, portugalų, turkų, lenkų, kinų, japonų, korėjiečių, čekų
- Apsaugos klasė (įrenginys): IP30
- Maitinimas: 5 V DC 3 A (per USB-C)
- Svoris: 432 g
- Kiti svoriai: garso ragelis: 38,5 g, akustinis ragelis + antgalis: 20,5 g
- Matmenys: 230 x 100 x 62 mm
- Kiti matmenys: garso ragelis: L 130 Ø 60 mm, išlygiavimo vamzdis + antgalis: L 190 Ø 14 mm, angos Ø 1,5 mm
- Darbo sąlygos: nuo 0 °C iki 40 °C , nuo 0 % iki 80 % santykinė drėgmė
- Laikymo sąlygos: nuo -10 °C iki 50 °C , nuo 0 % iki 90 % santykinė drėgmė

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856