

Nutekėjimo detektorius PCE-LDC 8

**Kaina:****1624.83 € (be PVM)****1966.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

NUTEKĖJIMO DETEKTORIUS PCE-LDC 8

Dujų nuotėkio detektorius naudojamas suspausto oro linijų nuotėkiams nustatyti. Taip pat jis gali būti naudojamas aušinimo skysčio arba dujų linijose, kad būtų aptiktas nuotėkis. Dujų nuotėkio detektorius turi ultragarsinį jutiklį, kuris gali tiksliai aptikti nuotėkius oro linijose. Ultragarso jutiklis iš dujų nuotėkio detektoriaus veikia 40 kHz dažniu. Tai reiškia, kad dujų nuotėkio detektorius sukalibruotas pagal vidutinį dažnį, kurį skleidžia slėgio linijų nuotėkis. Tai yra diapazone nuo 20 iki 80 kHz. Aukšto dažnio filtras užtikrina, kad visi triukšmai būtų filtruojami <40 kHz dažniu tam, kad būtų galima geriau aptikti dujų nuotėkį. Integruotas stiprintuvo elementas užtikrina aukšto dažnio tonus.

Be akustinio nuotėkio suspausto oro linijose aptikimo, dujų nuotėkio detektorius ekrane rodo ultragarso signalo intensyvumą. Detektoriaus jutiklis turi lazerinį žymeklį, kad būtų galima geriau nukreipti į vamzdžius ar slėginius indus. Prie jutiklio taip pat galima pritaikyti pistoletą, kuris padeda tiksliai aptikti nuotėkį. Su dujų nuotėkio detektoriumi, priklausomai nuo darbinio slėgio dujotiekyje, galima saugiai aptikti nuotėkio vietą iki 18 m atstumu. Dujų nuotėkio detektorius valdomas su įkraunama baterija, kuri užtikrina, kad įrenginiu būtų galima naudotis iki 6 valandų. Dujų nuotėkio detektorius tiekiamas su tvirtu nešiojimo dėklu su kitais priedais.

Komplekte yra: nuotėkio detektorius PCE-LDC 8, jutiklio blokas, ausinės, fokusavimo vamzdelis su fokusavimo antgaliu, jutiklio ilgiklis, pakrovėjas, nešiojimo dėklas, naudojimo instrukcija

PRIVALUMAI

- Darbinis dažnis 40 kHz
- Paprasta naudoti

- Baterijos veikimas iki 6 h
- Nuotėkio aptikimas per ausines ir LCD ekraną
- Tvirtas ir ergonomiškas
- Galima naudoti dideliais atstumais

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Matavimo principas: ultragarsinis
- Matavimo terpė: oras, aušinimo skystis, nesprogios dujos
- Darbinis dažnis: 40 kHz \pm 2 kHz
- Jungtys: 3,5 mm kištukas jutikliui; 3,5 mm lizdas ausinėms ir įkrovikliui
- Ekranas: LC ekranas
- Maitinimo šaltinis: NiMH baterija
- Veikimo laikas: apytiksliai 6 h be lazerinės rodyklės, apytiksliai 4 h su lazerine rodykle
- Įkrovimo laikas: apie 1,5 h
- Darbinė temperatūra: normalus veikimas: nuo 0 °C iki 40 °C, įkrovimo režimas: nuo 10 °C iki 40 °C
- Lazeris: 2 klasė; <1mW; 650 nm
- Matmenys: 191,5 x 87,5 x 53 mm
- Svoris: apie 250 g
- Matavimo parinktys:

slėgis / skersmuo / diapazonas
 0,5 baro / 0,1 mm / 6,6 pėdos, 2 m
 0,5 baro / 0,2 mm / 6,6 pėdos, 2 m
 0,5 baro / 0,5 mm / 32,8 pėdos, 10 m
 5 barai / 0,1 mm / 26,2 pėdos, 8 m
 5 barai / 0,2 mm / 45,9 pėdos, 14 m
 5 barai / 0,5 mm / 59,1 pėdos, 18 m

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856