

Akustinis nuotėkio aptikimo rinkinys Esders LS-01 581003



AKUSTINIS NUOTĖKIO APTIKIMO RINKINYS ESDERS LS-01 581003

Esders LS-01 yra akustinis nuotėkio aptikimo prietaisas su jautria mikrofono technologija, skirtas nuotėkių išankstiniam lokalizavimui ir tiksliam radimui vandens tiekimo tinkluose bei vidaus vandens instaliacijos sistemose. Prietaisą sukūrė patyrę specialistai; jis pasižymi mažu svoriu ir paprastu valdymu.

Slėginis vanduo, tekėdamas pro nuotėkį, sukelia garsus, kurie plinta vandeniui, vamzdžiu ir dirvožemiu.

LS-01 šiuos garsus užfiksuoja, sustiprina ir perduoda į naudotojo ausis per ausines. Pjezoelektrinis mikrofonas užfiksuoja garsus labai plačiame spektre – dažnių diapazonas: 200 Hz–2 000 Hz. Prietaisas tinkamas visoms vamzdžių medžiagoms, įskaitant nemetalines sistemas. Valdomas garsumo reguliatoriumi ir stiprintuvo aktyvavimo mygtuku.

Prietaisas gali būti naudojamas su trumpu antgaliu arba pailgintas dviem aliuminio prailgintuvais iki bandymų lazdelės ilgio. Rezonansinė plokštelė ir magnetas leidžia aptikti požeminius garsus arba nuotėkio garsus instaliacijos srityje ar ant kietų paviršių. IP54 apsaugos klasė užtikrina patikimą darbą įvairiomis sąlygomis. Maitinamas 9 V baterija; veikimo trukmė – apie 30 val.

Komplektacija: akustinis iešiklis LS-01 581003, 2 aliuminio prailgintuvai (370 mm), nerūdijančio plieno trumpasis antgalis, komfortiškos ausinės, nešiojamasis lagaminas su putplasčio įdėklu.

PRIVALUMAI

- Akustinis nuotėkių lokalizavimas vandens tiekimo tinkluose ir vidaus instaliacijos sistemose
- Jautri pjezoelektrinė mikrofono technologija – platus dažnių diapazonas (200 Hz–2 000 Hz)
- Tinkamas visoms vamzdžių medžiagoms, įskaitant nemetalines sistemas
- Reguliuojamas garsumas ir paprastas stiprintuvo valdymas
- Naudojamas su trumpu antgaliu arba pailgintas dviem prailgintuvais
- Tvirta konstrukcija iš nerūdijančio plieno ir aliuminio
- Mažas svoris – lengvas naudojimas
- IP54 apsaugos klasė
- Veikimo trukmė – apie 30 val.
- Išbaigtas rinkinys lagamine su putplasčio įdėklu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Mikrofono tipas: pjezoelektrinis
- Dažnių diapazonas: 200 Hz–2 000 Hz

- Konstrukcija: aliuminis, nerūdijantis plienas
- Maitinimas: 9 V baterija
- Veikimo trukmė: apie 30 val.
- Apsaugos klasė: IP54 apsaugos klasė
- Darbinė temperatūra: nuo -15 °C iki +50 °C
- Matmenys: L = 360 mm, d = 30 mm
- Svoris: apie 570 g
- Gamintojas: Esders

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856