

# Dujų nuotėkio matuoklis Esders TONI FlowTest



## DUJŲ NUOTĖKIO MATUOKLIS ESDERS TONI FLOWTEST

TONI FlowTest – kompaktiškas rankinis prietaisas, skirtas buitinių dujų instaliacijų sandarumo, pratekėjimo ir eksploatacinės būklės tikrinimui. Prietaisas leidžia greitai ir tiksliai atlikti matavimus pagal DVGW G5952 ir TRGI reikalavimus, esant iki 2 bar bandymo slėgiui.

Prietaise integruotos pratekėjimo matavimo, eksploatacinės būklės ir sandarumo tikrinimo funkcijos. Integruoti L klasės jutikliai leidžia tiksliai nustatyti nuotėkio kiekį litrais per valandą, todėl TONI FlowTest ypač tinka dujų skaitiklių keitimo darbams, periodiniams patikrinimams bei didesnės nei 100 litrų talpos sistemų diagnostikai. Dvi slėgio jungtys leidžia atlikti visus matavimus neperjungiant žarnelių, todėl darbas vyksta greičiau ir patogiau. Matavimo rezultatai gali būti automatiškai dokumentuojami naudojant Esders Connect sistemą, siunčiami elektroniniu paštu arba atspausdinami naudojant terminį spausdintuvą. Tvirtas IP64 klasės korpusas, integruoti magnetai tvirtinimui ir daugiau kaip 120 valandų veikimo laikas užtikrina patogų naudojimą tiek dirbtuvėse, tiek objektuose.

## PRIVALUMAI

- Atlieka eksploatacinės būklės testus pagal DVGW G5952
- Tinka apkrovos ir sandarumo bandymams pagal TRGI iki 2 bar
- Tiksliai matuoja nuotėkio kiekį litrais per valandą naudojant L klasės jutiklius
- Dvi slėgio jungtys leidžia atlikti matavimus neperjungiant jungčių
- Tinka didelės talpos dujų sistemoms, kurių tūris viršija 100 l
- Didelis LCD ekranas su foniniu apšvietimu užtikrina aiškų duomenų atvaizdavimą
- Integruoti magnetai leidžia patogiai pritvirtinti prietaisą darbo vietoje
- Ilga autonominio darbo trukmė – daugiau kaip 120 valandų
- Automatinis matavimo rezultatų dokumentavimas per Esders Connect
- Galimybė spausdinti ataskaitas naudojant terminį spausdintuvą
- Tvirtas IP64 apsaugos klasės korpusas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0-8 l/h prie 23 mbar darbinio slėgio
- Matavimo klasė: L
- Bandymo slėgis: iki 2 bar
- Ekranas: LCD grafinis ekranas, 128 × 64 pikselių, su foniniu apšvietimu ir specialiais simboliais
- Matmenys: 140 × 65 × 30 mm
- Svoris: apie 250 g

- Apsaugos klasė: IP64
- Darbinė temperatūra: nuo +5 °C iki +40 °C
- Maitinimas: įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
- Įkrovimas: USB-C jungtis
- Veikimo laikas: iki 130 val. su pilnai įkrautu akumuliatoriumi, be foninio apšvietimo, esant 20 °C aplinkos temperatūrai
- Signalizacijos garsumas: > 95 dB(A)
- Signalizacija: vaizdinė, garsinė ir vibracinė
- Duomenų saugojimas: naudojant Esders Connect programėlę po registracijos
- Gamintojas: Esders

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856