

# Nutekėjimo detektorius PCE-GA 12

**Kaina:****216.90 € (be PVM)****262.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## NUTEKĖJIMO DETEKTORIUS PCE-GA 12

Nuotėkio detektorius PCE-GA 12 yra matavimo prietaisas, kurį labai paprasta naudoti. Šis nuotėkio detektorius aptinka degiąsias dujas ir skleidžia vibracinį bei garsinį signalą. Dėl pusiau standžios žarnos ant dujų aptikimo įrenginio jutiklis gali būti sureguliuotas beveik bet kurioje padėtyje, kad pasiektų net sunkiai pasiekiamas vietas. Dėl to dujų aptikimo prietaisas yra idealus matavimo prietaisas darbuotojams, norintiems aptikti sporadiškai išsiskiriančias dujas (įrenginių testavimas ekskursijos po gamyklą metu, variklių ir tiekimo linijų tikrinimas, dujų tiekimo linijų tikrinimas). Rankinis nuotėkio detektoriaus nustatymas nebūtinai, nes dujų detektorius kalibruojamas automatiškai.

**Komplekte yra:** nuotėkio detektorius PCE-GA 12, pakrovėjas, naudojimosi instrukcija

### PRIVALUMAI

- Garsinis signalas su 85 dB
- Įkraunama baterija skirta mobiliajam naudojimui
- Automatinis kalibravimas
- Matavimo diapazonas iki 10000 ppm
- Skirtas degioms dujoms aptikti
- Jutiklio tarnavimo laikas apie 5 metus
- Vibruoja aptikus dujas
- Keičiamas jutiklis

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Matavimo diapazonas: esant mažai koncentracijai 0-1000 ppm (tik metanui), esant didelei koncentracijai 0-10000 ppm
- Garsinis signalas: garsas: 85 dB
- Jautrumas: < 10 ppm (su metanu)
- Matavimo intervalas: < 2 sekundės
- Ekranas: degių dujų matavimas LC ekrane, juostinės diagramos
- Kalibravimas: automatiškai
- Apšilimas: 40 sekundžių
- Akumulatorius: polimerinis ličio jonų akumulatorius 18500 3.7 V
- Maitinimo adapteris: pirminė pusė: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A, antrinė pusė: 5 V, 1 A
- Automatinis išsijungimas: išsijungia, jei akumulatoriaus talpa per maža pats arba po 10 minučių, jei nenaudojamas
- Jutiklio tarnavimo laikas: apie 5 metus (jutiklį galima keisti)
- Pusiau standus zondas: 400 mm
- Svoris: apie 430 g

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856