

Optinis-garsinis pavojaus signalizatorius CSA-FSU24

**Kaina:****282.27 € (be PVM)****341.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

OPTINIS-GARSINIS PAVOJAUS SIGNALIZATORIUS CSA-FSU24

CSA-FSU24 yra kombinuotas optinis-garsinis signalizatorius. Jis sukurtas dirbti su „Cig-Arrête® SD Evolution“ sistemos elementais, kaip **papildomas įrenginys, informuojantis vartotoją apie sistemos veikimą**. Gavęs pavojaus signalą iš bet kurio „Cig-Arrête® SD Evolution“ gaminio, jis **paleidžia pasirinktą balso paraginimą kartu su ryškiai mirksinčia LED lempute**.

Šį signalizatorių galima prijungti tik prie išorinio maitinimo šaltinio, kurio nuolatinė įtampa yra 9-24 V (9, 12, 18, 24 V).

CSA-FSU24 signalizavimo įrenginys dažniausiai įrengiamas **už saugomų patalpų ribų**, todėl personalas labai greitai informuojamas apie aliarmo įjungimą. Detektorių ir signalizacijos įtaisų programavimas ir valdymas atliekamas naudojant belaidį nuotolinio valdymo pultelį CSA-IR2 (į komplektą neįeina ir turi būti išgytas atskirai).

Šis produktas negali veikti kaip atskiras įrenginys.

Rekomenduojama naudoti tokiose patalpose kaip: biurai, mokyklos, ligoninės, viešieji pastatai (teismai, biurai, bankai ir kt.), pramoninės, komercinės, sporto įstaigos, restoranai, patalpos, kuriose ruošiamas maistas, barai, kazino, naktiniai klubai, oro uostai, transporto terminalai ir visose kitose nerūkymo zonose.

PAVOJAUS SIGNALIZATORIAUS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Optinė signalizacija: 8 šviesos diodai, baltos spalvos
- Balsinis raginimas (vienas, du ar trys pakartojimai)
- Detektoriaus programavimas ir valdymas belaidžiu nuotolinio valdymo pultu (neįtrauktas):
- Galimybė užprogramuoti iki 100 balsų pranešimų bet kuria kalba
- Galimybė nustatyti grojamų pranešimų garsumą ir pakartojimų skaičių
- Ryšio tipas: laidinis
- Laidinio ryšio galimybė su bet koku „SD Evolution“ produktu
- Galimybė prisijungti prie signalizacijos sistemos valdymo skydų naudojant NO / NC išėjimus
- Montavimas: Lubos, sienos
- Korpusas: Stiklo pluoštu sustiprintas plastikas (GRP plastikas), spalva balta
- Papildomai pridedamas tvirtinimo laikiklis
- Maitinimo šaltinis: 9-24 V (9, 12, 18, 24 V)
- Darbinė temperatūra: -10 ~ 50 ° C
- Drėgmė: iki 95% be kondensato
- Sertifikatai ir patvirtinimai: CE ženklas

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856