Pramoninis adiabatinis diskinis oro drėkintuvas Trotec B 400



Kaina:
380.12 € (be PVM)
459.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

PRAMONINIS ADIABATINIS DISKINIS ORO DRĖKINTUVAS TROTEC B 400

Higrostatu kontroliuojamas diskinis drėkintuvas nukreipia įtrauktą orą per besisukantį drėkinimo būgną, kuris juda vandens pripildytoje talpoje.
Dėl nuolatinio sukimosi, į drėkintuvą įtrauktas oras efektyviai išvalomas ir tuo pačiu metu drėkinamas bei tolygiai, neišsiskiriant vandens lašeliams, ventiliatoriaus pagalba išleidžiamas į patalpą. Galite rinktis iš dviejų ventiliatoriaus veikimo lygių. Dėl tyliai veikiančio sinchroninio variklio, Trotec B400 drėkintuvas patikimai drėkina net ir dideles patalpas, sunaudodamas mažai elektros energijos.
Dėl sukimosi technologijos ir specialios garinančios medžiagos reguliari techninė priežiūra gali būti atliekama greitai ir lengvai. Visos drėkintuvo dalys yra lengvai nuimamos ir nuplaunamos po tekančiu vandeniu.
Trotec B400 išsijungia automatiškai, kai vandens talpoje nelieka vandens. Būsenos lemputė parodo, kad talpą reikia pripildyti. Vandenį galima patogiai pripilti per viršutinę pildymo angą.

PRIVALUMAI

- Patogiai įrengtas valdymo pultas, kurio pagalba galite valdyti higrostatą ir ventiliatorių
- Besisukantis išgarinimo diskas valo ir drėkina orą

• 2 pakopų ventiliatorius
• Automatinis išjungimas, kai talpoje nelieka vandens
• Galima keisti oro išleidimo grotelių kryptį
• Tvirta konstrukcija pagaminta iš milteliniu būdu dengto plieno lakštų
• Vandens talpa – iš plastiko
• Optimali oro cirkuliacija
• Yra galimybė papildomai prijungti automatinę vandens papildymo sistemą

TECHNINIAI PARAMETRAI

• Oro srautas maks.: 800 m^3/val.
• Įtampa: 230 V / 50 Hz
• Galia: 0,053 kW
• Maksimalus drėkinimo našumas: 60 l / 24 val.
• Ventiliatoriaus lygiai: 2
• Tinkamas patalpoms: iki vidutiniškai 900 m^3 arba 360 m^2
• Drėgmės lygio reguliavimas: higrostatas vidinis
• Vandens talpa: apytiksliai 34 l
• Rekomenduojami priedai: LiQVit, Secosan Stick 20

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856