

Oro kokybės matuoklis PCE-CMM 8-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

**Kaina:****298.88 € (be PVM)****361.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Oro kokybės matuoklis PCE-CMM 8-ICA su ISO kalibravimo sertifikatu

Oro kokybės matuoklis, skirtas naudoti ant stalo / matuoja oro temperatūrą, drėgmę ir CO2 kiekį ore / CO2 matavimo diapazonas 0... 9999 ppm / šviesoforo funkcija / jutiklinis ekranas / USB maitinimas / su ISO kalibravimo sertifikatu

Naudodami PCE-CMM 8-ICA galite užtikrinti tinkamą klimatą uždaroje patalpoje: matuosite ne tik CO2 kiekį ore, bet ir santykinę oro drėgmę bei patalpos temperatūrą. CO2 matuoklis rodo anglies dioksido koncentraciją iki 9999 ppm, temperatūrą nuo -10... 50 °C ir santykinę oro drėgmę nuo 20... 95 %. CO2 matuoklio 3,5 colio ekrane galima tiesiogiai nuskaityti atitinkamas vertes, o CO2 ekrano spalva keičiasi, kad pagal CO2 kiekį būtų galima objektyviai nustatyti patalpos oro kokybę. Dėl šių priežasčių PCE-CMM 8-ICA matuoklis ypač tinka: biurams, mokykloms, viešiesiems pastatams ar ligoninėms ir apskritai visiems pastatams ir patalpoms, kuriose būna žmonių.

PCE-CMM 8-ICA išmatuotas vertes skaitmeniniu ir grafiniu būdu rodo jutikliniame ekrane, o jo valdymas yra intuityvus- meniu struktūra paprasta ir patogi naudoti. Naudotojas gali ne tik nustatyti datą ir laiką, bet ir parametrais nustatyti išmatuotų temperatūros, drėgmės ir CO2 kiekio verčių užskaitas. Ekraną galima automatiškai pritemdyti, pavyzdžiui, naktį. CO2 matuoklis valdomas per mini USB sąsają, naudojant 5 V / 2 A maitinimo bloką (į komplektą neįeina).

Kodėl verta rinktis PCE-CMM 8-ICA?

- Šviesoforo funkcija, kai viršijama ribinė vertė;
- Jutiklinis ekranas su apšvietimu;
- Skaitmeninis išmatuotos CO2 vertės rodmuo;
- Temperatūros °C, r.h., CO2 pažangos rodmenys;

- USB maitinimas;
- Techninės priežiūros nereikalaujantis NDIR CO2 jutiklis;
- Naujoviškas dizainas;
- Matavimo diapazonas iki 9999 ppm CO2;
- su ISO kalibravimo sertifikatu (tik CO2).

Techniniai parametrai:

Išmatuotas kintamasis CO2:

- Matavimo diapazonas: 0 ... 9999 ppm
- Tikslumas: ± 75 ppm arba ± 5 % išmatuotos vertės (priklausomai nuo to, kuri vertė didesnė)
- Skiriamoji geba: 1ppm
- CO2 jutiklio tipas: NDIR jutiklis

Matuojama kintamoji temperatūra:

- Matavimo diapazonas -10 ... 50 °C / 14 ... 122 °F
- Tikslumas: ± 1 °C
- Skiriamoji geba: 0.1 °C

Išmatuotas kintamasis oro drėgnuma:

- Matavimo diapazonas: 20 ... 95 % r.h.
- Tikslumas: ± 5 % r.H.
- Skiriamoji geba: 1 % r.H.

- Ekranas: 3,5 colio jutiklinis LC ekranas
- Maitinimo šaltinis: 5 V Mini-USB
- Budėjimo režimo galia: <0,5 W
- Aplinkos sąlygos: 1 ... 85 °C / 34 ... 185 °F / 20 ... 85 % r. v.
- Apsaugos laipsnis: IP21
- Matmenys: 96 x 86 x 32,5 mm / 3,7 x 3,4 x 1,2"
- Svoris: 200 g / 7 oz

Komplekto sudėtis

- 1 x Oro kokybės matuoklis PCE-CMM 8-ICA;
- 1 x Naudotojo vadovas;
- 1 x ISO kalibravimo sertifikatas (tik CO2).

Žemiau pateikiame išsamią naudojimosi instrukciją ir gaminio specifikacijas.



[Naudotojo vadovas](#)



[Specifikacija](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856