

Oro kokybės temperatūros drėgmės matuoklis PCE-G1A

**Kaina:****1098.88 € (be PVM)****1329.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Oro kokybės temperatūros drėgmės matuoklis PCE-G1A

Oro kokybės temperatūros ir drėgmės matuoklis PCE-G1A, skirtas santykinei oro drėgmei ir temperatūrai matuoti su dideliu ekranu (reikšmės galima nuskaityti iki 50 m atstumu)

PCE-G1A yra oro kokybės temperatūros drėgmės matuoklis su dideliu ekranu. Šis ant sienos montuojamas prietaisas, atitinkantis IP54 klasę, matuoja santykinę drėgmę (%RH) ir temperatūrą (tik °C). PCE-G1A oro kokybės temperatūros drėgmės matuoklis turi didelį 100 mm aukščio LED ekraną, todėl matavimo vertės matomos iki 50 m atstumu. Santykinės drėgmės ir temperatūros matavimai rodomi kas 5 sekundes (5 sekundžių intervalais). Jutikliai montuojami naudojant jungtis su 1 m / 3,2 pėdos ilgio kabeliu, kad būtų galima matuoti santykinę drėgmę ir temperatūrą, kai jutikliai ir ekranas yra skirtingose vietose. PCE-G1A taip pat turi 2 kanalų analoginę 4 ... 20 mA išvestį. Abu kanalai prieš rodydami santykinės drėgmės ir temperatūros vertes konvertuoja į 4 ... 20 mA signalus. Tai reiškia, kad matavimus galima įrašyti, valdyti ir reguliuoti naudojant analoginę išvestį.

Kodėl verta rinktis PCE-G1A?

- Apsaugos nuo pažeidimų tipas: IP 54 klasė;
- Dideli, lengvai įskaitomi 100 mm aukščio LED skaitmenys;
- Analoginė išvestis: 20 mA išoriniai jutikliai;
- Temperatūros ir santykinės drėgmės vertės rodomos kas 5 sekundes (5 sekundžių intervalais);
- Temperatūra rodoma tik Celsijaus laipsniais (°C);
- Paruošta montuoti ant sienos;
- Ilgas tarnavimo laikas;

- Puikus įskaitomumas;
- Didelis tikslumas.

Techniniai parametrai:

- Matavimo diapazonai: 10 ... 95 % RH / 0 ... +60 °C
- Skiriamoji geba: 1 % RH / 1 °C
- Tikslumas: ± 2 % RH / ± 1 °C
- Matomumas, įskaitomas esant maždaug 50 m
- Santykinė drėgmė / temperatūra: HC1000 / Pt1000
- Reakcijos laikas: T90 apie 4 s
- Kabelio ilgis (tarp jutiklio ir ekrano): 1 m
- Ekranas: 100 mm aukščio LED (kintamasis ekranas)
- Analoginė dviejų kanalų 4-20 mA išvestis (pasyvioji)
- Analoginės išvesties mastelis: Temperatūra: 0 ... 100 °C; Drėgmė: 0 ... 100 %
- Maitinimo šaltinis: 230 V / 50 ... 60 Hz
- Suvartojimas: ~ 20 mA
- Matmenys jutiklis: 50 x 70 x 20 mm
- Matmenys didysis ekranas: 175 x 175 x 75 mm
- Apsauga: IP 54
- Svoris: 1,3 kg (su jutikliu ir kabeliu)

Komplekto sudėtis:

- 1 x Oro kokybės temperatūros ir drėgmės matuoklis PCE-G1A;
- 1 x Temperatūros ir drėgmės jutiklis su jungiamuoju kabeliu (pasirinktos konfigūracijos);
- 1 x Maitinimo iš tinklo kabelis;
- 1 x 4 kontaktų DIN jungtis;
- 1 x Naudotojo vadovas.

Žemiau pateikiame išsamią naudojimosi instrukciją ir gaminio specifikacijas.



[Naudotojo vadovas](#)



[Specifikacija](#)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856