

Grindiniai oras-oras šilumos siurbLIAI Daikin FVXS-F



Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbLIAI

Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametru oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbLIAI). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



Grindiniai oras-oras šilumos siurbLIAI Daikin FVXS-F

Šie oras oras šilumos siurbLIAI užtikrina optimalų šildymo komfortą dėka dvigubo oro srauto. Gali būti montuojami prie sienos arba įleidžiant (dėka nedidelio aukščio puikiai telpa po palange). Pasižymi tyliu darbu. Gali būti valdomi mobilia aplikacija internetu. Galimos dvi šios serijos Daikin oras-oras šilumos siurbLIų versijos: su 6,5 kW šildymo ir 5,1 kW vėsinimo galia bei su 7 kW šildymo ir 5,6 kW vėsinimo galia.

GRINDINIŲ DAIKIN ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIŲ PRIVALUMAI

- Išlaiko šildymo galią lauko temperatūrai esant -25°C
- „Econo“ režimas sumažina galią, kad būtų galima naudoti kitus prietaisus, kuriems reikia didelės galios. Ši funkcija taip pat taupo energiją.
- Naktinis ir Galingas darbo režimai

- Galima naudoti tik kaip ventiliatorių (be vėsinimo ar šildymo)
- Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis
- Automatinis vėsinimo ar šildymo įjungimas norint pasiekti nustatytą temperatūrą
- Sausinimo funkcija, kuri dirba nepakeisdama kambario temperatūros
- Savaitinis ir 24 val. laikmatis
- Filtras valantis aplinkos orą
- Oras-oras šilumos siurblys turi savidiagnostikos funkciją

DAIKIN ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIŲ FVXS-F PALYGINIMAS

Parametrai	FVXS25F (vidaus blokas) / RXL25M3 (išorės blokas)	FVXS35F (vidaus blokas) / RXL35M3 (išorės blokas)
Šildymo galia (min / maks)	1.0 / 6.5 kW	1.1 / 7.0 kW
Maksimali šildymo galia prie -15°C (kai patalpos temperatūra +20°C)	3.40 kW	3.80 kW
Maksimali šildymo galia prie -25°C (kai patalpos temperatūra +20°C)	2.86 kW	3.00 kW
Šaldymo galia (min / maks)	1.2 / 5.1 kW	1.4 / 5.6 kW
SCOP (naudingumo koef. šildyme)	4.01 W/W	3.77 W/W
SEER (naudingumo koef. šaldyme)	5.10 W/W	5.21 W/W
Energijos klasė (šildymas / šaldymas)	A / A+	A / A
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	528 m ³ /h	564 m ³ /h
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas; šild.)	23 / 26 / 38 dB(A)	24 / 27 / 39 dB(A)
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas; šild.)	49 dB(A)	49 dB(A)
Vidaus bloko matmenys	700 x 600 x 210 mm	700 x 600 x 210 mm
Lauko bloko matmenys	858 x 550 x 330 mm	858 x 550 x 330 mm
Vidinio bloko svoris	14 kg	14 kg
Lauko bloko svoris	40 kg	40 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
Freonas	R410A	R410A
Užpildytas freono kiekis	1000 (10) gr(m)	1000 (10) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m
Darbinė lauko temperatūra (šaldyme/šildyme)	-10 ÷ 46 / -25 ÷ 18 °C	-10 ÷ 46 / -25 ÷ 18 °C
Maitinimas	220-240V /1f / 50Hz	220-240V / 1f / 50Hz
Maitinimo prievadas	Išorinis	Išorinis
Maitinimo kabelis	3x2.5 mm ²	3x2.5 mm ²
Tarpblokinis kabelis	4x1.0 mm ²	4x1.0 mm ²
El. galingumas (nom.)	1.19 kW	1.62 kW
Automatinis jungiklis	20 A	20 A

Panašūs Daikin grindiniai kondicionieriai / oras-oras šilumos siurbliai



Reikalingas konkrečių parametų oro kondicionierius?

Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.



Aidas Bukauskas
Oro kondicionieriai

[860463777](tel:860463777)

aidas@sauguspasaulis.lt

Susisiekite - supažindinsime su oro kondicionierių modeliais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Taip pat atliekame oro kondicionierių montavimą, techninį aptarnavimą.

[Susisiekite](#)

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



Panasonic

SAMSUNG



VIKIN



APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujinama savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856