

Grandinis oras-oras šilumos siurblys Daikin Nexura



Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbLIAI

Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametru oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbLIAI). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



Grandinis oras-oras šilumos siurblys Daikin Nexura

Galimos dvi šio modelio versijos: su 6,5 kW šildymo ir 5,1 kW vėsinimo galia bei 7 kW šildymo ir 5,6 kW vėsinimo galia. A+/A++ energijos klasė. Išlaiko šildymo galią lauko temperatūrai esant iki -25°C, todėl puikiai tinka Lietuvos klimatui.

Vidinio bloko priekinės panelės aliuminio dalis turi galimybę išlikti kaip įprastas radiatorius, taip suteikdamas papildomą komfortą šaltomis dienomis. Dėka nedidelio vidaus bloko aukščio galima montuoti po langu.

DAIKIN ORAS ORAS ŠILUMOS SIURBLIO PRIVALUMAI

- Itin tylus veikimas

- Platus darbo režimų pasirinkimas leidžia pasirinkti komfortiškiausius parametrus
- Automatinis vėsinimo ar šildymo perjungimas norint pasiekti nustatytą patalpos temperatūrą
- Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis
- Savaitinis ir 24 val. laikmatis
- Centralizuotos kontrolės galimybė
- Savidiagnostikos funkcija
- Orą valantis filtras
- Galimybė valdyti internetu per mobilią aplikaciją

DAIKIN ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIŲ NEXURA PALYGINIMAS

Parametrai	FVXG25K (vidaus blokas) / RXLG25M (išorės blokas)	FVXG35K (vidaus blokas) / RXLG35M (išorės blokas)
Šildymo galia (min / maks)	1.0 / 6.5 kW	1.1 / 7.0 kW
Maksimali šildymo galia prie -15°C (kai patalpos temperatūra +20°C)	3.50 kW	4.00 kW
Maksimali šildymo galia prie -25°C (kai patalpos temperatūra +20°C)	2.86 kW	3.20 kW
Šaldymo galia (min / maks)	1.2 / 5.1 kW	1.4 / 5.6 kW
SCOP (naudingumo koef. šildyme)	4.25 W/W	4.01 W/W
SEER (naudingumo koef. šaldyme)	6.99 W/W	6.59 W/W
Energijos klasė (šildymas / šaldymas)	A+ / A++	A+ / A++
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	594 m³/h	612 m³/h
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas; šild.)	19 / 22 / 26 / 32 / 39 dB(A)	19 / 23 / 27 / 33 / 40 dB(A)
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas; šild.)	49 dB(A)	49 dB(A)
Vidaus bloko matmenys	950 x 600 x 215 mm	950 x 600 x 215 mm
Lauko bloko matmenys	858 x 550 x 330 mm	858 x 550 x 330 mm
Vidinio bloko svoris	22 kg	22 kg
Lauko bloko svoris	40 kg	40 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
Freonas	R410A	R410A
Užpildytas freono kiekis	1000 (10) gr(m)	1000 (10) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis	20 / - m	20 / - m
Darbinė lauko temperatūra (šaldyme/šildyme)	-10 ÷ 46 / -25 ÷ 18 °C	-10 ÷ 46 / -25 ÷ 18 °C
Maitinimas	220-240V / 1f / 50Hz	220-240V / 1f / 50Hz
Maitinimo prievadas	Išorinis	Išorinis
Maitinimo kabelis	3x2.5 mm²	3x2.5 mm²
Tarpblokinis kabelis	4x1.0 mm²	4x1.0 mm²
El. galingumas (nom.)	1.16 kW	1.55 kW
Automatinis jungiklis	20 A	20 A

Panašūs Daikin grindiniai kondicionieriai / oras-oras šilumos siurbliai



Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?

Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.



Aidas Bukauskas
Oro kondicionieriai

[860463777](tel:860463777)

aidas@saugupasaulis.lt

Susisiekite - supažindinsime su oro kondicionierių modeliais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Taip pat atliekame oro kondicionierių montavimą, techninį aptarnavimą.

[Susisiekite](#)

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



Electrolux

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856