

Kasetiniai oro kondicionieriai Daikin ROUND-FLOW FCAG-B/RXM-N9



Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbLIAI

Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametru oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbLIAI). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



Kasetiniai oro kondicionieriai (oras oras šilumos siurbLIAI) Daikin ROUND-FLOW FCAG-B/RXM-N9

Mažiausias montavimo aukštis rinkoje: 214 mm 20-63 klasei. Platus apdailinių grotelių pasirinkimas - nuo skirtingo dizaino iki spalvų (balta, pilka, juoda). Galimybė užsisakyti su distanciniu IR pulteliu ir/arba sieniniu pultu. Užsisiųš WiFi modulį, šį Daikin oro kondicionierių galima valdyti internetu, mobilios aplikacijos pagalba.

Galimi trys modeliai (vėsinimas / šildymas): 3,5 / 4,2 kW galios, 5 / 6 kW galios, 5,7 / 7 kW galios.

ORO KONDICIONIERIAUS PRIVALUMAI

- Asmens aptikimo ir grindų jutikLIAI
- Energijos taupymo režimas, kada nieko nėra patalpoje

- Kartą per dieną automatiškai išsivalomas oro filtras
- Galimybė naudoti tik ventiliatorių
- Automatinis vėsinimo ar šildymo įjungimas greitesniam nustatytos temperatūros pasiekimui patalpoje
- Sausinimo programa
- Savaitinis laikmatis
- Išleidimo siurblio komplektas
- Daikin oro kondicionierius turi savidiagnostikos funkciją

BENDRI PARAMETRAI

- Freonas: R32
- Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas / šildymas): nuo -10 iki 46 °C / nuo -15 iki 18 °C
- Maitinimas: 220-240V/1f/50Hz
- Maitinimo privedimas: išorinis
- Maitinimo kabelis: 3x2.5 mm²
- Tarpblokinis kabelis: 4x1.0 mm²

DAIKIN ORO KONDICIONIERIŲ PALYGINIMAS

Parametrai	FCAG35B / RXM35N9	FCAG50B / RXM50N9	FCAG60B / RXM60N9
Šaldymo galia (min./nom./maks)	3.5 kW	5.0 kW	5.7 kW
Šildymo galia (min./nom./maks)	4.2 kW	6.0 kW	7.0 kW
SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)	6.35 W/W	6.54 W/W	6.40 W/W
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)	4.90 W/W	4.30 W/W	4.20 W/W
Energijos klasė (šaldymas / šildymas)	A++/A++	A++/A+	A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	750 m ³ /h	756 m ³ /h	816 m ³ /h
Vidaus bloko matmenys	840 x 204 x 840 mm	840 x 204 x 840 mm	840 x 204 x 840 mm
Lauko bloko matmenys	765 x 550 x 285 mm	825 x 735 x 300 mm	825 x 735 x 300 mm
Vidaus bloko svoris	19 kg	19 kg	19 kg
Lauko bloko svoris	32 kg	47 kg	47 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"
Užpildytas freono kiekis	760 (40) gr(m)	1150 (10) gr(m)	1150 (10) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis	20 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m
El. galingumas (nom.)	1.11 kW	1.62 kW	2.07 kW
Automatinis jungiklis	10 A	16 A	16 A

Panašūs Daikin kasetiniai oro kondicionieriai



Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?

Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



Panasonic

SAMSUNG



VIKIN



APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856