

# Kasetiniai oro kondicionieriai serverinėms Daikin FCAG50A / FCAG60A / FCAG71A



## Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai

Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametru oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbliai). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



## Kasetiniai oro kondicionieriai serverinėms Daikin FCAG50A / FCAG60A / FCAG71A

Kasetinis Daikin oro kondicionierius. 360° oro išleidimas užtikrina optimalų efektyvumą ir komfortą. Protingi jutikliai taupo energiją ir maksimaliai padidina komfortą. Automatinio valymo funkcija užtikrina aukštą efektyvumą. R32 freonas.

Šis Daikin oro kondicionierius, be standartinio pritaikymo komercinėms ar biuro patalpoms, puikiai tinka serverinėms, IT infrastruktūros ir panašaus tipo patalpų vėsinimui.

Galimybė užsisakyti distancinį IR pultelį ir/arba sieninį pultą. Platus, įvairaus dizaino ir spalvų (balta, pilka, juoda) apdailos grotelių pasirinkimas. Užsisakius WiFi modulį, Daikin oro kondicionierius gali būti valdomas internetu, mobilią aplikacija.

## BENDRI PARAMETRAI

- Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas / šildymas): nuo -20 iki 52 °C / nuo -20 iki 24 °C
- Maitinimas: 220-240V/1f/50Hz
- Maitinimo privedimas: išorinis
- Maitinimo kabelis: 3x2.5 mm<sup>2</sup>
- Tarpblokinis kabelis: 4x1.0 mm<sup>2</sup>

## DAIKIN ORO KONDICIONIERIŲ PALYGINIMAS

Parametrai	FCAG50A / RZAG35A	FCAG60A / RZAG50A	FCAG71A / RZAG60A
Šaldymo galia (min./nom./maks)	1.6/3.5/4.5 kW	1.7/5.0/6.0 kW	1.7/6.0/6.5 kW
Šildymo galia (min./nom./maks)	1.4/4.0/5.0 kW	1.5/5.8/6.0 kW	1.6/7.0/7.5 kW
SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)	7.40 W/W	6.93 W/W	6.82 W/W
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)	4.41 W/W	4.35 W/W	4.39 W/W
Energijos klasė (šaldymas / šildymas)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	756 m <sup>3</sup> /h	816 m <sup>3</sup> /h	918 m <sup>3</sup> /h
Vidaus bloko matmenys	840 x 204 x 840 mm	840 x 204 x 840 mm	840 x 204 x 840 mm
Lauko bloko matmenys	870x734x373 mm	870x734x373 mm	870x734x373 mm
Vidaus bloko svoris	19 kg	19 kg	19 kg
Lauko bloko svoris	52 kg	52 kg	52 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"
Užpildytas freono kiekis	1550 (30) gr(m)	1550 (30) gr(m)	1550 (30) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis	50 / 30 m	50 / 30 m	50 / 30 m
El. galingumas (nom.)	0.91 kW	1.55 kW	1.98 kW
Automatinis jungiklis	16 A	16 A	16 A

Kiti oro kondicionieriai serverinėms, duomenų centrums, IT infrastruktūros, telekomunikacijų patalpoms



**Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius / oras oras šilumos siurblys?**

**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

## Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856