

Kasetiniai oro kondicionieriai serverinėms Daikin FFA50A9 / FFA60A9



Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai

Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametru oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbliai). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



Kasetiniai oro kondicionieriai serverinėms Daikin FFA50A9 / FFA60A9

Be įprasto naudojimo patalpų vėsinimui ar šildymui, šių modelių Daikin oro kondicionieriai puikiai tinka darbui serverinėse, kompiuterių ar kitos įrangos patalpose. Galimi du modeliai: su 3,5 kW vėsinimo / 4 kW šildymo nominalia galia ir su 5 kW vėsinimo / 5,8 kW nominalia šildymo galia. Freonas R32.

Gali būti su baltomis arba sidabrinėmis grotelėmis. Taip pat galima užsisakyti distancinį IR pultą arba sieninį valdymo pultą.

PRIVALUMAI

- Puikiai tinka IT infrastruktūros patalpų vėsinimui
- Visiškai plokščia integracija į standartines lubas, paliekant tik 8 mm

- Energijos taupymo režimas palaikant temperatūrą patalpoje, kada nieko nėra
- Galimybė naudoti tik ventiliatoriaus funkciją
- Keičiamas ventiliatoriaus greitis
- Sausinimo programa drėgmės šalinimui
- Oro filtras dulkių dalelių pašalinimas
- Savaitinis laikmatis
- Išleidimo siurblio rinkinys, skirtas palengvinti kondensato nutekėjimą iš vidaus įrenginio
- Daikin oro kondicionierius turi saviagnostikos funkciją

BENDRI PARAMETRAI

- Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas / šildymas): nuo -20 iki 52 °C / nuo -20 iki 24 °C
- Maitinimas: 220-240V/1f/50Hz
- Maitinimo priedimas: išorinis
- Maitinimo kabelis: 3x2.5 mm²
- Tarpblokinis kabelis: 4x1.0 mm²

ORO KONDICIONIERIŲ DAIKIN MODELIŲ Palyginimas

Parametrai	FFA50A9 / RZAG35A	FFA60A9 / RZAG50A
Šaldymo galia (min./nom./maks)	1.6/3.5/4.5 kW	1.7/5.0/6.0 kW
Šildymo galia (min./nom./maks)	1.4/4.0/5.0 kW	1.5/5.8/6.0 kW
SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)	6.81 W/W	6.43 W/W
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)	4.04 W/W	4.08 W/W
Energijos klasė (šaldymas / šildymas)	A++/A+	A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	762 m ³ /h	870 m ³ /h
Vidaus bloko matmenys	575x260x575 mm	575x260x575 mm
Lauko bloko matmenys	870x734x373 mm	870x734x373 mm
Vidaus bloko svoris	16 kg	16 kg
Lauko bloko svoris	52 kg	52 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (daujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
Užpildytas freono kiekis	1550 (30) gr(m)	1550 (30) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis	20 / 20 m	20 / 20 m
El. galingumas (nom.)	1.04 kW	1.50 kW
Automatinis jungiklis	16 A	16 A

Kiti oro kondicionieriai serverinėms, duomenų centrums, IT infrastruktūros, telekomunikacijų patalpoms



Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?

Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



Panasonic

SAMSUNG



VIKIN



Electrolux

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856