

# Oras - oras šilumos siurbliai Panasonic SPLIT CZ

**Panasonic**

## Oru kondicionieriaus gamintojas - Panasonic

Panasonic - vienas didžiausių gamintojų pasaulyje, kuriantis patikimus, aukštos kokybės oro kondicionierius ir oras-oras šilumos siurblius individualiems namams, butams, komerciniams objektams. Efektyvus energijos naudojimas, patikimos darbo savybės, komforto funkcijos, platus galingumo pasirinkimas išskiria Panasonic oro kondicionierius iš kitų.



## Oras - oras šilumos siurbliai Panasonic SPLIT CZ

Puikūs Panasonic oras - oras šilumos siurbliai, idealiai tinkantys nedideliems namams, kotedžams, vasarnamiams ir kitoms panašaus tipo patalpoms šildyti. Dirba temperatūros diapazone nuo -25 iki +24 °C (šildymui) ir nuo +16 iki +43°C (vėsinimui). Pritaikyti darbui šiaurinių šalių oro sąlygoms, tad puikiai tiks ir naudojimui Lietuvoje.

Darbui naudoja R32 - freono dujas, kurios yra žymiai draugiškesnės aplinkai. Kompaktiško dydžio, aptakaus dizaino oras - oras šilumos siurblys puikiai tiks prie bet kokio interjero.

Esant poreikiui, galima įsigyti papildomus priedus, leidžiantį šilumos siurblių valdyti nuotoliniu būdu.

## ORAS - ORAS ŠILUMOS SIURBLIO PRIVALUMAI

Kompaktiško dydžio, stilingo dizaino oras-oras šilumos siurblys

Wi-Fi valdymo galimybė

Savidiagnostikos funkcija

Automatinis atitirpinimas

Automatinis pakartotinis paleidimas maitinimo sutrikimo metu

A+ (SCOP) ir A++ (SEER) energijos klasė

### Oras-oras šilumos siurbliai Panasonic SPLIT CZ - serijos modelių palyginimas

	Oras-oras šilumos siurblys Panasonic CS-CZ25TKE / CU-CZ25TKE	Oras-oras šilumos siurblys Panasonic CS-CZ35TKE / CU-CZ35TKE
Maksimali galia	5,20 kW	6,70 kW
Šildymo galia	3,40 (0,85-5,20) kW	4,00 (0,85-6,70) kW
COP (naudingumo koef.)	4,66 A W/W	4,08 A W/W
Šildymo galia esant -7 °C	3,30 kW	4,05 kW
COP esant -7 °C	2,54 W/W	2,19 W/W
Šildymo galia esant -15 °C	2,70 kW	3,60 kW
COP esant -15 °C	2,16 W/W	2,11 W/W
Šildymo galia esant -20 °C	2,10 kW	3,00 kW
COP esant -20 °C	1,91 W/W	1,88 W/W
Šildymo galia esant -25 °C	1,50 kW	2,40 kW
COP esant -25 °C	1,50 W/W	1,60 W/W
SCOP (naudingumo koef.)	4,10 W/W (A+)	4,10 W/W (A+)
„Pdesign“ esant -10 °C	2,80 kW	3,60 kW
Šildymas naudojant įvesties galią: nominali (min.-maks.)	0,730 (0,180-1,450) kW	0,980 (0,180-2,000) kW
Metinės elektros sąnaudos (šildymas)	956 kWh/a	1.229 kWh/a
Vėsinimo galia: nominali (min.-maks.)	2,50 (0,85-3,00) kW	3,50 (0,85-4,00) kW
SEER (naudingumo koef.)	6,60 (A++)	6,30 (A++)
„Pdesign“ (vėsinimas)	2,50 kW	3,50 kW
Vėsinimas naudojant įvesties galią: nominali (min.-maks.)	0,535 (0,185-0,730) kW	0,935 (0,185-1,140) kW
Metinės elektros sąnaudos (vėsinimas)	268 kWh/a	468 kWh/a
<b>VIDAUS BLOKAS</b>	<b>CS-CZ25TKE</b>	<b>CS-CZ35TKE</b>
Maitinimo šaltinis	230 V	230 V
Rekomenduojamas saugiklis	16 A	16 A
Prijungimas viduje / išorėje	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Oro kiekis: šildymas / vėsinimas	708 / 666 m <sup>3</sup> /val.	768 / 720 m <sup>3</sup> /val.
Drėgmės šalinimo kiekis	1,5 l/val.	2,0 l/val.
Garso slėgio lygis: vėsinimas-šildymas („Hi / Lo / Q-Lo“)	40 / 27 / 21 — 39 / 25 / 22 dB(A)	42 / 33 / 21 — 42 / 28 / 22 dB(A)
Matmenys / svoris	290 x 850 x 199 mm / 8 kg	290 x 850 x 199 mm / 8 kg
<b>IŠORĖS BLOKAS</b>	<b>CU-CZ25TKE</b>	<b>CU-CZ35TKE</b>
Oro kiekis: šildymas / vėsinimas	1.782 / 1.878 m <sup>3</sup> /val.	1.926 / 1.974 m <sup>3</sup> /val.
Garso slėgio lygis: šildymas-vėsinimas („Hi / Lo“)	47 / 44 — 46 / 43 dB(A)	50 / 47 — 48 / 45 dB(A)
Matmenys / svoris	622 x 824 x 299 mm / 36 kg	622 x 824 x 299 mm / 36 kg
Skysčio vamzdžio / dujų vamzdžio jungtys	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) Col. (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) Col. (mm)
Vamzdžių ilgio diapazonas / pakilimo skirtumas (įėj./išėj.)	3 ~ 20 / 10 m	3 ~ 20 / 10 m
Vamzdžio ilgis papildomoms dujoms / papildomų dujų kiekis	7,5 / 10 m / g/m	7,5 / 10 m / g/m
R32 kiekis	0,83 / 0,56025 kg / TCO2 Eq.	0,86 / 0,5805 kg / TCO2 Eq.
Darbinė temperatūra: šildymas / vėsinimas (min. ~ maks.)	-25 ~ +24 / +16 ~ +43 °C	-25 ~ +24 / +16 ~ +43 °C

## Panašūs oras - oras šilumos siurbliai Panasonic



### Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?

**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

## Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856