


Ortakiniai oro kondicionieriai iki 40PA Daikin FDXM-F9/RZAG-A



Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai

Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametru oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbliai). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



Ortakiniai oro kondicionieriai iki 40PA Daikin FDXM-F9/RZAG-A

Kompaktiško dydžio ortakiniai Daikin oro kondicionieriai. A+ energijos klasė vėsinant. Automatiškai išsivalantis filtras. Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis. Galimybė naudoti tik ventiliatoriaus funkciją. Patalpų sausinimo programa. Savaitinis ir 24 val. laikmatis. Darbinė lauko temperatūra nuo -20 iki 52 °C (vėsinant) ir nuo -20 iki 24 °C šildant. Freonas R32.

Galimybė užsisakyti distancinį ir/arba sieninį valdymo pultą. Užsisakius WiFi modulį, šį Daikin ortakinį oro kondicionierių galima valdyti internetu, mobilios aplikacijos pagalba.

ŠIOS SERIJOS DAIKIN ORO KONDICIONIERIŲ MODELIAI

Parametrai	FDXM35F9 / RZAG35A	FDXM50F9 / RZAG50A	FDXM60F9 / RZAG60A
Šaldymo galia (min / nom / maks)	1.6/3.5/4.5 kW	1.7/5.0/6.0 kW	1.7/6.0/6.5 kW
Šildymo galia (min / nom / maks)	1.4/4.0/5.0 kW	1.7/5.0/6.0 kW	1.7/7.0/7.5 kW

SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)	5.90 W/W	5.90 W/W	5.70 W/W
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)	3.90 W/W	3.90 W/W	3.90 W/W
Energijos klasė (šaldymas / šildymas)	A+/A	A+/A	A+/A
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	522 m ³ /h	948 m ³ /h	960 m ³ /h
Vidaus bloko matmenys	750x200x620 mm	1150x200x620 mm	1150x200x620 mm
Lauko bloko matmenys	870x734x373 mm	870x734x373 mm	870x734x373 mm
Vidaus bloko svoris	21 kg	28 kg	28 kg
Lauko bloko svoris	52 kg	52 kg	52 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"
Užpildytas freono kiekis	1550 (30) gr(m)	1550 (30) gr(m)	1550 (30) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis	50 / 30 m	50 / 30 m	50 / 30 m
El. galingumas (nom.)	1.04 kW	1.50 kW	1.94 kW
Automatinis jungiklis	16 A	16 A	20 A

KOMBINACIJA KONDICIONIERIAUS NAUDOJIMUI SERVERINĖSE

Parametrai	FDXM50F9 / RZAG35A	FDXM60F9 / RZAG50A
Šaldymo galia (min / nom / maks)	1.6/3.5/4.5 kW	1.7/5.0/6.0 kW
Šildymo galia (min / nom / maks)	1.4/4.0/5.0 kW	1.7/5.0/6.0 kW
SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)	6.08 W/W	5.98 W/W
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)	4.05 W/W	3.94 W/W
Energijos klasė (šaldymas / šildymas)	A+/A+	A+/A
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	948 m ³ /h	960 m ³ /h
Vidaus bloko matmenys	1150x200x620 mm	1150x200x620 mm
Lauko bloko matmenys	870x734x373 mm	870x734x373 mm
Vidaus bloko svoris	28 kg	28 kg
Lauko bloko svoris	52 kg	52 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"
Užpildytas freono kiekis	1550 (30) gr(m)	1550 (30) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis	50 / 30 m	50 / 30 m
El. galingumas (nom.)	1.04 kW	1.50 kW
Automatinis jungiklis	16 A	16 A

Panašūs Daikin ortakiniai oro kondicionieriai



Reikalingas konkrečių parametru oro kondicionierius?

Susisieki su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios

modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



Panasonic

SAMSUNG



VIKIN



APIE MUS

Tiekiami specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856