Palubinis oro kondicionierius (šilumos siurblys oras oras) Mitsubishi PCA-RP-KA



Mitsubishi Electric oro kondicionieriai / šilumos siurbliai oras oras
Japonijos gamintojo Mitsubishi oro kondicionieriai ir oras oras šilumos siurbliai gaminami daugiau kaip 60 metų. Tai viena didžiausių oro kondicionavimo įrangos gamintojų pasaulyje. Įmonės kuriamas asortimentas apima tiek įrangą namų, tiek komercinių patalpų kondicionavimui. Mitsubishi oro kondicionieriai (oras oras šilumos siurbliai) išsiskiria efektyviu ir ekonomišku darbu, tyliu veikimu, modernių funkcijų gausa. Visa tai tam, kad vartotojas gautų maksimalų komfortą ir pasitenkinimą.



Palubinis oro kondicionierius (šilumos siurblys oras oras) Mitsubishi PCA-RP-KA

Prie lubų montuojamas Mitsubishi oro kondicionierius. Išsiskiria patraukliu dizainu, pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis ir efektyviu energijos taupymu. Šią Mitsubishi oro kondicionierių seriją sudaro 6 vidiniai blokai, kurie gali būti komplektuojami su skirtingų parametrų išoriniais blokais, taip sudarant efektyviausią ir ekonomiškiausią patalpų vėsinimo ir šildymo sprendimą.

KONDICIONIERIAUS PRIVALUMAI

- Turi integruotą DC ventiliatoriaus motorą, kuris padidina įrenginio energijos taupymo efektyvumą ir išlaiko A energijos klasę net ir dirbant didžiausiu režimu
- Oro srauto greičio nustatymas

- Automatinis oro srauto greičio režimas (kuris automatiškai pritaiko oro srauto greitį prie esamos patalpų temperatūros)
- Žemų ir aukštų lubų režimas, kuris leidžia pritaikyti oro srautą prie patalpų aukščio
- Anga ortakio prijungimui
- Papildomai yra galimybė įdiegti kondensato siurblį

VIDINIŲ ĮRENGINIŲ PARAMETRAI IR GALIMOS KOMBINACIJOS SU IŠORINIAIS ĮRENGINIAIS

Parametrai	PCA RP50KAQ	PCA RP60KAQ	PCA RP71KAQ
Svoris	25 kg	32 kg	32 kg
Matmenys (GxPxA)	680 x 960 x 230 mm	680 x 1280 x 230 mm	680 x 1280 x 230 mm
Oro srautas (m3/val)	600 / 660 / 780 / 900	900 / 960 / 1020 / 1140	960 / 1020 / 1080 / 1200
Triukšmo lygis (dB)	32 / 34 / 37 / 40	33 / 35 / 37 / 40	35 / 37 / 39 / 41
Kombinacija su PUHZ-ZRP Power Inverter išorės blokais			
Nominali vėsinimo galia (min / maks.)	5.0 (2.3-5.6) kW	6.1 (2.7-6.7) kW	7.1 (3.3-8.1) kW
SEER (naudingumo koef.)	6.0	6.2	6.6
Nominali šildymo galia (min / maks.)	5.5 (2.5-6.6) kW	7.0 (2.8-8.2) kW	8.0 (3.5-10.2) kW
SCOP (naudingumo koef.)	4.2	4.3	4.3
Kombinacija su SUZ-KA Standard inverter išorės blokais			
Nominali vėsinimo galia (min / maks.)	5.0 (2.3-5.6) kW	5.7 (2.3-6.3) kW	7.1 (2.8-8.1) kW
SEER (naudingumo koef.)	5.7	6.0	6.0
Nominali šildymo galia (min / maks.)	5.5 (1.7-6.6) kW	6.9 (2.5-8.0) kW	7.9 (2.6-10.2) kW
SCOP (naudingumo koef.)	4.0	4.0	4.0

Parametrai	PCA RP100KAQ	PCA RP125KAQ	PCA RP140KAQ
Svoris	36 kg	38 kg	39 kg
Matmenys (GxPxA)	680 x 1600 x 230 mm	680 x 1600 x 230 mm	680 x 1600 x 230 mm
Oro srautas (m3/val)	1320 / 1440 / 1560 / 1680	1380 / 1500 / 1620 / 1740	1440 / 1560 / 1740 / 1920
Triukšmo lygis (dB)	37 / 39 / 41 / 43	39 / 41 / 43 / 45	41 / 43 / 45 / 48
Kombinacija su PUHZ-ZRP Power Inverter išorės blokais			
Nominali vėsinimo galia (min / maks.)	9.5 (4.9-11.4) kW	12.5 (5.5-14.0) kW	13.4 (6.2-15.0) kW
SEER (naudingumo koef.)	5.9	5.2	5.2
Nominali šildymo galia (min / maks.)	11.2 (4.5-14.0) kW	14.0 (5.0-16.0) kW	16.0 (5.7-18.0) kW
SCOP (naudingumo koef.)	3.9	4.2	4.4
Kombinacija su PUHZ-P Standard inverter išorės blokais			
Nominali vėsinimo galia (min / maks.)	9.4 (4.9-11.2) kW	12.3 (5.5-14.0) kW	13.6 (5.5-15.0) kW
SEER (naudingumo koef.)	5.1	EER-3.01	EER- 2.81
Nominali šildymo galia (min / maks.)	11.2 (4.5-12.5 kW	14.0 (5.0-16.0) kW	16.0 (5.0-18.0) kW
SCOP (naudingumo koef.)	3.8	COP- 3.40	COP-3.41

Panašūs Mitsubishi oro kondicionieriai



Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius / oras oras šilumos siurblys? Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.
Žiūrėti katalogą



APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856