

Sieniniai oras-oras šilumos siurbLIAI Daikin FTXTP-K/RXTP-N



Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbLIAI



Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametru oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbLIAI). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



Sieniniai oras-oras šilumos siurbLIAI Daikin FTXTP-K/RXTP-N

Šios serijos Daikin oras-oras šilumos siurbLIAI išlaiko šildymo galią esant žemai aplinkos temperatūrai (net iki -25 °C), todėl puikiai tinka Lietuvos klimatui. Galimos dvi versijos: su 6.2 kW šildymo ir 4 kW vėsinimo bei su 6,7 kW šildymo ir 4,4 kW vėsinimo galiomis.

DAIKIN ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIŲ SERIJOS PRIVALUMAI

- Energijos taupymas budėjimo režimu - veikiant budėjimo režimu, srovė sumažinama apie 80%.
- „Econo“ režimas - sumažina galią, kad būtų galima naudoti kitus prietaisus, kuriems reikia didelės galios. Ši funkcija taip pat taupo energiją.
- Automatinis vėsinimo ir šildymo perjungimas - automatiškai parenka, kuris režimas yra reikalingas, norint pasiekti nustatytą temperatūrą.

- Galimybė pasirinkti automatinį oro išleidimo sklendžių judėjimą, siekiant efektyviai paskirstyti orą ir temperatūrą patalpoje.
- Komforto režimas
- Drėgmės šalinimo programa
- Pasirenkamas ventiliatoriaus greitis
- Orą valantis filtras
- Automatinis persikrovimas
- 24 val. laikmatis
- Oras oras šilumos siurbliai skirti namams, butams, taip pat nedidelėms komercinėms patalpoms

DAIKIN ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIŲ FTXTP-K/RXTP-N PALYGINIMAS

Parametrai	FTXTP25K (vidaus blokas) / RXTP25N (išorės blokas)	FTXTP35K (vidaus blokas) / RXTP35N (išorės blokas)
Šildymo galia (min / maks)	0.8 / 6.2 kW	0.8 / 6.7 kW
Maksimali šildymo galia prie -15°C (kai patalpos temperatūra +20°C)	3.30 kW	4.15 kW
Maksimali šildymo galia prie -25°C (kai patalpos temperatūra +20°C)	2.80 kW	3.00 kW
Šaldymo galia (min / maks)	0.7 / 4.0 kW	0.7 / 4.4 kW
SCOP (naudingumo koef. šildyme)	4.98 W/W	4.81 W/W
SEER (naudingumo koef. šaldyme)	7.10 W/W	7.20 W/W
Energijos klasė (šildymas / šaldymas)	A++ / A++	A++ / A++
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	672 m ³ /h	684 m ³ /h
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas; šild.)	21 / 26 / 35 / 43 dB(A)	21 / 26 / 35 / 43 dB(A)
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas; šild.)	49 dB(A)	49 dB(A)
Vidaus bloko matmenys	770 x 285 x 225 mm	770 x 285 x 225 mm
Lauko bloko matmenys	763 x 551 x 312 mm	763 x 551 x 312 mm
Vidinio bloko svoris	9 kg	9 kg
Lauko bloko svoris	38 kg	38 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
Freonas	R32	R32
Užpildytas freono kiekis	1100 (10) gr(m)	1100 (10) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis	20 / 15 m	20 / 15 m
Darbinė lauko temperatūra (šaldyme/šildyme)	-10 ÷ 46 / -25 ÷ 18 °C	-10 ÷ 46 / -25 ÷ 18 °C
Maitinimas	220-240V /1f / 50Hz	220-240V / 1f / 50Hz
Maitinimo prievadas	Išorinis	Išorinis
Maitinimo kabelis	3x2.5 mm ²	3x2.5 mm ²
Tarpblokinis kabelis	4x1.0 mm ²	4x1.0 mm ²
El. galingumas (nom.)	0.68 kW	0.91 kW
Automatinis jungiklis	16 A	16 A

Kiti Daikin sieniniai oras oras šilumos siurbliai



Reikalingas konkrečių parametru oro kondicionierius?

Susisieki su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.



Aidas Bukauskas

Oro kondicionieriai

[860463777](tel:860463777)

aidas@sauguspasaulis.lt

Susisiekite - supažindinsime su oro kondicionierių modeliais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Taip pat atliekame oro kondicionierių montavimą, techninį aptarnavimą.

[Susisiekite](#)

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



Electrolux

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856