Sieniniai oras-oras šilumos siurbliai Dakin Emura



Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai
Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametrų oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbliai). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



Sieniniai oras-oras šilumos siurbliai Dakin Emura

Tyliai veikiantys, galingi Daikin oras-oras šilumos siurbliai, išlaikantys šildymo galią net iki -25 °C aplinkos temperatūros. A++ šildymo/vėsinimo energijos klasė. Galimos dvi versijos: su 6,1 kW šildymo ir 4 kW vėsinimo galia bei su 6,7 kW šildymo ir 4,6 kW vėsinimo galia. Galima balta arba sidabrinė vidaus bloko panelė.

ŠIOS SERIJOS DAIKIN ORAS ORAS ŠILUMOS SIURBLIŲ PRIVALUMAI

- 2 zonų judesio aptikimo jutiklis: oro srautas siunčiamas į priešingą zoną nei yra žmogus. Jei žmogus nėra aptinkamas, įrenginys automatiškai persijungia į energiją taupantį režimą.
- Nakties ir Komforto režimai
- Automatinis vėsinimo ir šildymo perjungimas, norint pasiekti nustatytą aplikos temperatūrą.
- Drėgmės šalinimo programa

- Keičiamas ventiliatoriaus greitis
- Savaitinis ir 24 val. laikmatis
- Savidiagnostikos funkcija
- Oras oras šilumos siurblys namams, butams, taip pat tinka nedidelėms komercinėms patalpoms.

DAIKIN ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIŲ EMURA PALYGINIMAS

Parametrai	FTXG25LW/S (vidaus blokas) / RXLG25M (išorės blokas)	FTXG35LW/S (vidaus blokas) / RXLG35M (išorės blokas)
Šildymo galia (min / maks)	1 / 6.1 kW	1 / 6.7 kW
Maksimali šildymo galia prie -15°C (kai patalpos temperatūra +20°C)	3.60 kW	4.20 kW
Maksimali šildymo galia prie -25°C (kai patalpos temperatūra +20°C)	2.86 kW	3.56 kW
Šaldymo galia (min / maks)	1.3 / 4.0 kW	1.4 / 4.6 kW
SCOP (naudingumo koef. šildyme)	4.64 W/W	4.60 W/W
SEER (naudingumo koef. šaldyme)	7.04 W/W	6.67 W/W
Energijos klasė (šildymas / šaldymas)	A++ / A++	A++ / A++
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	660 m^3/h	744 m^3/h
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas; šild.)	19 / 28 / 41 dB(A)	20 / 29 / 45 dB(A)
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas; šild.)	49 dB(A)	49 dB(A)
Vidaus bloko matmenys	998 x 303 x 212 mm	998 x 303 x 212 mm
Lauko bloko matmenys	858 x 550 x 330 mm	858 x 550 x 330 mm
Vidinio bloko svoris	12 kg	12 kg
Lauko bloko svoris	40 kg	40 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
Freonas	R410A	R410A
Užpildytas freono kiekis	1000 (10) gr(m)	1000 (10) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis	20 / 15 m	20 / 15 m
Darbinė lauko temperatūra (šaldyme/šildyme)	-10 ÷ 46 / -25 ÷ 18 °C	-10 ÷ 46 / -25 ÷ 18 °C
Maitinimas	220-240V /1f / 50Hz	220-240V / 1f / 50Hz
Maitinimo prievadas	Išorinis	Išorinis
Maitinimo kabelis	3x2.5 mm^2	3x2.5 mm^2
Tarpblokinis kabelis	4x1.0 mm^2	4x1.0 mm^2
El. galingumas (nom.)	1.02 kW	1.31 kW
Automatinis jungiklis	20 A	20 A

Kiti Daikin sieniniai oro kondicionieriai



Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?
Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.



Aidas Bukauskas
Oro kondicionieriai
860463777
aidas@sauguspasaulis.lt
Susisiekite - supažindinsime su oro kondicionierių modeliais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Taip pat atliekame oro kondicionierių montavimą, techninį aptarnavimą.

Susisiekite

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.
Žiūrėti katalogą

DAIKIN Electrolux MITSUBISHI ELECTRIC Panasonic SAMSUNG sinclair IKIN Electrolu

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856