

Sieninis oro kondicionierius Panasonic TZ serija

**Panasonic**

Oro kondicionieriaus gamintojas - Panasonic

Panasonic - vienas didžiausių gamintojų pasaulyje, kuriantis patikimus, aukštos kokybės oro kondicionierius ir oras-oras šilumos siurblius individualiems namams, butams, komerciniams objektams. Efektyvus energijos naudojimas, patikimos darbo savybės, komforto funkcijos, platus galingumo pasirinkimas išskiria Panasonic oro kondicionierius iš kitų.



Sieninis oro kondicionierius Panasonic TZ serija

Galingi ir efektyvūs Panasonic TZ serijos oro kondicionieriai skirti namams ar nedidelėms komercinėms patalpoms. A++ arba A+ (žr. konkretų modelį) energijos reitingas. Kondicionieriai pasižymi plačiu temperatūros veikimo diapazonu (iki -10°C šildymo režimas ir iki -15°C vėsinimo režimas).

Tai vieni tyliausių oro kondicionierių rinkoje - vidinės oro kondicionieriaus dalies triuškmą buvo sumažintas, dėka inverterio, kuris nuolat keičia savo išėjimo galią, kad būtų galima tiksliau reguliuoti temperatūrą.

Šios serijos Panasonic oro kondicionieriai turi galimybę keisti kompresoriaus sukimosi greitį. Tai leidžia sistemai naudoti mažiau energijos, kad išlaikytų nustatytą temperatūrą, o paleidimo metu greičiau atvėsinti patalpą. Sistema užtikrina maksimalų vėsinimo komfortą, papildomą naudą energijos vartojimo

efektyvumui bei mažesnes energijos sąskaitas.

Panasonic TZ serijos oro kondicionierius dirba su RS32 freono dujomis, kurios yra žymiai ekologiškesnės nei R22 ir R410A, taip pat turi nulinį poveikį ozono sluoksniui bei mažesnę įtaką globaliniam atšilimui.

Siekiant daugiau komforto ir patogumo, galima užsisakyti papildomą įrangą, kuri leidžia oro kondicionierių valdyti nuotoliniu būdu, per išmanųjį telefoną ar kompiuterį.

PANASONIC TZ SERIJOS ORO KONDICIONIERIŲ PRIVALUMAI

Galimybė valdyti oro kondicionierių nuotoliniu būdu

Tylesnis veikimas, suteikiantis daugiau komforto

Švaresnis patalpos oras užtikrinamas PM2.5 filtru

Aplinkai draugiškos R32 freono dujos

Plati darbinė veikimo temperatūra

Kompaktiškas, modernus dizainas, galingas ir efektyvus darbas

PANASONIC TZ SERIJOS ORO KONDICIONIERIŲ PALYGINIMAS

	Oro kondicionierius CS-TZ25TKEW / CU- TZ25TKE	Oro kondicionierius CS-TZ35TKEW / CU- TZ35TKE	Oro kondicionierius CS-TZ50TKEW / CU- TZ50TKE
Maksimali galia	4,1 kW	5,1 kW	7,8 kW
Patalpos plotas			
Nominali šildymo galia (min. - maks.)	3,30 (0,80 - 4,10) kW	4,00 (0,80 - 5,10) kW	5,80 (0,98 - 7,80) kW
Šildymo galia esant -7 °C	2,70 kW	3,30 kW	4,79 kW
Nominalus COP naudingumo koef. (min. - maks.)	4,18 (4,10 - 3,66) A W/W	4,04 (4,00 - 3,70) A W/W	3,77 (2,88 - 3,39) A W/W
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)	4,60 W/W (A++)	4,60 W/W (A++)	4,30 W/W (A+)
„Pdesign“ esant -10 °C	2,4 kW	2,8 kW	4,0 kW
Nominalus šildymas naudojant įvesties galią (min. - maks.)	0,79 (0,20 - 1,12) kW	0,99 (0,20 - 1,38) kW	1,54 (0,34 - 2,30) kW
Metinės elektros sąnaudos (šildymas)	730 kWh/a	852 kWh/a	1302 kWh/a
Nominali vėsinimo galia (min. - maks.)	2,50 (0,85 - 3,00) kW	3,50 (0,85 - 3,90) kW	5,00 (0,98 - 5,60) kW
SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)	6,90 W/W (A++)	6,70 W/W (A++)	6,80 W/W (A++)
„Pdesign“ (vėsinimas)	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW
Nominalus vėsinimas naudojant įvesties galią (min. - maks.)	0,65 (0,25 - 0,88) kW	0,98 (0,26 - 1,16) kW	1,47 (0,29 - 1,73) kW
Metinės elektros sąnaudos (vėsinimas)	325 kWh/a	490 kWh/a	735 kWh/a
VIDAUS BLOKAS	CS-TZ25TKEW	CS-TZ35TKEW	CS-TZ50TKEW
Maitinimo šaltinis	230 V	230 V	230 V
Rekomenduojamas saugiklis	16 A	16 A	16 A
Prijungimas viduje / išorėje	4 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²
Oro kiekis: šildymas / vėsinimas	10,5 / 11,4 m ³ /val	11,3 / 12,1 m ³ /val	19,9 / 20,8 m ³ /val
Drėgmės šalinimo kiekis	1,5 l/val.	2,0 l/val.	2,8 l/val.
Garso slėgio lygis: vėsinimas-šildymas (Hi / Lo / Q-Lo)	40 / 26 / 20 - 40 / 27 / 22 dB(A)	42 / 30 / 20 - 42 / 33 / 22 dB(A)	44 / 37 / 34 - 44 / 37 / 34 dB(A)
Matmenys (AxPxG) / svoris	290 x 799 x 197 mm / 8 kg	290 x 799 x 197 mm / 8 kg	302 x 1.102 x 244 mm / 8 kg
IŠORĖS BLOKAS	CU-TZ25TKE	CU-TZ35TKE	CU-TZ50TKE
Oro kiekis: šildymas / vėsinimas	29,0 / 27,6 m ³ /val.	29,1 / 30,2 m ³ /val.	33,0 / 32,2 m ³ /val.

Garso slėgio lygis: šildymas / vėsinimas (Hi)	47 / 48 dB(A)	48 / 50 dB(A)	48 / 49 dB(A)
Matmenys (AxPxG) / svoris	542 x 780 x 289 mm / 28 kg	542 x 780 x 289 mm / 33 kg	619 x 824 x 299 mm / 40 kg
Skysčio vamzdžio / dujų vamzdžio jungtys	1/4 (6,35) - 3/8 (9,52) Col. (mm)	1/4 (6,35) - 3/8 (9,52) Col. (mm)	1/4 (6,35) - 1/2 (12,70) Col. (mm)
Vamzdžių ilgio diapazonas / pakilimo skirtumas (iėj./išėj.)	3 ~ 15 / 15 m	3 ~ 15 / 15 m	3 ~ 15 / 20 m
Vamzdžio ilgis papildomoms dujoms / papildomų dujų kiekis	7,5 / 10 m / g/m	7,5 / 10 m / g/m	7,5 / 15 m / g/m
R32 kiekis	0,67 / 0,452 kg / TCO2 Eq	0,77 / 0,520 kg / TCO2 Eq	1,14 / 0,770 kg / TCO2 Eq
Veikimo diapazonas: šildymas / vėsinimas (min. ~ maks.)	-10 ~ +43 / -15 ~ +24 °C	-10 ~ +43 / -15 ~ +24 °C	-10 ~ +43 / -15 ~ +24 °C

Panašūs oro kondicionieriai Panasonic



Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?

Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)

DAIKIN

 **Electrolux**

 **MITSUBISHI ELECTRIC**

Panasonic

SAMSUNG

 **sinclair**

VIKIN

 **Electrolux**

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ

instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856