

Split Inverter kasetiniai oro kondicionieriai Compact FFA-A9/RXM-N9



Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai

Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametru oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbliai). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



Split Inverter kasetiniai oro kondicionieriai Compact FFA-A9/RXM-N9

Visiškai plokščia integracija į standartines lubas, paliekant tik 8 mm. Gali būti su baltomis arba sidabrinėmis grotelėmis. Serija apima keturis modelius (vėsinimas / šildymas): 2,5 / 3,2 kW galios, 3,4 / 4,2 kW galios, 5 / 5,8 kW galios, 5,7 / 7 kW galios. Freonas R32.

Šios serijos kasetiniai Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai puikiai tinka biurams, viešbučiams, komercinėms patalpoms.

DAIKIN KASETINIŲ ORO KONDICIONIERIŲ PRIVALUMAI

- Žmogaus aptikimo ir grindų jutiklis. Žmogaus aptikimo jutiklis nukreipia orą nuo bet kokio

kambaryje aptikto asmens, kai įjungtas oro srauto valdymas. Grindų jutiklis aptinka vidutinę grindų temperatūrą ir užtikrina tolygų temperatūros pasiskirstymą tarp lubų ir grindų.

- Palaikoma temperatūra kartu taupiant energiją
- Galimybė naudoti tik ventiliatoriaus funkciją
- Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis
- Automatinis šildymo ar vėsinimo įjungimas greitesniam temperatūros pasiekimui
- Tylus Daikin oro kondicionieriaus veikimas
- Sausinimo programa drėgmės šalinimui
- Oro filtras dulkių dalelių pašalinimas
- Savaitinis laikmatis
- Išleidimo siurblio rinkinys, skirtas palengvinti kondensato nutekėjimą iš vidaus įrenginio
- Savidiagnostikos funkcija

BENDRI PARAMETRAI

- Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas / šildymas): nuo -10 iki 46 °C / nuo -15 iki 18 °C
- Maitinimas: 220-240V/1f/50Hz
- Maitinimo priedimas: išorinis
- Maitinimo kabelis: 3x2.5 mm²
- Tarpblokinis kabelis: 4x1.0 mm²

DAIKIN FFA-A9/RXM-N9 ORO KONDICIONIERIŲ PALYGINIMAS

Parametrai	FFA25A9 / RXM25N9	FFA35A9 / RXM35N9	FFA50A9 / RXM50N9	FFA60A9 / RXM60N9
Šaldymo galia (nominali)	2.5 kW	3.4 kW	5.0 kW	5.7 kW
Šildymo galia (nominali)	3.2 kW	4.2 kW	5.8 kW	7.0 kW
SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)	6.17 W/W	6.38 W/W	5.98 W/W	5.76 W/W
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)	4.24 W/W	4.10 W/W	3.90 W/W	4.04 W/W
Energijos klasė (šaldymas / šildymas)	A++/A+	A++/A+	A+/A	A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	540 m ³ /h	600 m ³ /h	762 m ³ /h	870 m ³ /h
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas; šald.)	25/28.5/31 dB(A)	25/30.5/34 dB(A)	27/34/39 dB(A)	32/40/43 dB(A)
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas; šald.)	46 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)
Vidaus bloko matmenys	575x260x575 mm	575x260x575 mm	575x260x575 mm	575x260x575 mm
Lauko bloko matmenys	765x550x285 mm	765x550x285 mm	825x735x300 mm	825x735x300 mm
Vidaus bloko svoris	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Lauko bloko svoris	32 kg	32 kg	47 kg	47 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (daujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/8"	1/4" + 1/2"
Freonas	R-32	R-32	R-32	R-32
Užpildytas freono kiekis	760 (10) gr(m)	760 (10) gr(m)	1150 (10) gr(m)	1150 (10) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis	20 / 20 m	20 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m
El. galingumas (nom.)	0.82 kW	1.20 kW	1.66 kW	2.05 kW
Automatinis jungiklis	10 A	10 A	16 A	16 A

Panašūs kasetiniai Daikin kondicionieriai



Reikalingas konkrečių parametru oro kondicionierius?

Susisieki su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856