

Split Inverter kasetiniai oro kondicionieriai Compact FFA-A9/RZAG-A



Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbLIAI

Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametru oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbLIAI). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



Split Inverter kasetiniai oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbLIAI Compact FFA-A9/RZAG-A

Visiškai plokščia integracija į standartines lubas, paliekant tik 8 mm. Gali būti su baltomis arba sidabrinėmis grotelėmis. Taip pat galima užsisakyti distancinį IR pultą arba sieninį valdymo pultą. Serija apima tris modelius (vėsinimas / šildymas, nominali galia): 3,5 / 4,0 kW galios, 5,0 / 5,8 kW galios, 6 / 6,5 kW galios. Freonas R32. Plati darbinė lauko temperatūra (vėsinimas / šildymas): nuo -20 iki 52 °C / nuo -20 iki 24 °C.

Šios serijos kasetiniai Daikin oro kondicionieriai puikiai tinka biurams, viešbučiams, komercinėms patalpoms.

DAIKIN KASETINIŲ ORO KONDICIONIERIŲ PRIVALUMAI

- Asmenų aptikimo jutiklis nukreipia orą nuo bet kokio kambaryje aptikto asmens, kai įjungtas oro srauto valdymas.
- Grindų jutiklis aptinka vidutinę grindų temperatūrą ir užtikrina tolygų temperatūros pasiskirstymą tarp lubų ir grindų.
- Energijos taupymo režimas palaikant temperatūrą patalpoje, kada nieko nėra
- Galimybė naudoti tik ventiliatoriaus funkciją
- Keičiamas ventiliatoriaus greitis
- Automatinis šildymo ar vėsinimo įjungimas greitesniam temperatūros pasiekimui
- Tylus oro kondicionieriaus veikimas
- Sausinimo programa drėgmės šalinimui
- Oro filtras dulkių dalelių pašalinimas
- Savaitinis laikmatis
- Išleidimo siurblio rinkinys, skirtas palengvinti kondensato nutekėjimą iš vidaus įrenginio
- Daikin oro kondicionierius turi savidiagnostikos funkciją

BENDRI PARAMETRAI

- Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas / šildymas): nuo -20 iki 52 °C / nuo -20 iki 24 °C
- Maitinimas: 220-240V/1f/50Hz
- Maitinimo priedimas: išorinis
- Maitinimo kabelis: 3x2.5 mm²
- Tarpblokinis kabelis: 4x1.0 mm²

DAIKIN FFA-A9/RZAG-A ORO KONDICIONIERIŲ PALYGINIMAS

Parametrai	Daikin FFA35A9 / RZAG35A	Daikin FFA50A9 / RZAG50A	Daikin FFA60A9 / RZAG60A
Šaldymo galia (min./nom./maks)	1.6/3.5/4.5 kW	1.7/5.0/6.0 kW	1.7/6.0/6.5 kW
Šildymo galia (min./nom./maks)	1.4/4.0/5.0 kW	1.5/5.8/6.0 kW	1.6/7.0/7.5 kW
SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)	6.40 W/W	6.30 W/W	5.80 W/W
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)	3.80 W/W	4.01 W/W	4.04 W/W
Energijos klasė (šaldymas / šildymas)	A++/A	A++/A+	A+/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	600 m ³ /h	762 m ³ /h	870 m ³ /h
Vidaus bloko matmenys	575x260x575 mm	575x260x575 mm	575x260x575 mm
Lauko bloko matmenys	870x734x373 mm	870x734x373 mm	870x734x373 mm
Vidaus bloko svoris	16 kg	16 kg	16 kg
Lauko bloko svoris	52 kg	52 kg	52 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"
Užpildytas freono kiekis	1550 (30) gr(m)	1550 (30) gr(m)	1550 (30) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis	20 / 20 m	20 / 20 m	30 / 20 m
El. galingumas (nom.)	1.04 kW	1.50 kW	1.94 kW
Automatinis jungiklis	16 A	16 A	20 A

Panašūs Daikin kasetiniai oro kondicionieriai



Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?

Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt

Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502

PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas

A/s: LT977044060008362856

