

# Split Inverter sieninis oro kondicionierius Daikin Emura



## Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai

Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametru oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbliai). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



## Split Inverter sieninis oro kondicionierius Daikin Emura

Modernaus dizaino sieninių Daikin oro kondicionierių serija. Pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis bei funkcijų gausa. Galimos keturios šios serijos kondicionierių versijos (vėsinimas / šildymas): 2,8 / 4,3 kW; 3,3 / 4,7 kW; 4,1 / 5,1 kW; 5,5 / 7 kW. Galima balta arba sidabrinė vidinio bloko panelė.

### ŠIOS SERIJOS DAIKIN KONDICIONIERIAUS PRIVALUMAI

- 2 zonų judesio aptikimo jutiklis, kuris aptikęs žmogų oro srautą siunčia į priešingą pusę. Jei žmogaus patalpoje nėra, kondicionierius persijungia į taupymo režimą
- Energijos taupymas budėjimo režimu
- Alergenus šalinantis ir orą valantis filtras
- Naktinis ir Komforto režimai
- Automatinis šildymo ar vėsinimo įjungimas, kad būtų greičiau pasiekta nustatyta patalpos temperatūra

- Galimybė naudoti tik ventiliatoriaus funkciją
- Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis
- 3-D oro srautas leidžia tolygiai paskirstyti orą kambaryje
- Savaitinis ir 24 val. laikmatis
- Itin tylus oro kondicionieriaus veikimas
- Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas
- Šis Daikin oro kondicionierius turi savidiagnostikos funkciją
- Kondicionierius skirtas individualiems namams, butams, kotedžams, sodyboms

## BENDRI PARAMETRAI

- Darbinė lauko temperatūra (vėsinimas / šildymas): nuo -10 iki 46 °C / nuo -15 iki 20 °C
- Maitinimas: 220-240V/1f/50Hz
- Maitinimo privedimas: išorinis
- Maitinimo kabelis: 3x2.5 mm<sup>2</sup>
- Tarpblokinis kabelis: 4x1.0 mm<sup>2</sup>

## DAIKIN EMURA ORO KONDICIONIERIŲ Palyginimas

Parametrai	FTXJ20MW/S / RXJ20M	FTXJ25MW/S / RXJ25M	FTXJ35MW/S / RXJ35M	FTXJ50MW/S / RXJ50N
Šaldymo galia (min / maks)	1.3/2.8 kW	0.9/3.3 kW	0.9/4.1 kW	1.4/5.5 kW
Šildymo galia (min / maks)	1.3/4.3 kW	0.9/4.7 kW	0.9/5.1 kW	1.1/7.0 kW
SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)	8.73 W/W	8.64 W/W	7.19 W/W	7.02 W/W
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)	4.61 W/W	4.60 W/W	4.60 W/W	4.28 W/W
Energijos klasė (šaldymas / šildymas)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	612 m <sup>3</sup> /h	660 m <sup>3</sup> /h	744 m <sup>3</sup> /h	756 m <sup>3</sup> /h
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas; šald.)	19/25/32/38 dB(A)	19/25/32/38 dB(A)	20/26/34/45 dB(A)	32/35/40/46 dB(A)
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas; šald.)	46 dB(A)	46 dB(A)	48 dB(A)	48 dB(A)
Vidaus bloko matmenys	998 x 303 x 212 mm	998 x 303 x 212 mm	998 x 303 x 212 mm	998 x 303 x 212 mm
Lauko bloko matmenys	765 x 550 x 285 mm	765 x 550 x 285 mm	765 x 550 x 285 mm	825 x 735 x 300 mm
Vidaus bloko svoris	12 kg	12 kg	12 kg	12 kg
Lauko bloko svoris	34 kg	34 kg	34 kg	44 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (daugos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"
Freonas	R-32	R-32	R-32	R-32
Užpildytas freono kiekis	910 (10) gr(m)	910 (10) gr(m)	910 (10) gr(m)	1300 (10) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis	20 / 15 m	20 / 15 m	20 / 15 m	30 / 20 m
Kondicionieriaus el. galingumas (nom.)	0.50 kW	0.70 kW	0.99 kW	1.59 kW
Automatinis jungiklis	10 A	10 A	10 A	13 A

## Kiti Daikin sieniniai oro kondicionieriai



## **Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?**

**Susisieki su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

## **Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms**

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)

### **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

### **UAB "SP INDUSTRIES"**

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856