

# Grandinis oras-oras šilumos siurblys Daikin Nexura



## Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbLIAI

Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametru oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbLIAI). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



## Grandinis oras-oras šilumos siurblys Daikin Nexura

Galimos dvi šio modelio versijos: su 6,5 kW šildymo ir 5,1 kW vėsinimo galia bei 7 kW šildymo ir 5,6 kW vėsinimo galia. A+/A++ energijos klasė. Išlaiko šildymo galią lauko temperatūrai esant iki -25°C, todėl puikiai tinka Lietuvos klimatui.

Vidinio bloko priekinės panelės aliuminio dalis turi galimybę išilti kaip įprastas radiatorius, taip suteikdamas papildomą komfortą šaltomis dienomis. Dėka nedidelio vidaus bloko aukščio galima montuoti po langu.

### DAIKIN ORAS ORAS ŠILUMOS SIURBLIO PRIVALUMAI

- Itin tylus veikimas

- Platus darbo režimų pasirinkimas leidžia pasirinkti komfortiškiausius parametrus
- Automatinis vėsinimo ar šildymo perjungimas norint pasiekti nustatytą patalpos temperatūrą
- Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis
- Savaitinis ir 24 val. laikmatis
- Centralizuotos kontrolės galimybė
- Savidiagnostikos funkcija
- Orą valantis filtras
- Galimybė valdyti internetu per mobilią aplikaciją

## DAIKIN ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIŲ NEXURA PALYGINIMAS

| Parametrai                                                          | FVXG25K (vidaus blokas) /<br>RXLG25M (išorės blokas) | FVXG35K (vidaus blokas) /<br>RXLG35M (išorės blokas) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Šildymo galia (min / maks)                                          | 1.0 / 6.5 kW                                         | 1.1 / 7.0 kW                                         |
| Maksimali šildymo galia prie -15°C (kai patalpos temperatūra +20°C) | 3.50 kW                                              | 4.00 kW                                              |
| Maksimali šildymo galia prie -25°C (kai patalpos temperatūra +20°C) | 2.86 kW                                              | 3.20 kW                                              |
| Šaldymo galia (min / maks)                                          | 1.2 / 5.1 kW                                         | 1.4 / 5.6 kW                                         |
| SCOP (naudingumo koef. šildyme)                                     | 4.25 W/W                                             | 4.01 W/W                                             |
| SEER (naudingumo koef. šaldyme)                                     | 6.99 W/W                                             | 6.59 W/W                                             |
| Energijos klasė (šildymas / šaldymas)                               | A+ / A++                                             | A+ / A++                                             |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.)                                  | 594 m <sup>3</sup> /h                                | 612 m <sup>3</sup> /h                                |
| Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas; šild.)                    | 19 / 22 / 26 / 32 / 39 dB(A)                         | 19 / 23 / 27 / 33 / 40 dB(A)                         |
| Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas; šild.)                      | 49 dB(A)                                             | 49 dB(A)                                             |
| Vidaus bloko matmenys                                               | 950 x 600 x 215 mm                                   | 950 x 600 x 215 mm                                   |
| Lauko bloko matmenys                                                | 858 x 550 x 330 mm                                   | 858 x 550 x 330 mm                                   |
| Vidinio bloko svoris                                                | 22 kg                                                | 22 kg                                                |
| Lauko bloko svoris                                                  | 40 kg                                                | 40 kg                                                |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)                       | 1/4" + 3/8"                                          | 1/4" + 3/8"                                          |
| Freonas                                                             | R410A                                                | R410A                                                |
| Užpildytas freono kiekis                                            | 1000 (10) gr(m)                                      | 1000 (10) gr(m)                                      |
| Papildomas freono kiekis                                            | 20 gr/m                                              | 20 gr/m                                              |
| Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkritis                       | 20 / - m                                             | 20 / - m                                             |
| Darbinė lauko temperatūra (šaldyme/šildyme)                         | -10 ÷ 46 / -25 ÷ 18 °C                               | -10 ÷ 46 / -25 ÷ 18 °C                               |
| Maitinimas                                                          | 220-240V / 1f / 50Hz                                 | 220-240V / 1f / 50Hz                                 |
| Maitinimo prievadas                                                 | Išorinis                                             | Išorinis                                             |
| Maitinimo kabelis                                                   | 3x2.5 mm <sup>2</sup>                                | 3x2.5 mm <sup>2</sup>                                |
| Tarpblokinis kabelis                                                | 4x1.0 mm <sup>2</sup>                                | 4x1.0 mm <sup>2</sup>                                |
| El. galingumas (nom.)                                               | 1.16 kW                                              | 1.55 kW                                              |
| Automatinis jungiklis                                               | 20 A                                                 | 20 A                                                 |

## Panašūs Daikin grindiniai kondicionieriai / oras-oras šilumos siurbliai



### Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?

**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.



Aidas Bukauskas

Oro kondicionieriai

[860463777](tel:860463777)

[aidas@sauguspasaulis.lt](mailto:aidas@sauguspasaulis.lt)

Susisiekite - supažindinsime su oro kondicionierių modeliais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Taip pat atliekame oro kondicionierių montavimą, techninį aptarnavimą.

[Susisiekite](#)

## Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



### APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856