

# Grindinis oro kondicionierius Panasonic CS-Z25UFEAW-1 / CS-Z35UFEAW-1



## Oro kondicionieriaus gamintojas - Panasonic

**Panasonic**

Panasonic - vienas didžiausių gamintojų pasaulyje, kuriantis patikimus, aukštos kokybės oro kondicionierius ir oras-oras šilumos siurblius individualiems namams, butams, komerciniams objektams. Efektyvus energijos naudojimas, patikimos darbo savybės, komforto funkcijos, platus galingumo pasirinkimas išskiria Panasonic oro kondicionierius iš kitų.



## Grindinis oro kondicionierius Panasonic CS-Z25UFEAW-1 / CS-Z35UFEAW-1

Naujo, modernaus dizaino Panasonic grindiniai oro kondicionieriai naudoja aplinkai draugiškesnes freono dujas (R32). A++ energijos efektyvumo klasė. Dvigubas oro srautas užtikrina didesnę komfortą ir temperatūros sklaidą.

Mažiausias triukšmo lygis vos 20dB lėtu greičiu. Turi oro valymo sistemą (moderni Nanoe X sistema). Yra integruotas WiFi modulis, leidžiantis kontroliuoti komfortą ir energijos sąnaudas internetu. Puikios darbinės savybės. Lengvas valdymas.

## SERIJS MODELIŲ Palyginimas

	Oro kondicionierius Panasonic CS-Z25UFEAW-1 / CU- Z25UFEA-1	Oro kondicionierius Panasonic CS-Z35UFEAW-1 / CU- Z35UFEA-1
Maksimali galia	5,50 kW	6,20 kW
Šildymo galia	3,40 (0,85 - 5,50) kW	4,30 (0,85 - 6,20) kW
COP (naudingumo koef.)	4,59 A W/W	4,06 A W/W
Šildymo galia esant -7 °C	3,80 kW	4,20 kW
COP esant -7 °C	2,53 W/W	2,33 W/W
Šildymo galia esant -15 °C	3,50 kW	3,90 kW
COP esant -15 °C	2,30 W/W	2,15 W/W
Šildymo galia esant -20 °C	2,90 kW	3,30 kW
COP esant -20 °C	1,96 W/W	1,94 W/W
Šildymo galia esant -25 °C	2,40 kW	2,85 kW
COP esant -25 °C	1,68 W/W	1,73 W/W
SCOP (naudingumo koef.)	4,70 W/W (A++)	4,60 W/W (A++)
„Pdesign“ esant -10 °C	3,00 kW	3,60 kW
Šildymas naudojant įvesties galią: nominali (min.-maks.)	0,74 (0,17 - 1,51) kW	1,06 (0,17 - 1,83) kW
Metinės elektros sąnaudos (šildymas)	894 kWh/a	1096 kWh/a
Vėsinimo galia: nominali (min.-maks.)	2,50 (0,85 - 3,40) kW	3,50 (0,85 - 3,80) kW
SEER (naudingumo koef.)	8,10 (A++)	7,80 (A++)
„Pdesign“ (vėsinimas)	2,50 kW	3,50 kW
Vėsinimas naudojant įvesties galią: nominali (min.-maks.)	0,51 (0,17 - 0,88) kW	0,84 (0,17 - 1,04) kW
Metinės elektros sąnaudos (vėsinimas)	108 kWh/a	157 kWh/a
<b>VIDAUS BLOKAS</b>	<b>CS-Z25UFEAW-1</b>	<b>CS-Z35UFEAW-1</b>
Oro kiekis: šildymas / vėsinimas	9,9 / 9,6 m <sup>3</sup> /min	10,1 / 9,9 m <sup>3</sup> /min
Drėgmės šalinimo kiekis	1,5 l/val.	2,0 l/val.
Garso slėgio lygis: vėsinimas-šildymas („Hi / Lo / Q-Lo“)	38 / 25 / 19 – 38 / 25 / 20 dB(A)	39 / 26 / 19 – 39 / 26 / 20 dB(A)
Matmenys / svoris	600 x 750 x 207 mm / 13 kg	600 x 750 x 207 mm / 13 kg
<b>IŠORĖS BLOKAS</b>	<b>CU-Z25UFEA-1</b>	<b>CU-Z35UFEA-1</b>
Oro kiekis: šildymas / vėsinimas	32,2 / 32,2 m <sup>3</sup> /min	34,4 / 32,7 m <sup>3</sup> /min
Garso slėgio lygis: šildymas-vėsinimas („Hi / Lo“)	48 / 45 – 46 / 43 dB(A)	50 / 47 – 48 / 45 dB(A)
Matmenys / svoris	622 x 824 x 299 mm / 34 kg	622 x 824 x 299 mm / 37 kg
Skysčio vamzdžio / dujų vamzdžio jungtys	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) Col. (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) Col. (mm)
Vamzdžių ilgio diapazonas / pakilimo skirtumas (įėj./išėj.)	3 ~ 20 / 5 m	3 ~ 20 / 5 m
Vamzdžio ilgis papildomoms dujoms / papildomų dujų kiekis	7,5 / 10 m / g/m	7,5 / 10 m / g/m
R32 kiekis	0,97 / 0,65475 kg / TCO2 Eq.	1,07 / 0,72225 kg / TCO2 Eq.
Darbinė temperatūra: šildymas / vėsinimas (min. ~ maks.)	-25 ~ +24 / -15 ~ +43 °C	-25 ~ +24 / -15 ~ +43 °C
Žemiausia lauko temperatūra, išbandyta trečiosios šalies laboratorijoje	-35 °C	--

## Panašūs oro kondicionieriai



### Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?

**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite - išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.



Aidas Bukauskas

Oro kondicionieriai

[860463777](tel:860463777)

[aidas@sauguspasaulis.lt](mailto:aidas@sauguspasaulis.lt)

Susisiekite - supažindinsime su oro kondicionierių modeliais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Taip pat atliekame oro kondicionierių montavimą, techninį aptarnavimą.

[Susisiekite](#)

## Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



### APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856