
Oras-oras šilumos siurbliai Panasonic SPLIT HZ serija



Oro kondicionieriaus gamintojas - Panasonic
Panasonic - vienas didžiausių gamintojų pasaulyje, kuriantis patikimus, aukštos kokybės oro kondicionierius ir oras-oras šilumos siurblius individualiems namams, butams, komerciniams objektams. Efektyvus energijos naudojimas, patikimos darbo savybės, komforto funkcijos, platus galingumo pasirinkimas išskiria Panasonic oro kondicionierius iš kitų.



Sieninis oras-oras šilumos siurbliai Panasonic SPLIT HZ serija

Wi-Fi nuotoliniu būdu valdomas Panasonic oras-oras šilumos siurblys pasižymintis galingumu bei mažomis energijos sąnaudomis. Didelis galingumas kartu reiškia ir geresnį šildymo efektyvumą, o A+++ klasė užtikrina šilumos gamybą mažesnėmis energijos sąnaudomis.

Šilumos siurblys išlaiko nominalią galią net iki -25ºC. Žemiausia lauko temperatūra, išbandyta trečiosios šalies laboratorijoje -35 °C. Aukšta SCOP vertė (5.2 modeliui CS-HZ25UKE ir 5.1 modeliui CS-HZ35UKE) reiškia, kad šilumos siurblys sugeneruoja 5 kartus daugiau energijos, nei jos sunaudoja (įprastomis sąlygomis).

Šios serijos oras-oras šilumos siurbliai pasižyminti puikiu, stilingu dizainu, puikiai derančiu prie bet kokio interjero. Wi-Fi valdymas leidžia patikrinti šildymo būseną ir keisti nustatymus, net tada, kai esate ne vietoje.

Naujoji Nanoe-x oro valymo sistema

Nanoe-x - tai žymiai efektyvesnė oro valymo sistema. Ji generuoja dešimt kartų daugiau hidroksilo radikalų, kurie neutralizuoja ir pašalina žiedadulkes, pelėsį, bakterijas, virusus ir alergenus patalpos ore. Įmontuotas sausintuvas taip pat apsaugo nuo bakterijų ir pelėsių susidarymo. Sistema taip pat efektyviai gali pašalinti cigarečių dūmų ir panašius kvapus.

ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI HZ SERIJA - PRIVALUMAI

- Modernus ir galingas oras-oras šilumos siurblys
- Nominalią galią išlaiko net iki -25°C temperatūros
- A+++ energijos klasė
- Žymiai efektyvesnis patalpos oro išvalymas
- Wi-Fi kontrolė
- Prie bet kokio interjero derantis dizainas

Oras-oras šilumos siurbliai Panasonic SPLIT HZ - serijos modelių palyginimas

	Oras-oras šilumos siurblys Panasonic CS-HZ25UKE / CU-HZ25UKE	**Oras-oras šilumos siurblys Panasonic CS-HZ35UKE / CU-HZ35UKE**
Maksimali galia	7,30 kW	7,75 kW
Šildymo galia	3,20 (0,85 - 7,30) kW	4,20 (0,85 - 7,75) kW
COP (naudingumo koef.)	5,61 A W/W	5,00 A W/W
Šildymo galia esant -7 °C	2,44 kW	2,44 kW
COP esant -7 °C	2,54 W/W	2,19 W/W
Šildymo galia esant -15 °C	4,55 kW	4,65 kW
COP esant -15 °C	2,37 W/W	2,36 W/W
Šildymo galia esant -20 °C	4,00 kW	4,05 kW
COP esant -20 °C	2,19 W/W	2,17 W/W
Šildymo galia esant -25 °C	3,40 kW	3,50 kW
COP esant -25 °C	1,50 W/W	1,60 W/W
SCOP (naudingumo koef.)	5,20 W/W (A+++)	5,10 W/W (A+++)
„Pdesign“ esant -10 °C	3,00 kW	3,80 kW
Šildymas naudojant įvesties galią: nominali (min.–maks.)	0,57 (0,17 - 2,15) kW	0,84 (0,17 - 2,27) kW
Metinės elektros sąnaudos (šildymas)	808 kWh/a	1043 kWh/a
Vėsinimo galia: nominali (min.–maks.)	2,50 (0,85 - 3,00) kW	3,50 (0,85 - 4,00) kW
SEER (naudingumo koef.)	7,80 (A++)	7,60 (A++)
„Pdesign“ (vėsinimas)	2,50 kW	3,50 kW
Vėsinimas naudojant įvesties galią: nominali (min.–maks.)	0,46 (0,17 - 0,67) kW	0,83 (0,17 - 0,99) kW
Metinės elektros sąnaudos (vėsinimas)	112 kWh/a	161 kWh/a
VIDAUS BLOKAS	**CS-HZ25UKE**	**CS-HZ35UKE**
Maitinimo šaltinis	230 V	230 V
Rekomenduojamas saugiklis	10 A	10 A

Oro kiekis: šildymas / vėsinimas	15,6 / 14,0 m³/min.	15,6 / 14,0 m³/min.
Drėgmės šalinimo kiekis	1,5 l/val.	2,0 l/val.
Garso slėgio lygis: vėsinimas-šildymas („Hi / Lo / Q-Lo“)	45 / 24 / 18 — 44 / 25 / 20 dB(A)	45 / 25 / 18 — 44 / 28 / 20 dB(A)
Matmenys / svoris	295 x 870 x 230 mm / 10 kg	295 x 870 x 230 mm / 10 kg
IŠORĖS BLOKAS	**CU-HZ25UKE**	**CU-HZ35UKE**
Oro kiekis: šildymas / vėsinimas	32,7 / 32,7 m³/min.	35,6 / 34,4 m³/min.
Garso slėgio lygis: šildymas-vėsinimas („Hi / Lo“)	47 / 44 — 46 / 43 dB(A)	50 / 47 — 48 / 45 dB(A)
Matmenys / svoris	622 x 824 x 299 mm / 36 kg	622 x 824 x 299 mm / 36 kg
Skysčio vamzdžio / dujų vamzdžio jungtys	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) Col. (mm	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) Col. (mm
Vamzdžių ilgio diapazonas / pakilimo skirtumas (įėj./išėj.)	3 ~ 20 / 10 m	3 ~ 20 / 10 m
Vamzdžio ilgis papildomoms dujoms / papildomų dujų kiekis	7,5 / 20 m / g/m	7,5 / 20 m / g/m
R32 kiekis	1,12 / 0,756 kg / TCO2 Eq.	1,12 / 0,756 kg / TCO2 Eq.
Darbinė temperatūra: šildymas / vėsinimas (min. ~ maks.)	-25 ~ +24 / +16 ~ +43 °C	-25 ~ +24 / +16 ~ +43 °C
Žemiausia lauko temperatūra, išbandyta trečiosios šalies laboratorijoje	-35 °C	--



Panašūs oras - oras šilumos siurbliai Panasonic

Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?
Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.
Žiūrėti katalogą

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856