


# Oras-oras šilumos siurblys Panasonic NZ serija

**Panasonic**

## Oru kondicionieriaus gamintojas - Panasonic

Panasonic - vienas didžiausių gamintojų pasaulyje, kuriantis patikimus, aukštos kokybės oru kondicionierius ir oras-oras šilumos siurblius individualiems namams, butams, komerciniams objektams. Efektyvus energijos naudojimas, patikimos darbo savybės, komforto funkcijos, platus galingumo pasirinkimas išskiria Panasonic oru kondicionierius iš kitų.



## Oras-oras šilumos siurblys Panasonic NZ serija

Galingi NZ serijos Panasonic oras-oras šilumos siurbLIAI, išsiskiriantys puikiu dizainu ir patikimu darbu visus metus. Turi aukštą, A++ energijos klasę, kas reiškia, kad geba šildyti sunaudojant mažesnę energijos kiekį. Šildymo darbinis temperatūros diapazonas siekia net iki -35 °C. Darbui naudoja R32 - freono dujas, kurios yra žymiai draugiškesnės aplinkai.

### Švaresnis vidaus patalpos oras

Oras-oras šilumos siurblys turi Nanoe-G oro valymo technologiją, kuri išvalo orą nuo įvairių esančių mikroorganizmų ir leidžia mėgautis švaresniu oru.

### Žymiai tylesnis veikimas

Vidinis blokas (modeliai CS-NZ25TKE ir CS-NZ35TKE) gali veikti skleisdamas vos 19 dB (A) triukšmo lygį ir yra vienas tyliausių modelių rinkoje.

## Nuotolinis valdymas ir kitos galimybės

Išsigijus papildomą įrangą, oras-oras šilumos siurblių galima valdyti ir nuotoliniu būdu. Keletas papildomos įrangos galimybių:

- „WLAN“ komplektas internetiniam valdymui
- Laidinis nuotolinio valdymo pultas sieninio tipo blokui
- H kartos įrenginių sąsaja „ECOi“ valdymui integruoti
- Valdymas naudojant tekstinę žinutę (reikalinga papildoma SIM kortelė)
- „Verisure Smart Energy“ dėžutė: „VBox Mini“ + „Smart Energy“ modulis

## PRIVALUMAI

Wi-Fi valdymo galimybė

Oro valymo technologija

Automatiio paleidimo iš naujo funkcija

Econavi saulės šviesos jutiklis

Automatinis atitirpinimas

A++ energijos klasė

## Oras-oras šilumos siurbliai Panasonic NZ - serijos modelių palyginimas

	Oras-oras šilumos siurblys Panasonic CS-NZ25TKE / CU- NZ25TKE	Oras-oras šilumos siurblys Panasonic CS-NZ35TKE / CU- NZ35TKE	Oras-oras šilumos siurblys Panasonic CS-NZ50TKE / CU- NZ50TKE
<b>Maksimali galia</b>	6,00 kW	7,20 kW	8,20 kW
<b>Šildymo galia: nominali (min.-maks.)</b>	3,40 (0,85-6,00) kW	4,00 (0,85-7,20) kW	5,80 (0,98-8,20) kW
<b>COP (naudingumo koef.)</b>	4,86 A W/W	4,40 A W/W	3,15 B W/W
<b>Šildymo galia esant -7 °C</b>	3,80 kW	4,50 kW	5,20 kW
<b>COP esant -7 °C</b>	2,45 W/W	2,09 W/W	2,17 W/W
<b>Šildymo galia esant -15 °C</b>	3,20 kW	4,10 kW	-
<b>COP esant -15 °C</b>	2,18 W/W	2,09 W/W	-
<b>Šildymo galia esant -20 °C</b>	2,60 kW	3,50 kW	-
<b>COP esant -20 °C</b>	1,93 W/W	1,98 W/W	-
<b>Šildymo galia esant -25 °C</b>	2,00 kW	2,90 kW	-
<b>COP esant -25 °C</b>	1,60 W/W	1,81 W/W	-
<b>SCOP (naudingumo koef.)</b>	4,60 W/W (A++)	4,60 W/W (A++)	4,40 W/W (A++)
<b>„Pdesign“ esant -10 °C</b>	2,80 kW	3,60 kW	4,40 kW
<b>Šildymas naudojant įvesties galią: nominali (min.-maks.)</b>	0,700 (0,165-1,630) kW	0,910 (0,165-2,300) kW	1,520 (0,340-2,600) kW
<b>Metinės elektros sąnaudos (šildymas)</b>	852 kWh/a	1096 kWh/a	1400 kWh/a
<b>Vėsinimo galia: nominali (min.-maks.)</b>	2,50 (0,85-3,00) kW	3,50 (0,85-4,00) kW	5,00 (0,98-6,00) kW
<b>SEER (naudingumo koef.)</b>	7,40 W/W (A++)	7,10 W/W (A++)	7,30 W/W (A++)
<b>„Pdesign“ (vėsinimas)</b>	2,50 kW	3,50 kW	5,00 kW
<b>Vėsinimas naudojant įvesties galią: nominali (min.-maks.)</b>	0,510 (0,170-0,700) kW	0,860 (0,170-1,100) kW	1,440 (0,280-1,990) kW
<b>Metinės elektros sąnaudos (vėsinimas)</b>	255 kWh/a	430 kWh/a	240 kWh/a
<b>VIDAUS BLOKAS</b>	<b>CS-NZ25TKE</b>	<b>CS-NZ35TKE</b>	<b>CS-NZ50TKE</b>
<b>Maitinimo šaltinis</b>	230 V	230 V	230 V

Rekomenduojamas saugiklis	16 A	16 A	16 A
Prijungimas viduje / išorėje	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Oro kiekis: šildymas / vėsinimas	726 / 624 m <sup>3</sup> /val.	744 / 666 m <sup>3</sup> /val.	1158 / 1074 m <sup>3</sup> /val.
Drėgmės šalinimo kiekis	1,5 l/val	2,0 l/val	2,8 l/val
Triukšmo lygis: vėsinimas-šildymas („Hi / Lo / Q-Lo“)	42 / 27 / 19 – 39 / 25 / 21 dB(A)	44 / 30 / 19 – 42 / 28 / 21 dB(A)	44 / 37 / 34 – 44 / 37 / 34 dB(A)
Matmenys / svoris	295 x 919 x 194 mm / 9 kg	295 x 919 x 194 mm / 10 kg	295 x 1.070 x 255 mm / 13 kg
<b>IŠORĖS BLOKAS</b>	<b>CU-NZ25TKE</b>	<b>CU-NZ35TKE</b>	<b>CU-NZ50TKE</b>
Oro kiekis: šildymas / vėsinimas	1932 / 1932 m <sup>3</sup> /val.	2136 / 2064 m <sup>3</sup> /val.	2352 / 2352 m <sup>3</sup> /val.
Triukšmo lygis: šildymas-vėsinimas („Hi / Lo“)	48 / 45 – 46 / 43 dB(A)	50 / 47 – 48 / 45 dB(A)	49 / 48 dB(A)
Matmenys / svoris	622 x 824 x 299 mm / 37 kg	622 x 824 x 299 mm / 38 kg	701 x 875 x 320 mm / 47 kg
Skysčio vamzdžio / dujų vamzdžio jungtys	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) Col. (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) Col. (mm)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) Col. (mm)
Vamzdžių ilgio diapazonas / pakilimo skirtumas (įėj./išėj.)	3 ~ 20 / 10 m	3 ~ 20 / 10 m	3 ~ 20 / 15 m
Vamzdžio ilgis papildomoms dujoms / papildomų dujų kiekis	7,5 / 10 m / g/m	7,5 / 10 m / g/m	7,5 / 20 m / g/m
R32 kiekis	0,96 / 0,648 kg / TCO2 Eq	1,00 / 0,675 kg / TCO2 Eq	--
Darbinė temperatūra: šildymas / vėsinimas (min. ~ maks.)	-35 ~ +24 / -15 ~ +43 °C	-35 ~ +24 / -15 ~ +43 °C	-35 ~ +24 / -15 ~ +43 °C

## Panašūs oro kondicionieriai Panasonic



### Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?

**Susisiekite su mumis.** Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai

[860463777](tel:860463777)

[info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)

Susisiekite - supažindinsime su oro kondicionierių modeliais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Taip pat atliekame oro kondicionierių montavimą, techninį aptarnavimą.

[Susisiekite](#)

## Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856