
Palubiniai oro kondicionieriai Daikin FHA-A9/RXM-N9





Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai
Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametrų oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbliai). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



Palubiniai oro kondicionieriai Daikin FHA-A9/RXM-N9

Daikin palubiniai oro kondicionieriai idealiai tinka montavimui plačiose patalpose, dėka iki 100° oro srauto išleidimo kampo. Net ir patalpos, kurių lubos yra iki 3,8 metro gali būti lengvai šildomos arba atvėsintos be energijos nuostolių. Darbinė lauko temperatūra vėsinant nuo -10 iki 46°C, šildant nuo -15 iki 18°C. Freonas R32. Šios serijos oro kondicionieriai apima tris modelius: 3,4 / 4 kW (vėsinimas / šildymas), 5 / 6 kW ir 5,7 / 7 kW galios įrenginius.

Galima įsigyti distancinį IR pultelį ir/arba sieninį valdymo pultą. Užsisakius WiFi modulį, šiuos oro kondicionierius galima valdyti internetu, mobilios aplikacijos pagalba.

PALUBINIO ORO KONDICIONIERIAUS PRIVALUMAI

- Galimybė naudoti tik ventiliatoriaus funkciją (be vėsinimo ar šildymo)
- Automatinis vėsinimo ar šildymo režimo įjungimas, siekiant greičiau pasiekti nustatytą temperatūrą
- Oro filtras
- Sausinimo programa drėgmės šalinimui iš patalpų
- Savaitinis laikmatis
- Patikimas palubinis oro kondicionierius

TECHNINIAI PARAMETRAI

Parametrai	FHA35A9 / RXM35N9	FHA50A9 / RXM50N9	FHA60A9 / RXM60N9
Šaldymo galia (nominali)	3.4 kW	5.0 kW	5.7 kW
Šildymo galia (nominali)	4.0 kW	6.0 kW	7.2 kW
SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)	6.24 W/W	5.92 W/W	6.08 W/W
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)	4.43 W/W	3.86 W/W	3.87 W/W
Energijos klasė (šaldymas / šildymas)	A++/A+	A+/A	A+/A
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	840 m³/h	900 m³/h	1170 m³/h
Vidaus bloko matmenys	960x235x690 mm	960x235x690 mm	1270x235x690 mm
Lauko bloko matmenys	765x550x285 mm	825x735x300 mm	825x735x300 mm
Vidaus bloko svoris	25 kg	25 kg	32 kg
Lauko bloko svoris	32 kg	47 kg	47 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (daujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"
Užpildytas freono kiekis	760 (10) gr(m)	1150 (10) gr(m)	1150 (10) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis	20 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m
El. galingumas (nom.)	0.98 kW	1.79 kW	2.17 kW
Automatinis jungiklis	10 A	16 A	16 A

Panašūs Daikin palubiniai oro kondicionieriai



Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?
Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.
Žiūrėti katalogą

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856