

Palubiniai oro kondicionieriai serverinėms Daikin FHA-A9/RZAG-A



Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai

Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametru oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbliai). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



Palubiniai oro kondicionieriai serverinėms Daikin FHA-A9/RZAG-A

Šios kombinacijos oro kondicionieriai skirti montavimui serverinėse, IT infrastruktūros laikymo patalpose. Idealiai tinka montavimui plačiose patalpose, dėka iki 100° oro srauto išleidimo kampo. Net ir patalpos, kurių lubos yra iki 3,8 metro gali būti lengvai šildomos arba atvėsintos be energijos nuostolių. Darbinė lauko temperatūra vėsinant nuo -20 iki 52°C, šildant nuo -20 iki 24°C. Freonas R32.

Galima įsigyti distancinį IR pultelį ir/arba sieninį valdymo pultą. Užsisakius WiFi modulį, šiuos oro kondicionierius galima valdyti internetu, mobilios aplikacijos pagalba.

ORO KONDICIONIERIAUS PRIVALUMAI

- Galimybė naudoti tik ventiliatoriaus funkciją (be vėsinimo ar šildymo)

- 5 skirtingi ventiliatoriaus greičiai maksimaliam komfortui
- Stilingas dizainas puikiai dera bet kokio tipo aplinkoje
- Automatinis vėsinimo ar šildymo režimo įjungimas, siekiant greičiau pasiekti nustatytą temperatūrą
- Oro filtras
- Sausinimo programa drėgmės šalinimui iš patalpų
- Savaitinis laikmatis
- Automatinis perkrovimas
- Galimybė centralizuotam valdymui
- WiFi valdymo galimybė

TECHNINIAI PARAMETRAI

Parametrai	FHA50A9 / RZAG35A	FHA60A9 / RZAG50A	FHA71A9 / RZAG60A
Šaldymo galia (min./nom./maks)	1.7/3.5/4.5 kW	1.7/5.0/6.0 kW	1.9/6.0/6.8 kW
Šildymo galia (min./nom./maks)	1.4/4.0/5.5 kW	1.7/6.0/6.5 kW	1.7/7.0/7.5 kW
SEER (sezoninis šaldymo naudingumo koef.)	6.65 W/W	7.02 W/W	6.81 W/W
SCOP (sezoninis šildymo naudingumo koef.)	4.18 W/W	4.44 W/W	4.35 W/W
Energijos klasė (šaldymas / šildymas)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	900 m ³ /h	1170 m ³ /h	1230 m ³ /h
Vidaus bloko matmenys	960x235x690 mm	1270x235x690 mm	1270x235x690 mm
Lauko bloko matmenys	870x734x373 mm	870x734x373 mm	870x734x373 mm
Vidaus bloko svoris	25 kg	32 kg	32 kg
Lauko bloko svoris	52 kg	52 kg	52 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 1/2"	1/4" + 1/2"
Užpildytas freono kiekis	1550 (30) gr(m)	1550 (30) gr(m)	1550 (30) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus vamzdžio ilgis / aukščio perkrytis	50 / 30 m	50 / 30 m	50 / 30 m
El. galingumas (nom.)	0.96 kW	1.60 kW	1.99 kW
Automatinis jungiklis	16 A	16 A	20 A

Kiti oro kondicionieriai serverinėms, duomenų centrums, IT infrastruktūros, telekomunikacijų patalpoms



Reikalingas konkrečių parametru oro kondicionierius?

Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.

[Žiūrėti katalogą](#)



Panasonic

SAMSUNG



VIKIN



APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaušina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856