Sieniniai oras-oras šilumos siurbliai Daikin FTXTM-M/RXTM-N



Daikin oro kondicionieriai / oras oras šilumos siurbliai
Japonijos gamintojas Daikin daugelį metų kuria oro kondicionavimo sprendimus namams ir verslui. Platų įrangos spektrą apima sieniniai, kasetiniai, grindiniai, ortakiniai, palubiniai įvairių techninių parametrų oro kondicionieriai (oras-oras šilumos siurbliai). Daikin kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis ir nedidelėmis energijos sąnaudomis.



Sieniniai oras-oras šilumos siurbliai Daikin FTXTM-M/RXTM-N

Daikin oras-oras šilumos siurbliai užtikrina garantuotą šildymo galią net prie žemos aplinkos temperatūros (iki -25 °C). Dėka unikalios laisvosios ritės lauko įrenginyje, pagerėja atitirpinimo ciklas ir sumažėja eksploatavimo išlaidos bei nėra ledo susidarymo.

Sumontavus šalia šildymo įrenginio (pavyzdžiui, židinio ar krosnelės) ir nustatyta temperatūra yra pasiekta, ventiliatorius veikia tolygiai, kad visoje patalpoje temperatūra būtų vienoda.

Ši Daikin oras-oras šilumos siurblių serija puikiai tinka Lietuvos klimato sąlygoms.

ORAS ORAS ŠILUMOS SIURBLIO PRIVALUMAI

- Sezoninės efektyvumo vertės iki A+++ vėsinimo ir šildymo metu

- Švaresnis oras dėka Flash Streamer technologijos
- 2 zonų judesio aptikimo jutiklis: oro srautas siunčiamas į kitą zoną nei yra žmogus tuo metu; jei žmonių nėra aptikta, įrenginys automatiškai persijungia į energiją taupantį režimą
- 3-D oro srauto sistema
- R-32 freonas žymiai draugiškesnis aplinkai
- Aptakaus dizaino, kompaktiškų matmenų vidinis oro kondicionierius
- Papildomai galima užsisakyti WiFi modulį

DAIKIN ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIŲ FTXTM-M/RXTM-N PALYGINIMAS

Parametrai	FTXTM30M (vidaus blokas) / RXTM30N (išorės blokas)	FTXTM40M (vidaus blokas) / RXTM40N (išorės blokas)
Šildymo galia (min / maks)	0.8 / 6.7 kW	0.8 / 7.2 kW
Maksimali šildymo galia prie -15°C (kai patalpos temperatūra +20°C)	4.50 kW	5.00 kW
Maksimali šildymo galia prie -25°C (kai patalpos temperatūra +20°C)	3.30 kW	4.00 kW
Šaldymo galia (min / maks)	0.7 / 4.5 kW	0.7 / 5.1 kW
SCOP (naudingumo koef. šildyme)	5.12 W/W	5.30 W/W
SEER (naudingumo koef. šaldyme)	7.60 W/W	7.70 W/W
Energijos klasė (šildymas / šaldymas)	A+++ / A++	A+++ / A++
Vidinės dalies oro srautas (maks.)	732 m³/h	900 m³/h
Garso slėgis 1 m atstumu (vidinis blokas; šild.)	19 / 22 / 31 / 45 dB(A)	19 / 22 / 31 / 46 dB(A)
Garso slėgis 1 m atstumu (lauko blokas; šild.)	49 dB(A)	49 dB(A)
Vidaus bloko matmenys	811 x 294 x 272 mm	1040 x 300 x 295 mm
Lauko bloko matmenys	763 x 551 x 312 mm	763 x 551 x 312 mm
Vidinio bloko svoris	10 kg	14,5 kg
Lauko bloko svoris	38 kg	38 kg
Pajungimo vamzdžių skersmuo (dujos + skystis)	1/4" + 3/8"	1/4" + 3/8"
Freonas	R32	R32
Užpildytas freono kiekis	1100 (10) gr(m)	1100 (10) gr(m)
Papildomas freono kiekis	20 gr/m	20 gr/m
Maksimalus vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis	20 / 15 m	20 / 15 m
Darbinė lauko temperatūra (šaldyme/šildyme)	-10 ÷ 46 / -25 ÷ 18 °C	-10 ÷ 46 / -25 ÷ 18 °C
Maitinimas	220-240V /1f / 50Hz	220-240V / 1f / 50Hz
Maitinimo prievadas	Išorinis	Išorinis
Maitinimo kabelis	3x2.5 mm²	3x2.5 mm²
Tarpblokinis kabelis	4x1.0 mm²	4x1.0 mm²
El. galingumas (nom.)	0.74 kW	1.09 kW
Automatinis jungiklis	16 A	16 A

Kiti Daikin sieniniai oras oras šilumos siurbliai



Reikalingas konkrečių parametrų oro kondicionierius?
Susisiekite su mumis. Pagal jūsų pateiktą informaciją surasime tinkamiausią oro kondicionierių namams ar komercinėms patalpoms. Dirbame su visais pagrindiniais kondicionierių gamintojais. Konsultuojame, suteikiame visą reikiamą informaciją apie parduodamus oro kondicionierius, jų privalumus, technines savybes. Klauskite – išsamiai atsakysime į visus rūpimus klausimus.

Oro kondicionieriai namams ir komercinėms patalpoms

Parduodame žinomų gamintojų oro kondicionierius. Galime pasiūlyti per 300 skirtingų tipų ir galios modelių. Esame tikri, kad surasime efektyviausią kondicionavimo sprendimą jūsų patalpoms.
Žiūrėti katalogą



APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856